Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Б12

Изменение № 3 ГОСТ 2084—77 Бензины автомобильные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.10.84 № 3578 срок введения установлен

с 01.03.85

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

(Продолжение см. стр. 40)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2084—77)

Пункт 2.2. Таблица 1. Головку и пункт 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 41)

Наименование показателя	Норма для бензина марок							Метод испытания
	А-72 первой категории качества	А-76		АИ-93		АИ-98		
		высшей категории качества	первой категории качества	высшей категории качества	первой категории качества	высшей категории качества	первой категории качества	
2. Концентрация свинца, г на 1 дм³ бензина, не более:								
этилированного	—	—	0,17	—	0,37	—	0,37	ГОСТ 13210—72
неэтилированного	Отсутствие							ГОСТ 7978—74

(Продолжение см. стр. 42)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2084—77)

графа «Метод испытания». Заменить ссылки: ГОСТ 5985—59 на ГОСТ 5985—79, ГОСТ 1567—56 на ГОСТ 1567—83; исключить слова: «или по ГОСТ 6668—53 и п. 4.2 настоящего стандарта»;

примечание 4 изложить в новой редакции:

«4. Автомобильные этилированные бензины, предназначенные для экспорта, изготовляют без добавления красителя. Допускается бледно-желтая окраска. Концентрация свинца в них не должна превышать 0,15 г/дм^3. Массовая доля меркаптановой серы по ГОСТ 17323—71 — не более 0,001 %».

Пункт 3.2 дополнить абзацем: «Показатель по п. 7 проверяют периодически по требованию потребителя».

Пункт 4.2 исключить.

Пункт 4.3. Исключить слова: «или этиловый ректификованный спирт по ГОСТ 5962—67 высшей очистки»;

заменить ссылку: ГОСТ 5985—59 на ГОСТ 5985—79.

Пункт 5.1. Заменить слова: «которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества» на «высшей категории качества».

Пункт 6.1. Исключить слова: «установленных настоящим стандартом».

(ИУС № 1 1985 г.)