Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ
Группа Б12

Изменение № 1 ГОСТ 2084—77 Бензины автомобильные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.81 № 1512 срок введения установлен

с 01.06.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 02 5112 0000.
Пункт 1.1 дополнить абзацем:
«Коды ОКП для марок бензинов приведены в табл. 1а.

(Продолжение см. стр. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2084—77)

Таблица 1а

Марка бензина	Код ОКП
А-72	02 5112 0400
А-76	02 5112 0500
Этилированный	02 5112 0501
Неэтилированный	02 5112 0502
АИ-93	02 5112 0600
Этилированный	02 5112 0601
Неэтилированный	02 5112 0602
АИ-98	02 5112 0700
Этилированный	02 5112 0701
Неэтилированный	02 5112 0702

(Продолжение см. стр. 71)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2084—77)

Пункт 2.2. Таблица 1. Графа «Норма для марки А-76 с государственным Знаком качества». Пункт 3. Температура перегонки 10% бензина зимнего вида. Заменить обозначение: — на 55; температура перегонки 50% бензина зимнего вида. Заменить обозначение: — на 100; температура перегонки 90% бензина зимнего вида. Заменить обозначение: — на 160, температура конца кипения бензина зимнего вида. Заменить обозначение: — на 185;

пункт 4. Давление насыщенных паров бензина зимнего вида. Заменить обозначение: — на 66661—93325 (500—700).

Таблицу 1 дополнить примечанием — 4:

(Продолжение см. стр. 72)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2084—77)

«4. Автомобильные этилированные бензины марок АИ-93 и АИ-98, предназначенные для экспорта, выпускают без добавления красителя. Допускается бледно-желтая окраска».

Пункт 2.4. Таблицу 2 дополнить примечанием:

«Примечание. Для бензинов марки А-76 допускается использовать краситель жирорастворимый желтый «Ж» в концентрации 4±0,1 мг на 1 кг бензина».

Пункт 7.3. Заменить значение и ссылку: 6% на 1—6%, ГОСТ 5985—59 на ГОСТ 5985—79.

(ИУС № 6 1981 г.)