

**Изменение № 2 ГОСТ 16148—79 Ящики дощатые для подшипников качения.
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 12.04.88 № 1029**

Дата введения 01.11.88

Вводная часть. Исключить слова: «поставляемых для нужд народного хозяйства».

Пункт 1.1, пример условного обозначения, пункт 1.2. Заменить обозначение: П—1 на II—1, Ш—1 на III—1.

Пункт 1.2. Второй абзац. Заменить слова: «обязательном приложении» на «приложении 1, масса груза в ящике — в приложении 2»;

таблица. Исключить графу: «Предельная масса груза в ящике, кг».

Пункт 2.2 дополнить абзацем (после первого): «Допускаются ящики типа II—1, применяемые для транспортирования подшипников транспортными пакетами, изготавливать с крышками из твердой древесноволокнистой плиты толщиной не менее 3,2, мм, групп А и Б по ГОСТ 4598—86»;

второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 8486—66 на ГОСТ 8486—86.

Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 204)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16148—79)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Масса груза в ящике

Номер ящика	Масса груза в ящике, кг	Номер ящика	Масса груза в ящике, кг
1	45	14	75
2	55	15	75
3	55	16	85
4	55	17	75
5	85	18	65
6	55	19	85
7	75	20	75
8	45	21	75
9	75	22	75
10	45	23	80
11	75	24	85
12	75	25	75
13	45		

(ИУС № 7 1988 г.)