

**Изменение № 4 ГОСТ 22852—77 Ящики из гофрированного картона для промышленности приборостроительной промышленности. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.12.91 № 2197**

**Дата введения 01.07.92**

Вводная часть, пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90.

Пункт 1.1. Первый абзац после ссылки на ГОСТ 9142—90 дополнить словами: «вкладыши должны изготавляться в соответствии с черт. 22 приложения 5 ГОСТ 9142—90. Размеры и количество вкладышей приведены в приложении 5»;

третий абзац после слова «ящика» дополнить словами: «и вкладыша».

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Марка гофрированного картона» изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 116)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)*

Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89	Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89
1	T24	12	T24
2	T22	13	T23
3	T22	14	T24
4	T22	15	T22
5	T24	16	T21
6	T22	17	T23
7	T24	18	T22
8	T24	19	T22
9	T23	20	T24
10	T22	21	T24
11	T23	22	T23

*(Продолжение см. с. 117)*

Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89	Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89
23	T23	36	T24
24	T22	37	T23
25	T21	38	T21
26	T21	39	T22
27	T21	40	T24
28	T24	41	T24
29	T22	42	T22
30	T21	43	T22
31	T21	44	T24
32	T24	45	T21
33	T24	46	T23
34	T23	47	T23
35	T24	48	T23
		49	T22

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «или коробочного картона по ГОСТ 7933—75» на «и других видов картонов»; дополнить абзацем: «Ящики №№ 5, 7, 12, 14, 20, 44 должны быть снабжены вкладышами».

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Ящики с массой груза до 20 кг должны быть оклеены бумажной kleевой лентой по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 30), с массой груза свыше 20 кг — склеены клапаны по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 33) и оклеены kleевой лентой (приложение 6, черт. 30) или клапаны сшиты металлическими скобками и оклеены kleевой лентой по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 30)».

Пункт 3а.1. Заменить слова: «с режимом 4» на «с режимом 6».

Пункт 4.2. Второй—четвертый абзацы изложить в новой редакции: «товарный знак; обозначение настоящего стандарта; номер ящика по стандарту».

Приложение 4а изложить в новой редакции:

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 4а Обязательное

##### Коды ОКП и площадь развертки ящиков и вкладышей

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки в чистоте на 1000 шт., м <sup>2</sup>	
		ящика	вкладыша
1	54 7116 0011	416	—
2	54 7116 0021	497	—
3	54 7116 0038	541	—
4	54 7116 0048	627	—
5	54 7116 0056	289	150
6	54 7116 0068	858	—
7	54 7116 0076	451	143
8	54 7116 0081	467	—
9	54 7116 0091	508	—

(Продолжение см. с. 118)

Номер ящика	Код ОКП	Площадь развертки в чистоте на 1000 шт., м <sup>2</sup>	
		ящика	вкладыша
10	54 7116 0111	588	—
11	54 7116 0121	615	—
12	54 7116 0136	369	141
13	54 7116 0141	503	—
14	54 7116 0156	488	159
15	54 7116 0161	637	—
16	54 7116 0171	1075	—
17	54 7116 0181	1075	—
18	54 7116 0191	687	—
19	54 7116 0218	920	—
20	54 7116 0226	1070	428
21	54 7116 0231	405	—
22	54 7116 0248	1070	—
23	54 7116 0258	1015	—
24	54 7116 0268	1480	—
25	54 7116 0278	995	—
26	54 7116 0288	1228	—
27	54 7116 0298	1588	—
28	54 7116 0318	1165	—
29	54 7116 0328	884	—
30	54 7116 0338	993	—
31	54 7116 0348	1113	—
32	54 7116 0358	1347	—
33	54 7116 0368	1764	—
34	54 7116 0378	1689	—
35	54 7116 0388	1799	—
36	54 7116 0398	2293	—
37	54 7116 0411	558	—
38	54 7116 0428	1056	—
39	54 7116 0431	2410	—
40	54 7116 0441	803	—
41	54 7116 0451	1251	—
42	54 7116 0461	538	—
43	54 7116 0471	641	—
44	54 7116 0486	677	249
45	54 7116 0491	1365	—
46	54 7116 0511	1564	—
47	54 7116 0521	1982	—
48	54 7116 0531	1282	—
49	54 7116 0541	2069	—

Стандарт дополнить приложением — 5:

(Продолжение см. с. 119)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22852—77)  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Справочное

Размеры и количество вкладышей

Номер ящика	Вкладыш, мм		
	Длина	Ширина	Количество
5	790	190	1
7	1006	142	1
12	994	142	1
14	1120	142	1
20	1500	285	1
44	1310	190	1

(ИУС № 4 1992 г.)