

Изменение № 9 ГОСТ 8581—78 Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 16 от 08.10.99)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3470

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

Заменить код: ОКП 02 5313 0500 на ОКП 02 5313.

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 2.2 и в разд. 3, 4».

Раздел 1. Таблица 1а. Графу «Код ОКП» исключить.

Пункт 2.2. Таблица 1. Показатель 9 и соответствующие нормы исключить;

показатель 15. Графы М-8ДМ и М-10ДМ изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки	
	М-8ДМ	М-10ДМ
15. Массовая доля активных элементов, %, не менее		
кальция	0,30	0,30
бария	—	—
цинка	0,09	0,09
фосфора	—	—

(Продолжение см. с. 26)

- примечание 3 исключить;
дополнить примечаниями — 11, 12:
«11. Для масла марки М-8ДМ нормы по показателю 15 являются факультативными до 01.01.2002 (определение обязательно).
12. Для масел марок М-10В₂ и М-10Г₂, вырабатываемых только с кальцийсодержащими присадками, массовая доля кальция устанавливается не менее 0,15 % и 0,25 % соответственно, массовая доля бария не нормируется».
- Пункт 2.3. Исключить ссылку на примечание 3.
Пункт 3.4. Исключить слова: «9 — два раза в год».
Пункт 3.5 исключить.

(ИУС № 4 2000 г.)