

**Изменение № 6 ГОСТ 8581—78 Масла моторные для автотракторных дизелей.
Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.12.86
№ 3747 срок введения установлен**

с 01.06.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 02 5331, 02 5335.

Вводную часть дополнить абзацами: «Обозначение марок масел по ГОСТ 17479.1—85: М-8В₂, М-8Г₂, М-10В₂, М-10Г₂, М-8Г₂ (к), М-10Г₂ (к).

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для масел марок М-8В₂, М-10В₂, М-8Г₂, М-10Г₂ первой категории качества, для масел марок М-8Г₂к и М-10Г₂к первой и высшей категорий качества»

Пункт 2.2. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки			
	М-8В ₂	М-10В ₂	М-8Г ₂	М-10Г ₂
	Первая категория качества ОКП 02 5331 0301	Первая категория качества ОКП 02 5335 0101	Первая категория качества ОКП 02 5331 0302	Первая категория качества ОКП 02 5335 0104

(Продолжение см. с. 64)

Наименование показателя	М-8Г ₂ к	М-10Г ₂ к	М-8Г ₂ к	М-10Г ₂ к
		Первая категория качества ОКП 02 5331 0303	Первая категория качества ОКП 02 5335 9901	Высшая категория качества ОКП 02 5331 0304

пункт 14. Заменить ссылку: ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85;

пункт 16 исключить;

примечание 7 изложить в новой редакции: «7. По согласованию с потребителем допускается вырабатывать масла марок М-8В₂ и М-8Г₂ из западносибирских нефтей, выдерживающие испытания по показателю 12 таблицы в течение 25 и 30 ч соответственно, до 01.01.90».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Квалификационные испытания проводят по ГОСТ 17479.0—85».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Масла принимают партиями. Партией считается любое количество масла, изготовленное за один технологический цикл, однородное по показателям качества и компонентному составу и сопровождаемое одним документом о качестве».

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

(ИУС № 2 1987 г.)