

---

Группа ГЗ8



Изменение № 1 ГОСТ 17678—80 Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 № 1914 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункты 2 (чертежи 1—3), 3 (чертежи 4, 5). Заменить обозначения:

 на 

По контуру  на .

(Продолжение см. с. 126)

---

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 17678—80)

Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Несимметричность отверстия  $d$  относительно плоскости симметрии поверхности  $B$  — не более 0,15 мм (допуск зависимый)» на «Допуск симметричности оси отверстий  $d$   $T$  0,3 мм (допуск зависимый) относительно плоскости симметрии поверхности  $B$ ».

Чертежи 3, 5. Заменить слова: «Несимметричность отверстия  $d$  относительно плоскости симметрии поверхности  $\Gamma$  — не более 0,15 мм (допуск зависимый)» на «Допуск симметричности оси отверстий  $d$   $T$  0,3 мм (допуск зависимый) относительно плоскости симметрии поверхности  $\Gamma$ ».

Чертеж 4. Заменить слова: «Несимметричность центра радиуса  $R$  относительно поверхности  $B$  — не более 0,3 мм (допуск зависимый)» на «Допуск симметричности центра радиуса  $R$   $T$  0,6 мм (допуск зависимый) относительно поверхности  $B$ ».

(ИУС № 9 1985 г.)

---