

Изменение № 2 ГОСТ 3845—75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.10.86 № 3183 срок введения установлен

с 01.05.87

Под обозначением стандарта проставить код: ОКСТУ 1909.

Пункт 2.1.1. Заменить единицы и слова: кгс/см² (МПа) на МПа (кгс/см²) (2 раза); кгс/мм² (МПа) на МПа (кгс/мм²); «для котельных труб» на «для бесшовных, в том числе котельных, свертнопаяных и сварных труб»; «применяются для котельных труб» на «применяются для бесшовных, в том числе котельных, свертнопаяных и сварных труб».

(Продолжение см. с. 94)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3845—75)

исключить слова: «внутренний диаметр $D_p = D - 2s$ (для сварных и бесшовных труб)».

Пункт 2.1.2 изложить в новой редакции: «2.1.2. Величину пробного давления или расчетную формулу (или ссылку на нее), а также допускаемое напряжение указывают в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции».

Пункт 2.1.3, 2.1.4. Заменить единицы: кгс/см² (МПа) на МПа (кгс/см²) (2 раза); кгс/мм² (МПа) на МПа (кгс/мм²).

(ИУС № 1 1987 г.)