

Изменение № 2 ГОСТ 6659—83 Картон обивочный водостойкий. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.05.89 № 1193

Дата введения 01.11.89

Пункт 2.3. Таблица 2. Пункт 7. Графа «Норма для марки ВО-2». Заменить значение: $7\frac{+1}{-2}$ на 7 ± 2 .

(Продолжение см. с. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6659—83)

Пункт 1.3. Примеры условных обозначений изложить в новой редакции:
«Пример условного обозначения обивочного водостойкого картона»
окрашенного в массе толщиной 2,5 мм размером 1600×1100:

Картон ВО—1—2,5—1600×1100 ГОСТ 6659—83

То же, с односторонним покрытием толщиной 2,0 мм размером 2100×1220:

Картон ВП—0—2,0—2100×1220 ГОСТ 6659—83

То же, с двусторонним покрытием толщиной 2,0 мм размером 2100×1220:

Картон ВП—Д—2,0—2100×1220 ГОСТ 6659—83

То же, окрашенного в массе в тропическом исполнении толщиной 2,5 мм
размером 1600×1100:

Картон ВО—1—Т—2,5—1600×1100 ГОСТ 6659—83».

(ИУС № 8 1989 г.)