

**Изменение № 5 ГОСТ 11474—76 Профили стальные гнутые. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15.10.90 № 2644**

**Дата введения 01.04.91**

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 19904—74 на ГОСТ 19904—90.

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Гнутые профили изготовляют из стали марок по ГОСТ 14637—89, ГОСТ 16523—89, ГОСТ 1577—81, ГОСТ 17066—80, ГОСТ 19281—89 с временным сопротивлением разрыву не более 588 МПа (60 кгс/мм<sup>2</sup>)».

Пункты 2.2, 3.3, 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 14637—69 на ГОСТ 14637—89, ГОСТ 16523—70 на ГОСТ 16523—89, ГОСТ 17066—71 на ГОСТ 17066—80, ГОСТ 19282—73 на ГОСТ 19281—89.

*(Продолжение см. с. 36)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11474—76)*

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 20560—75 на ГОСТ 20560—81.

Пункт 4.6. Заменить ссылки: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89, ГОСТ 5378—66 на ГОСТ 5378—88, ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90, ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.

(ИУС № 1 1991 г.)