

Изменение № 2 ГОСТ 22225—76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.87 № 1710

Дата введения 01.01.88

Вводная часть. Заменить слово: «универсальные» на «универсальные автомобильные».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2а: «1.2а. Контейнеры, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с холодным климатом, должны изготавливаться в исполнении ХЛ по ГОСТ 15150—69».

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 21531—76 на ГОСТ 9.404—81.

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8713—70 на ГОСТ 8713—79.

Пункт 1.7. Заменить значения: 260 на 200, 300 на 250, 360 на 300.

(Продолжение см. с. 196)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22225—76)

Пункт 1.15. Чертеж 2. Примечание. Заменить слова: «7-му классу точности» на «14-му качеству».

Пункт 3.1.1. Заменить ссылки: ГОСТ 7502—69 на ГОСТ 7502—80, ГОСТ 13837—68 на ГОСТ 13837—79, ГОСТ 11219—71 на ГОСТ 23676—79.

Пункт 3.2. Заменить ссылку: п. 3.2.3 на пп. 3.2.3, 3.2.4.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2.4: «3.2.4. Контейнер загружают мерным грузом массой R—T, равномерно распределенным по площади пола. Далее с помощью упора и предохранительной подвески контейнер устанавливают вначале на одно, а затем на другое нижнее продольное ребро так, чтобы угол наклона контейнера к горизонтальной плоскости составлял 45°.

Длительность нахождения контейнера в каждом положении — не менее 5 мин».

Пункт 4.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2930—62 на ГОСТ 26.020—80.

(ИУС № 8 1987 г.)