

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж33

к ГОСТ 13015.0—83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования (см. изменение № 2, ИУС № 4—88)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 12.1. Таблица 1. Графа «Класс точности». Для отклонений от линейного размера и от перпендикулярности</p> <p>Пункт 13.2</p>	<p>От 5 до 7 включ.</p> <p>Качество поверхностей конструкций, отделяемых в процессе их изготовления (рельефная, шероховатая, зернистая, камневидная, с обнажением заполнителей, облицованная плиткой, шлифованная, глянцевая и т. д.) должно соответствовать установленному эталону отделки конструкции (или ее фрагмента)</p>	<p>От 5 до 8 включ.</p> <p>Качество рельефных, шероховатых, зернистых, камневидных, шлифованных, глянцевых поверхностей, поверхностей с обнажением заполнителей или облицованных плиткой и других поверхностей, не подлежащих дальнейшей отделке (окраске, оклейке, облицовке и т. д.) на строительной площадке, должно соответствовать эталону отделки (в виде поверхностей целой конструкции или ее фрагмента), утвержденному предприятием-изготовителем конструкции по согласованию с заказчиком (основным потребителем) и архитектурно-планировочным управлением (отделом) местного Совета народных депутатов. Для поверхностей, качество которых оценивается по установленным в табл. 3 категориям, эталоны отделки не разрабатывают.</p>

(ИУС № 9 1988 г.)