

Код ОКП 13 9400

УТВЕРЖДЕНО

УДК 621.643.4.063:669.14

организацией-изготовителем

Группа Г18

" 26 " 06 1984 г.

СОГЛАСОВАНО

с базовой организацией
по стандартизации

" 14 " 06 1984 г.

с заказчиком

" 18 " 01 1984 г.

Верно: Зав. лабораторией качества и стандартизации труб



Д. М. Миронов

ТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИ-
ЛЕНОМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Госстандарт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-3-423-75

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации

Изменение 5

- 840910 за № 149813/05

Срок введения: 01.09.84 г.

1. Срок действия технических условий продлить до 01.05.89 года.

2. Предпоследнее предложение преамбулы изложить в редакции:

" В качестве футерующего слоя применяется полиэтилен низкого давления (высокой плотности) по ГОСТ 16338-77 и полиэтилен высокого давления (низкой плотности) по ГОСТ 16337-77, а также полипропилен и сополимеры его по ТУ 6-05-1756-78 и ТУ 6-05-041-320-76, обладающие более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с полиэтиленом ".

3. Преамбулу дополнить: "Установленные настоящими техническими условиями показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества".

15
1
[Signature]
84

Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № докл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изменение 5 ТУ 14-3-423-75	Лист 2
-----	------	----------	-------	------	-------------------------------	-----------