

Изменение № 2 ГОСТ 9330—76 Детали из древесины. Основные соединения. Типы и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.06.86 № 1380 срок введения установлен

с 01.10.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры

Principle joints in details of wood and wooden materials. Types and dimensions».

Пункт 1.3. Таблица 2. Графа «Схемы и размеры соединений». Исключить горизонтальные линии между УС-1, УС-2, УС-3.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3.2: «1.3.2. В соединениях типов УС-1 — УС-4 значение величины S_2 установлены для симметричного расположения шипов. При несимметричном расположении шипов величину S_2 устанавливают в зависимости от назначения и конструкции изделия».

Пункт 1.5. Таблица 4. Графу «Схемы и размеры соединений» для соединений типов К-3, К-5 дополнить словами: «Допускается формирование соединения без заоваливания радиусом r углов гребня и паза»;

для типа соединения К-5 заменить угол формирования паза и гребня: 18° на 20° ;

(Продолжение см. с. 208)

таблицу дополнить типом соединения — К-7:

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений				
В паз и гребень	Прямоугольный	К-7					
			s_0	s_1	l	l_1	b
			16 27	6 6	6 6	6,5 7	5 10,5

Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 6449—76 на ГОСТ 6449.1—82 и ГОСТ 6449.3—82.

Приложение. Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 15613.1—77 на ГОСТ 15613.1—84.

(ИУС № 9 1986 г.)