

**Изменение № 3 ГОСТ 305—82 Топливо дизельное, Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 30.06.89 № 2288**

Дата введения 01.01.91

Вводную часть дополнить абзацем: «В стандарте введен СТ СЭВ 6376—88.
Пункт 2.2. Таблица 2. Пункты 7, 16 изложить в новой редакции; дополнить
пунктом — 21:

(Продолжение изменения к ГОСТ 305—82)

Наименование по- казателя	Норма для марки			Метод испытания
	Л	З	А	
7. Массовая до- ля серы, %, не более, в топливе: вида I вида II	0,20 0,50	0,20 0,50	0,20 0,40	По ГОСТ 19121—73
16. Коксуюемость 10 %-ного остатка, %, не более	0,20	0,30	0,33	По ГОСТ 19932—74
21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	—5	—	—	По ГОСТ 22254—76

Примечание 5. Заменить слова: «всех марок» на «марок З и А»;

примечание 8. Заменить слова: «южных зон» на «климатических районов 11₇—11₁₂ по ГОСТ 16350—80».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4: «4.4. Показатель по п. 21 табл. 2 опре-
деляют для топлива, прёдназначенного для экспорта».

(ИУС № 11 1989 г.)