

Изменение № 3 ГОСТ 19284—79 Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.07.89 № 2466

Дата введения 01.03.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 2.2. Таблица. Головка. Заменить слова: «Норма для марки по категориям качества» на «Норма для марки»; исключить слова: «высшая», «первая» (4 раза);

заменить наименование показателя: «Концентрация водородных ионов водной вытяжки (рН)» на «Концентрация водородных ионов (рН) водной суспензии»; для марок МТ-ЭГС-1, МТ-ЭГС-2, МТ-КШС, МТ-ГШМ (I и II сорта) заменить нормы: 6,5—8,5 на 8,5—9,5;

Графа «Методы испытаний». Заменить ссылку: ГОСТ 19728.18—74 на ГОСТ 19728.18—88.

Пункт 3.1. Одиннадцатый абзац исключить.

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойтся сырости».

(Продолжение см. с. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19284—79)

5.2. На каждом мешке или мягком специализированном контейнере должны быть обозначены:

- наименование и марка продукции;
- номер партии;
- масса нетто;
- дата изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.

5.3. Микротальк упаковывают в четырехслойные мешки всех марок по ГОСТ 2226—88 массой нетто не более 30 кг или по согласованию изготовителя с потребителем в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих грузов типа МК, изготовленные по нормативно-технической документации.

5.4. Микротальк транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование микроталька, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, по железной дороге осуществляется повагонными отправками на открытом подвижном составе в прямом железнодорожном сообщении в соответствии с правилами перевозок грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

5.5. Микротальк, упакованный в мешки, должен храниться в закрытых складских помещениях, упакованный в контейнеры в соответствии с документацией по эксплуатации контейнеров, утвержденной в установленном порядке.

(ИУС № 12 1989 г.)