

**Изменение № 1 ГОСТ 7667—80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции  $6 \times 25(1+6; 6+12) + 7 \times 7(1+6)$ . Сортамент**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3490 срок введения установлен**

**с 01.04.87**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200.

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений для каната диаметром 9,5 мм после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности»; для каната диаметром 34,0 мм после слова «раскручивающийся» дополнить словами: «нормальной точности»;

заменить значения: 1764 МПа на 1770 Н/мм<sup>2</sup>, 1764 (180) на Т-1770, 1372 МПа на 1370 Н/мм<sup>2</sup>, 1372 (140) на 1370.

*(Продолжение см. с. 114)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7667—80)*

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм<sup>2</sup>) на Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2058 (210) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210) соответственно; канат диаметром 9,5 мм маркировочной группы 1960 МПа (200 кгс/мм<sup>2</sup>).  
Графа «Канаты в целом». Заменить значение: 64030 на 64050.

(ИУС № 2 1987 г.)