

Изменение № 1 ГОСТ 3097—80 Канаты двойной свивки типа ТК конструкции $8 \times 16(0+5+11)+9$ о. с. типа ЛК-О конструкции $8 \times 6(0+6)+9$ о. с. Сортамент
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86
№ 3489 срок введения установлен

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200.
Пункт 2 дополнить абзацем:
«по точности изготовления:
нормальной,

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3097—80)

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности» (2 раза);

заменить значения: 1764 МПа на 1770 Н/мм², 1764 (180) на Т-1770 (2 раза),

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм²) на Н/мм² (кгс/мм²), 1764 (180) на 1770 (180), 1862 (190) на 1860 (190)».

(ИУС № 2 1987 г.)