

Изменение № 1 ГОСТ 3081—80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции $6 \times 19(1+9+9) + 7 \times 7(1+6)$. Сортамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3487 срок введения установлен

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200.

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений для каната диаметром 10,0 мм после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности»; для каната диаметром 38,0 мм заменить слово: «нераскручивающийся» на «раскручивающийся, нормальной точности»;

заменить значения: 1960 МПа на 1960 Н/мм², 1960 (200) на Т-1960, 1372 МПа на 1370 Н/мм², 1372 (140) на 1370,

(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3081—80)

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм²) на Н/мм² (кгс/мм²), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2058 (210) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210) соответственно;

канат диаметром 38,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм² (150 кгс/мм²).
Графа «суммарное всех проволок в канате». Заменить значение: 951600 на 951000;

канаты диаметрами 12,5 и 14,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²). Графа «каната в целом». Заменить значения: 39950 на 99950, 720500 на 120500.

(ИУС № 2 1987 г.)