

**Изменение № 1 ГОСТ 8728—88 Пластификаторы. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3307**

**Дата введения 01.07.91**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2.3. Таблица 3. Графа «Наименование показателя». Показатель 8. Заменить слова: «не более» на «не менее»;

графа «Норма для марок и сортов, ДОА, высший сорт». Для показателя 8 исключить значение:  $5 \cdot 10^{10}$ ;

графы «Норма для марок и сортов, ДБФ, высший сорт, первый сорт» для показателя 9 дополнить значением: 0,3.

Пункт 1.3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

Пункт 1.3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011—87 на ГОСТ 12.4.011—89.

Пункт 1.4.1. Седьмой абзац после слов «Герметичная упаковка» изложить в новой редакции: «для бутылей — «Верх, не кантовать»;

последний абзац после слов «подклассу 9.2» дополнить словами: «группа 3, категория 3»;

*(Продолжение см. с. 312)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 8728—88)

заменить ссылку: ГОСТ 19433—81 на ГОСТ 19433—88.

Пункт 1.5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88.

Пункт 1.5.4. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

Пункты 2.3, 2.5 изложить в новой редакции: «2.3. Показатели «Число омыления» и для пластификаторов ДОФ, ДОС, ДАФ-789 и ДБФ, предназначенного для изготовления игрушек из ПВХ-пластизолей, «Массовая доля летучих веществ» изготовитель проверяет периодически не реже одного раза в три месяца».

2.5. Показатель «Удельное объемное электрическое сопротивление» изготовитель проверяет для марок ДОФ и ДОС, предназначенных для производства кабельного пластика, а также по требованию потребителя, для марки ДАФ-789 — только по требованию потребителя».

Пункты 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.11.1, 3.12.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункт 3.8.3. Заменить слова: «табл. 7» на «табл. 6».

Пункт 3.11.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «Допускаемая суммарная погрешность метода при норме 0,1 % —  $\pm 0,08 \%$ , при норме 0,2 % —  $\pm 0,06 \%$  абс. при доверительной вероятности 0,95».

Пункты 3.7.1, 3.11.1, 3.12.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2823—73 на ГОСТ 28498—90, тип А.

(ИУС № 4 1991 г.)