

Группа Б43

Изменение № 1 ГОСТ 22245—90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Дата введения 1996—10—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

*(Продолжение см. с. 10)*

*(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 22245—90)*

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к качеству нефтяных дорожных вязких битумов изложены в пункте 5 таблицы 1».

Пункт 1.2.2. Таблица 1. Показатель 8 исключить.

Пункт 1.2.3.1 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.1.0044—89».

Пункт 1.2.3.2. Заменить слова: «с помощью универсального газоанализатора типа УГ-2» на «по ГОСТ 12.1.014—84».

Пункт 2.4. Исключить слова: «массовую долю водорастворимых соединений — не реже одного раза в 3 мес».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2: «4.2. Вязкие дорожные битумы относятся к 9-му классу транспортной опасности по ГОСТ 19433—88 (подкласс 9.1, категория 9.13, классификационный шифр 9133)».

Пункт 5.1 дополнить словами: «Технологией производства гарантируется сцепление битумов марок БНД с эталонным мрамором по образцу № 2 по ГОСТ 11508—74 методом А».

(ИУС № 9 1996 г.)