

Изменение № 2 ГОСТ 10304—80 Заклепки. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85
№ 1138 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.3. Таблица 1. Графу «Обозначение стандарта» для сталей марок 10, 10кп и 15, 15кп дополнить обозначением стандарта: ГОСТ 5663—79.

Пункт 1.3а изложить в новой редакции: «1.3а. Заклепки должны изготовляться с покрытиями или без покрытия. Виды покрытий, их условные обозначения и толщины — по ГОСТ 1759—70. Допускается применять другие виды покрытий и толщины — по ГОСТ 9.073—77».

Пункт 1.9. Третий абзац изложить в новой редакции: «поверхностные дефекты, допускаемые стандартами на проволоку и прутки, из которых изготовляют заклепки, в том числе дефекты, измененные в результате деформирования материала при посадке. Глубина измененных дефектов на головках должна быть не более 0,2 мм».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17769—72 на ГОСТ 17769—83.

Пункт 3.10 изложить в новой редакции: «3.10. Значения величины угла плоской головки, радиуса под головкой, перпендикулярности опорной и торцовой поверхностей головок к оси стержня, прямолинейности стержня, отклонение от перпендикулярности торца стержня относительно оси допускается не контролировать в готовых заклепках при условии обеспечения этих геометрических параметров инструментом».

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 108)

Схема построения условного обозначения заклепок

Заклепка	<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>X</u>	<u>XXX</u>	<u>XX</u>	<u>X..X</u>	<u>XX X</u>	ГОСТ	<u>X..X—XX</u>
	1	2		3	4	5	6	7	8

1—класс точности. Класс точности В не указывается; 2—диаметр стержня; 3—длина; 4—условное обозначение марки (группы) материала; 5—марка материала. Указывается для групп 01, 03, 38 и для материала, не предусмотренного в настоящем стандарте; 6—условное обозначение вида покрытия. Отсутствие покрытия не указывается. Условное обозначение покрытия, которое не предусмотрено в настоящем стандарте, — по ГОСТ 9.073—77; 7—толщина покрытия; 8—обозначение стандарта на конкретный вид заклепок.

Пример условного обозначения заклепки класса точности С, диаметром $d=8$ мм, длиной $L=20$ мм, из материала группы 38, марки меди МЗ, с никелевым покрытием толщиной 6 мкм:

Заклепка С 8×20.38.МЗ.03 ГОСТ...».

(ИУС № 7 1985 г.)