

Изменение № 2 ГОСТ 22831—77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т размером 1200×1600 и 1200×1800 мм. Технические условия


Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2047

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта пропустить код: ОКП 53 6922.

Вводная часть. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 1.1. Чертеж. Вид сверху. Заменить изображение скоб на крайней доске:



Пункт 1.3. Заменить слова: «грузоподъемностью 3,2 т» на «массой брутто 3,2 т».

Пункт 2.6. Подпункт б. Исключить слова: «концы ножек должны быть заострены».

Пункт 3.1. Исключить номер пункта 3.1.

Пункты 4.2, 4.5, 6.2 изложить в новой редакции: «4.2. Приемочным испытаниям подвергают каждую партию поддонов одного типа и одного размера, одновременно сдаваемых на склад, но не более 100 поддонов.

4.5. В состав периодических испытаний должны входить испытания на: изгиб;

прочность настилов при штабелировании;

прочность сборки;

прочность сборки крайних элементов настила;

прочность при подъеме подвеской с балками на стропах.

6.2. При транспортировании поддоны собирают в пакеты, укладывают один на другой и скрепляют продольными и поперечными обвязками из упаковочной металлической ленты по ГОСТ 21650—76.

Пункт 6.4 после слов «не более 50 мм» дополнить словами: «высота штабеля не более 3 м».

Пункт 6.5 изложить в новой редакции: «6.5. Допускается транспортировать поддоны в открытом транспорте и кратковременное хранение их на открытых складских площадках, при этом поддоны должны быть укрыты брезентом или другим влагонепроницаемым материалом».

(ИУС № 11 1989 г.)