

**Изменение № 3 ГОСТ 503—81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.89 № 243**

**Дата введения 01.09.89**

Дата введения. Заменить слова: «в части высшей категории качества» на «в части ленты повышенного качества».

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1 дополнить абзацами: «По качеству изготовления обычновенного качества повышенного качества — П».

Пункт 1.4. Таблица 2. Примечание. Заменить слова: «первой категории качества» на «ленте обычновенного качества».

Пункт 1.6. Таблица 3. Примечание 1. Заменить слова: «ленты (подката) с необрезанной кромкой по ГОСТ 1530—78» на «полосы (подката) с необрезанной кромкой по ТУ 14—1—4516—88»;

примечание 2. Заменить слова: «первой категории качества» на «ленте обычновенного качества».

Примеры условного обозначения изложить в новой редакции: «Примеры условного обозначения

Лента особомягкая, повышенной точности изготовления по толщине, нормальной точности изготовления по ширине, 2-й группы поверхности, с обрезанными кромками, с контролем микроструктуры, с контролем серповидности класса А, толщиной 0,20 мм, шириной 60 мм обычновенного качества:

**Лента ОМ—Т—2—К—А—0,2×60 ГОСТ 503—81**

То же, повышенного качества:

**Лента ОМ—Т—2—К—А—0,2×60 П ГОСТ 503—81**

Лента полунагартованная, повышенной точности изготовления по толщине, 3-й группы поверхности, с необрезанными кромками, толщиной 2,00 мм, шириной 260 мм:

**Лента ОМ—Т—2—К—А—0,2×60 ГОСТ 503—81**

Лента из стали марки 08КП (по требованию потребителя в соответствии с п. 2.2) особомягкая, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, 2-й группы поверхности с обрезанными кромками, без контроля микроструктуры и серповидности, толщиной 1,20 мм, шириной 100 мм обычновенного качества:

**Лента 08КП—ОМ—2—1,2×100 ГОСТ 503—81**

То же, повышенного качества:

**Лента 08КП—ОМ—2—1,2×100 П ГОСТ 503—81».**

Пункт 2.2. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенного качества», «первой категории качества» на «обычновенного качества».

Пункт 2.4. Второй абзац. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенного качества»;

**(Продолжение см. с. 52)**

*(Продолжение изменения к ГОСТ 503—81)*

таблица 4. Графа «Относительное удлинение, %, не менее». Заменить обозначение:  $\delta_0$  на  $\delta_5$ .

Пункты 2.9, 2.13. Второй абзац. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенного качества».

Пункт 2.16. Заменить слово: «(желовчатость)» на «(желобчатость)».

Пункт 3.1. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества для ленты, которой присвоен государственный Знак качества».

Пункт 4.1. Заменить слова: «профилографов по ГОСТ 19299—73» на «профилографов-профилометров по ГОСТ 19300—86».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4381—80 на ГОСТ 4381—87.

Пункт 4.10. Заменить ссылку: ГОСТ 882—75 на ТУ 2—034—225—87.

Пункт 4.14. Заменить ссылки: ГОСТ 22536.0-77 — ГОСТ 22536.10-77 на ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.1—88, ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—88, ГОСТ 22536.4—88, ГОСТ 22536.5—87, ГОСТ 22536.6—88, ГОСТ 22536.7—88, ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.9—88, ГОСТ 22536.10—88.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12328—77 на ОСТ 38.01436—87.

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Рулоны ленты толщиной 0,20 мм и менее, а по требованию потребителя толщиной до 0,5 мм включительно, должны быть обернуты бумагой и упакованы в жесткую тару (ящики деревянные, банки металлические, контейнеры) или уложены на поддон, обеспечивающий сохранность формы рулонов при транспортировании.

Лента толщиной более 0,20 мм должна упаковываться:».

Пункт 5.4. Последний абзац исключить.

(ИУС № 5 1989 г.)