

к ГОСТ 7348—81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия (Переиздание. Январь 1989 г.; Август 1995 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.7	<p>4.7. Радиус цилиндрической поверхности вмятин R и шаг вмятин являются справочными величинами для конструирования и изготовления профилирующего инструмента и на проволоке не проверяются.</p> <p>(Измененная редакция, Изм. № 2)</p>	<p>4.7. Радиус цилиндрической поверхности вмятин R является справочной величиной для конструирования и изготовления профилирующего инструмента и на проволоке не проверяется.</p>
	Должно быть	
Информационные данные	<p style="text-align: center;">См. переиздание (январь 1989 г.)</p> <p>7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1989 г.) с Изменениями № 1, 3, утвержденными в феврале 1986 г., декабре 1987 г. (ИУС № 5—86, 3—88)</p> <p style="text-align: center;">См. переиздание (август 1995 г.)</p> <p>7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1995 г.) с Изменениями № 1, 3, 4, утвержденными в феврале 1986 г., декабре 1987 г., январе 1990 г. (ИУС № 5—86, 3—88, 5—90)</p>	

(ИУС № 4 2000 г.)