Изменение № 1 ГОСТ 5237—83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 06.89 № 1606

Дата введения 01.01.90

Вводная часть Первый абзац. Исключить слова: «для аппаратуры, техничес-

кое задание на разработку которой утверждено после 01.01 85»:

третий абзац после слов «приложении 1» изложить в новей редакции. «Стандарт содержит все требования стандарта СТ СЭВ 3893—82» деполнить словами «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 3893—82 приведена в справочном приложении 2».

Пункт 1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

| Номина пьное гряжение г питания, В | Рабочее напряжение, В, для группы го делускаемым аппаратурой рабочим напряченым | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| | 1 | 2 |
| 24 | От 21 до 28 включ > 20,4 > 28* > | От 2 € до 264 включ |
| 60 | » 54 » 72 » » 48 » 72* » | * 54 × 66 × |

^{*} Для аппаратуры, ТЗ на разработку которой утверждено посте 01.01.91.

Пучкт 15 Заменить слово «регулирования» на «стабил в ддун» Приложение 2. Таблицу дополнить требованием:

| Требования | FOCT 5237—83 | 07 08 B 5893—82 |
|--|-------------------|------------------------|
| Рабочее напряжение, В, пля группы 1 при номи- нальном напряжении пита- ния: | | |
| ^{ния} 24 | От 21 до 28 включ | От 21 до 15 включ |
| €0 | > 20,4 > 28 | » 54 - 72 - * |
| | (ИУС № 9 1989 г) | • |