

Группа П53

Изменение № 2 ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 12.10.92 № 1353

Дата введения 01.07.93

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.5 после слов «вылет губок l_1 » дополнить обозначением: «и l_3 ».

Пункт 1.9. Исключить слово: «автономного» (2 раза).

Пункты 1.11, 2.19, 2.21—2.24, 3.5 исключить.

Пункт 2.5. Заменить слова: «измерительных поверхностей и прямолинейности» на «и прямолинейности измерительных поверхностей».

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 166—89)

Пункт 2.26.1. Седьмой абзац после слова «отсчета» дополнить словами: «по нониусу или ценой деления шкалы».

Пункт 3.1. Исключить слова: «и испытания на надежность».

Пункт 3.4. Исключить слова: «кроме пп. 2.19—2.24».

Пункт 2.11.3. Третий абзац. Заменить слова: «от края шкалы от 0,3 до 0,8 мм» на «более 0,3 мм от края шкалы».

(ИУС № 1 1993 г.)