

Тележки крановые

ОСТ 8824
НКТП 2124

Градация колеи

I. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает градацию колеи тележек в краностроении. Для каждого рода кранов должна быть установлена своя ограниченная шкала колеи тележек, выбранная в пределах настоящего стандарта.

II. Определение

Колеей крановой тележки называется расстояние между центрами рельсов.

III. Номинальные размеры, мм

1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд
500	500	—	1400	4000	4000
—	560	1600	1600	—	4500
630	630	—	1800	5000	5000
—	710	2000	2000	—	5600
800	800	—	2250	6300	6300
—	900	2500	2500	—	7100
1000	1000	—	2800	8000	8000
—	1120	3150	3150	—	—
1250	1250	—	3550	—	—

2-й ряд не рекомендуется.

IV. Выбор шкалы

При выборе шкалы колеи для различного рода кранов, необходимо устанавливать ограниченное число размеров колеи и по возможности одинаковое для различного рода кранов в целях получения наибольшей взаимозаменяемости элементов крана.

Внесен Союзстальмостом. Утвержден 25/III 1936 г. Срок введения 1/VII 1936 г.