


Заклепки

ОСТ 302

с потайной головкой, диаметром от 9,5 до 37 мм



Пример обозначения заклепки железной с потайной головкой, диам. 22 мм, длиной 110 мм:

ЗАКЛЕПКА ПОТАЙН. ЖЕЛЕЗН.
22 × 110 ОСТ 302

мм

Диаметр непоставленной заклепки d	9,5	11,5	13,5	16,5	19	22	25	28	31	34	37	
	75°			60°				45°				
Размеры головки	α											
	D	15,2	18,5	22	25	30	35	39,5	39,6	44	48	52,5
h	3,8	4,6	5,4	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5	
Диаметр отверстия под заклепку	10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	
Длина заклепки l	26	26*	26*	26*	48							
	28	28*	28*	28*	50							
	30	30	30*	30*	52							
	32	32	32*	32*	55	55						
	35	35	35	35*	58	58						
	38	38	38	38*	60	60	60					
	40	40	40	40*	65	65	65					
	42	42	42	42	70	70	70					
	45	45	45	45	75	75	75	75				
	48	48	48	48	80	80	80	80	80			
	50	50	50	50	85	85	85	85	85	85		
	52	52	52	52	90	90	90	90	90	90	90	
	55	55	55	55	95	95	95	95	95	95	95	
	58	58	58	58	100	100	100	100	100	100	100	
	60	60	60	60	110	110	110	110	110	110	110	
	65	65	65	65	120	120	120	120	120	120	120	
	70	70	70	70	130	130	130	130	130	130	130	
	75	75	75	75	140	140	140	140	140	140	140	
				80	80	150	150	150	150	150	150	
				85	85		160	160	160	160	160	
			90	90		170	170	170	170	170		
			95	95		180	180	180	180	180		
			100	100						190		
										200		

1. Материал — железо (сталь).

2. В случае крайней необходимости применять заклепки, длины которых не содержатся в данной таблице, рекомендуется для заклепок длиной до 100 мм включительно выбирать длины из ряда целых чисел с окончанием на 2, 5 и 8, а для заклепок длиной свыше 100 мм — с окончанием на 5 и 0.

3. Конусность на стержне допускается на длине ≈ 50 мм, считая от конца стержня.

4. Допускаемые отклонения в диаметре заклепки см. ОСТ 301.

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны
6/VII 1928 г. как обязательный 1/X 1929 г.

Дополнительные размеры (помеченные звездочкой) утверждены Комитетом по стандартизации при СТО 20/VII 1930 г. как обязательные с 1/X 1930 г.