

**СОК ЯБЛОЧНЫЙ.  
СОК ЯБЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ И  
НАПИТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯБЛОЧНЫЙ СОК**

**Метод определения содержания патулина  
с помощью высокоэффективной жидкостной  
хроматографии**

**СОК ЯБЛЫЧНЫ.  
СОК ЯБЛЫЧНЫ КАНЦЭНТРАВАНЫ І  
НАПІТКІ, ЯКІЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ ЯБЛЫЧНЫ СОК**

**Метад вызначэння змяшчэння патуліну  
з дапамогай высокаэфектыўнай вадкаснай  
хроматаграфіі**

(ISO 8128-1:1993, MOD)

Издание официальное

Б3 9-2006



Межгосударственный совет по  
стандартизации, метрологии и  
сертификации

Минск

---

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  
И СЕРТИФИКАЦИИ (EASC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY  
AND CERTIFICATION (EASC)

---



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
31100.1-  
2002  
(ISO 8128-1:1993)

---

**СОК ЯБЛЫЧНЫ.**  
**СОК ЯБЛЫЧНЫ КАНЦЭНТРАВАНЫ I**  
**НАПІТКІ, ЯКІЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ ЯБЛЫЧНЫ СОК**

Метад вызначэння змяшчэння патуліну  
з дапамогай высокаэфектыўнай вадкаснай  
хроматаграфіі

**СОК ЯБЛОЧНЫЙ.**  
**СОК ЯБЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ И**  
**НАПИТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯБЛОЧНЫЙ СОК**

Метод определения содержания патулина  
с помощью высокоэффективной жидкостной  
хроматографии

ISO 8128-1:1993

Apple juice, apple juice concentrates and drinks containing  
apple juice – Method for determination of patulin content using  
thin-layer chromatography (MOD)

Издание официальное

Минск  
Госстандарт Республики Беларусь  
2006

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 6 ноября 2002 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Армстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Госстандарт России
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Гостандарт Украины

4 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 8128-1:1993 «Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Определение содержания патулина. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии», кроме приложения «Библиография».

5 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 42 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 апреля 2007 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.*

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Сущность метода . . . . .	1
3 Реактивы . . . . .	1
4 Приборы и лабораторное оборудование . . . . .	2
5 Отбор проб . . . . .	2
6 Проведение испытаний . . . . .	2
7 Обработка результатов . . . . .	3
8 Точность метода . . . . .	3
9 Протокол испытаний . . . . .	3

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОК ЯБЛОЧНЫЙ, СОК ЯБЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ И НАПИТКИ,  
СОДЕРЖАЩИЕ ЯБЛОЧНЫЙ СОК

Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии

Apple juice, apple juice concentrates and drinks containing  
apple juice. Method for determination of patulin content using  
high performance liquid chromatography

Дата введения 2007-04-01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания патулина в яблочном соке, концентрированных яблочных соках и напитках, содержащих яблочный сок, с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Предел обнаружения патулина настоящим методом составляет 10 мкг/дм<sup>3</sup> при условии, что взятый для анализа объем пробы готового к употреблению сока составляет 5 см<sup>3</sup>.

## 2 Сущность метода

Метод основан на экстракции патулина из исследуемой пробы этилацетатом, очистке экстракта перераспределением в водный раствор карбоната натрия и количественном и качественном анализе экстракта с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием спектрофотометрического детектора в ультрафиолетовой области.

## 3 Реактивы

Используют реактивы аналитической чистоты и воду квалификации «для ВЭЖХ».

3.1 Растворитель: этилацетат.

3.2 Подвижная фаза — раствор ацетонитрила в воде объемной концентрации 10 %.

3.3 Экстрагирующий раствор — водный раствор безводного карбоната натрия концентрации 14 г/дм<sup>3</sup>.

3.4 Ацетатный буфер, pH 4.

Смешивают 16,4 см<sup>3</sup> уксусной кислоты [ $c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,2$  моль/дм<sup>3</sup>] с 3,6 см<sup>3</sup> раствора ацетата натрия [ $c(\text{CH}_3\text{COONa}) = 0,2$  моль/дм<sup>3</sup>].

3.5 Уксусная кислота, ледяная.

3.6 Стандартный раствор патулина (C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>).

3.6.1 Приготовление стандартного раствора

Навеску патулина массой 10,0 мг, взятую с точностью до 0,1 мг, растворяют в мерной колбе с одной отметкой вместимостью 100 см<sup>3</sup> в ацетатном буфере (3.4). Объем содержимого в колбе доводят до метки ацетатным буфером.

Пипеткой переносят 10,0 см<sup>3</sup> приготовленного раствора в другую мерную колбу с одной отметкой вместимостью 100 см<sup>3</sup>, объем содержимого в колбе доводят до метки ацетатным буфером. Массовая концентрация патулина в приготовленном стандартном растворе составляет около 10 мкг/см<sup>3</sup>.

Измеряют оптическую плотность стандартного раствора при длине волны 276 нм на подходящем спектрофотометре с использованием кварцевых кювет рабочей длиной 10 мм.

## 3.6.2 Расчет концентрации стандартного раствора патулина

Концентрацию стандартного раствора патулина (3.6.1)  $\rho_{p,s}$ , мкг/см<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$\rho_{p,s} = \frac{A M 1000 C}{A_{276}}, \quad (1)$$

где  $A$  — оптическая плотность стандартного раствора патулина;

$A_{276}$  — молярный показатель поглощения раствора патулина при длине волны 276 нм, дм<sup>3</sup> · моль<sup>-1</sup> · см<sup>-1</sup> ( $A_{276} = 14600$ );

$M$  — молярная масса патулина, г/моль;

$C$  — постоянная прибора (обычно  $C = 1$ ).

## 4 Приборы и лабораторное оборудование

Перед использованием лабораторное оборудование промывают раствором гипохлорита натрия концентрации 10 г/дм<sup>3</sup>.

Обычное лабораторное оборудование, в частности следующее:

4.1 Жидкостный хроматограф, снабженный спектрофотометрическим детектором в ультрафиолетовой области (пригодным для работы при длине волны 276 нм) и самописцем или интегратором.

4.2 Обращенно-фазовая колонка ODS<sup>1)</sup> или другая аналогичная колонка со следующими параметрами:

- эффективность не менее 35000 теоретических тарелок на метр;
- длина 250 мм;
- внутренний диаметр 4,6 мм;
- неподвижная фаза размером частиц 5 мкм.

## 5 Отбор проб

Проба, поступающая в лабораторию, должна быть представительной и без следов порчи или изменения свойств продукта при транспортировании и хранении.

## 6 Проведение испытаний

### 6.1 Подготовка испытуемого раствора

При испытаниях концентрированных яблочных соков их разводят водой 1:5 по объему. Дальнейшую процедуру проводят для всех продуктов одинаково, как описано ниже.

6.1.1 Пробу объемом 5,0 см<sup>3</sup> экстрагируют порцией этилацетата объемом 5,0 см<sup>3</sup> (3.1) в течение не менее 1 мин. Экстракцию повторяют еще два раза новыми порциями этилацетата объемом по 5,0 см<sup>3</sup>. Этилацетатные фазы объединяют и экстрагируют раствором карбоната натрия (3.3) объемом 2,0 см<sup>3</sup>.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Экстракцию раствором карбоната натрия проводят как можно быстрее, например в течение 1—2 мин, из-за нестабильности патулина в щелочной среде.

6.1.2 Карбонатную фазу (6.1.1) экстрагируют свежей порцией этилацетата объемом 5,0 см<sup>3</sup>, экстракт объединяют с предыдущими порциями. Карбонатную фазу отбрасывают. К экстракту добавляют 5 капель уксусной кислоты (3.5), смесь перемешивают и упаривают на ротационном испарителе до объема 1—2 см<sup>3</sup>.

6.1.3 Полученный таким образом раствор количественно переносят во флакон вместимостью около 5 см<sup>3</sup> с помощью нескольких порций этилацетата объемом около 1 см<sup>3</sup> каждая. Раствор упаривают досуха в токе азота при температуре 40 °С. Остаток растворяют в 0,5 см<sup>3</sup> подвижной фазы (3.2) или ацетатного буфера (3.4).

### 6.2 Построение градуировочного графика

Порции стандартного раствора патулина (3.6.1) объемом 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 7,5 см<sup>3</sup> переносят пипеткой в пять мерных колб с одной отметкой вместимостью 10 см<sup>3</sup>, объем содержимого в колбах доводят до метки ацетатным буфером (3.4); получают градуировочные растворы.

Устанавливают скорость потока подвижной фазы через колонку жидкостного хроматографа около 1 см<sup>3</sup>/мин. Чувствительность детектора хроматографа устанавливают таким образом, чтобы оптической плотности 0,01 соответствовал сигнал величиной на полную шкалу регистрирующего устройства.

<sup>1)</sup> ODS — октадецилсилан.

В хроматограф (4.1) вводят от 0,010 до 0,030 см<sup>3</sup> каждого градуировочного раствора.

Градуировочный график строят, откладывая по оси абсцисс концентрацию патулина в микрограммах на кубический сантиметр, по оси ординат — соответствующие величины высоты или площади пиков.

### 6.3 Проведение определения

В хроматограф вводят от 0,010 см<sup>3</sup> до 0,030 см<sup>3</sup> испытуемого раствора (6.1.3) при тех же условиях, что и при построении градуировочного графика.

Идентификацию пика патулина в испытуемом растворе проводят сравнением с пиками патулина в градуировочных растворах. Следует отличать пик патулина от пика оксиметилфурфуrolа (ОМФ).

## 7 Обработка результатов

Концентрацию патулина в испытуемом растворе определяют непосредственно по градуировочному графику (6.2). Содержание патулина в продукте  $\rho_p$ , мкг/дм<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$\rho_p = \frac{\rho_{pt} V_1}{V_2} \cdot 10^3, \quad (2)$$

где  $\rho_{pt}$  — концентрация патулина в испытуемом растворе, определенная по градуировочному графику, мкг/см<sup>3</sup>.

$V_1$  — объем, до которого сконцентрирован этилацетатный экстракт, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем пробы продукта, взятый для экстракции, см<sup>3</sup>.

## 8 Точность метода

### 8.1 Сходимость результатов

$$r = 41,9 \text{ мкг/дм}^3; s_r = 14,9 \text{ мкг/дм}^3,$$

где  $r$  — предел сходимости;

$s_r$  — среднее квадратическое отклонение сходимости.

### 8.2 Воспроизводимость результатов

$$R = 47,5 \text{ мкг/дм}^3; S_R = 22,6 \text{ мкг/дм}^3,$$

где  $R$  — предел воспроизводимости;

$S_R$  — среднее квадратическое отклонение воспроизводимости.

## 9 Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают:

- метод испытаний;
- результат испытаний;
- окончательный результат с оценкой сходимости, если была проверена сходимость результатов.

Также следует отметить особенности проведения испытаний, не указанные в настоящем стандарте или рассматриваемые как несущественные, с побочными обстоятельствами, способными повлиять на результат испытаний.

Протокол испытаний должен содержать информацию, необходимую для полной идентификации образца.

УДК 664.863.001.4:006.354

МКС 67.160.20

Н59

ОКСТУ 9109

Ключевые слова: яблочный сок, концентрированный яблочный сок, напитки, содержащие яблочный сок, патулин, определение содержания, высокоэффективная жидкостная хроматография

---



Текст печатается по изданию:  
ГОСТ Р 51435–99 (ИСО 8128–1–93) – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000

Ответственный за выпуск *В.Л. Гуревич*

---

Сдано в набор 30.10.2006. Подписано в печать 13.11.2006. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.  
Гарнитура Таймс. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 0,93 Уч.- изд. л. 0,50 Тираж экз. Заказ

---

Издатель и полиграфическое исполнение  
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)  
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.  
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.