

БУРКИ

Общие технические условия

БУРКІ

Агульныя тэхнічныя ўмовы

Издание официальное



Госстандарт
Минск

УДК 685.314.1(083.74)(476)

МКС 61.060

Ключевые слова: бурки, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантии предприятия

ОКП 88 8000

ОКП РБ 19.30.32.909

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Белорусским государственным объединением организаций бытового обслуживания населения

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 60

3 ВЗАМЕН РСТ БССР 287-87

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 2014 г.) с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1, утвержденным в мае 2014 г. (ИУ ТНПА № 5-2014)

© Госстандарт, 2014

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БУРКИ
Общие технические условияБУРКІ
Агульныя тэхнічныя ўмовыFabriced shues
General specification

Дата введения 2005-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужские и женские бурки из тканей и (или) меха на утепляющей прокладке без плоской (жесткой) подошвы (далее – бурки), изготавляемые как серийная продукция и по индивидуальным заказам населения.

Раздел 1 (Измененная редакция, Изм. № 1)

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности

СТБ 1142-99 Обувь. Методы определения линейных размеров

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3 Технические требования

3.1 Бурки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта; серийная продукция – техническим описаниям и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке, а бурки, изготавляемые по индивидуальным заказам населения, – образцам-моделям, утвержденным в установленном порядке, или эскизам, согласованным с потребителем.

В техническом описании на серийную продукцию должны быть указаны модель, размеры, поло-возрастная группа, применяемые материалы, методы обработки.

Изготовление бурок по индивидуальным заказам должно производиться в соответствии с данными обмера стопы потребителя.

3.2 Индекс токсичности, устойчивость окраски, интенсивность запаха, химическая и биологическая безопасность основных и вспомогательных материалов, применяемых при серийном изготовлении бурок, должны соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 017.

3.3 Для изготовления бурок допускается применение мерного и весового лоскута тканей и (или) меха. Допускается изготовление бурок по индивидуальным заказам из материала потребителя.

3.1 – 3.3 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3.4 Бурки должны изготавляться на подкладке с утепляющей прокладкой.

3.5 Размеры бурок должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Бурки женские			Бурки мужские		
Размеры по ГОСТ 11373	Ширина голенища в верхней части	Высота голенища, не менее	Размеры по ГОСТ 11373	Ширина голенища в верхней части	Высота голенища, не менее
230	170	230	245	185	325
240	180	230	250	190	330
250	190	230	260	200	335
260	200	230	270	210	340
			280	220	345
			290	230	350

Примечания

1 По согласованию с заказчиком допускается изготовление бурок других размеров.

2 По согласованию с заказчиком допускается изменение высоты и ширины голенища.

3 Допускаемые отклонения от номинальных размеров высоты и ширины голенищ не должны превышать ± 5 мм.

3.6 Раскрой деталей верха голенищ должен производиться по основе ткани, деталей подкладки – по их основе или утку.

3.7 Цвет ниток, применяемых для изготовления бурок, должен соответствовать цвету основного материала верха голенищ или гармонировать с ним.

3.8 Технические требования к стежкам и строчкам должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование технологической операции	Торговый номер ниток	Количество строчек	Расстояние от срезов деталей до строчки, мм	Количество стежков в 10 мм строчки	Расстояние между строчками, мм
Соединение деталей верха с подкладкой	30, 40	1 – 2	–	3,0 – 4,0	20 – 23
Обметывание срезов голенищ	10	1	4,0 – 5,0	2,0 – 3,0	–
Настрочивание ремня	30	1	1,0 – 1,5	5,0 – 6,0	–

3.9 Строчки должны быть ровными, без пропусков. Концы строчек должны быть закреплен обратной строчкой длиной 7 – 10 мм.

3.10 В паре бурок линии соединения наружного ремня должны быть расположены симметрично.

3.11 Утепляющая прокладка должна быть из двух слоев утеплителя.

Допускается изготовление бурок с одним или тремя слоями утеплителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3.12 Утеплитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.

3.13 В готовых изделиях допускаются:

– в деталях верха: одна надставка на внутренней детали голенищ, состоящих из двух частей, с расположением шва от верхнего края голенищ на расстоянии от 100 до 120 мм;

– в подкладке: не более двух надставок в паре с расположением швов от верхнего края голенищ на расстоянии от 140 до 160 мм;

– разнооттеночность деталей подкладки;

– наружный ремень, состоящий из двух или трех частей с симметричным расположением в паре.

Линии соединения деталей не должны находиться в носочно-пучковой и пятонной частях.

3.14 В готовых бурках не допускаются:

– разная длина одноименных деталей более 5 мм в паре бурок;

– перекос заднего наружного ремня более чем на 3 мм;

– просечки деталей строчкой;

– совпадение двух смежных строчек или сваливание строчек с края деталей без повторного крепления;

– искривление швов, перекос деталей, дыры, загрязненные места.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3.15 (Исключен, Изм. № 1)

3.16 Маркировка

3.16.1 Каждая пара бурок должна быть скреплена в верхней части голенища и иметь ярлык из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625 или картона коробочного по ГОСТ 7933 с указанием информации на белорусском или русском языке. В каждую пару бурок должна быть вложена памятка по уходу.

Маркировка бурок, изготовленных по индивидуальным заказам, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование изделия;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя;
- юридический адрес изготовителя;
- размер бурок;
- гарантийный срок носки;
- дату выдачи заказа;
- обозначение настоящего стандарта.

Маркировка бурок, изготовленных как серийная продукция, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование изделия;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- наименование вида и половозрастной группы изделия;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии);
- юридический адрес изготовителя;
- размер;
- вид материала;
- состав сырья;
- дату изготовления (месяц, год);
- номер партии;
- гарантийный срок носки;
- штриховой идентификационный код;
- обозначение настоящего стандарта.

Допускается указание приведенных реквизитов на этикетке из самоклеящейся бумаги по ТНПА, прикрепляемой к буркам.

3.16.2 Реквизиты на ярлыке должны быть четко отпечатаны типографским, печатным способом или штампом. Допускается нанесение отдельных реквизитов производить разборчиво от руки стойкими чернилами или пастой.

3.16.1, 3.16.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3.17 Упаковка

3.17.1 Бурки, изготовленные как серийная продукция, комплектуются в пачки парами одного размера и перевязываются в двух местах кромками из отходов тканей. Каждая пачка маркируется ярлыком с указанием наименования изделия, наименования изготовителя, юридического адреса изготовителя, размера, количества пар в пачке, обозначения настоящего стандарта.

3.17.2 Бурки, изготовленные по индивидуальным заказам, должны выдаваться потребителю упакованными в бумагу оберточную по ГОСТ 8273, пакет из пленки полиэтиленовой по ТНПА или фирменный пакет по ТНПА.

3.17.1, 3.17.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

4 Правила приемки

4.1 Правила приемки бурок, изготавляемых как серийная продукция, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9289.

4.2 Бурки должны быть приняты службой технического контроля изготовителя на соответствие требованиям 3.1, 3.4 – 3.14.

4.3 Потребитель имеет право производить проверку качества бурок путем внешнего осмотра.

4.4 Недостатки, обнаруженные при проверке качества бурок, должны быть устранены до выдачи их потребителю.

4.2 – 4.4 (Измененная редакция, Изм. № 1)

5 Методы контроля

5.1 (Исключен, Изм. № 1)

5.2 Контроль качества бурок на соответствие требованиям 3.4, 3.7, 3.9 – 3.14, 3.16, 3.17 должен производиться визуально.

5.3 Контроль линейных размеров (3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14) должен производиться в соответствии с СТБ 1142.

5.4 (Исключен, Изм. № 1)

6 Хранение и транспортирование

6.1 Бурки должны храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность бурок.

6.2 Транспортирование бурок должно производиться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность изделий при транспортировании.

7 Гарантии

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие бурок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок носки бурок – 40 дн с даты выдачи потребителю, продажи через торговую сеть или начала сезона.

7.2 На бурки, изготовленные по индивидуальному заказу, изготовитель выдает гарантийный талон. Срок устранения дефектов – 3 дня с даты предъявления претензий.

7.1, 7.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

Ответственный за выпуск *Т. В. Варивончик*

Сдано в набор 14.09.2014. Подписано в печать 29.09.2014. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 0,81 Уч.-изд. л. 0,30 Тираж 2 экз. Заказ 937

Издатель и полиграфическое исполнение:

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/303 от 22.04.2014

ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.