



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" Июля 2017 г.

№ 1054/пр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник № 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 Х.Д. Мавляров

Сборник № 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание кирпичных кладок памятников истории и культуры.
2. Факторы, значительно увеличивающие трудоемкость реставрации и воссоздания кирпичных кладок по сравнению с обычными кладками, следующие:
 - 2.1. Разборка только вручную и отдельными небольшими участками поврежденных и ветхой древней кладки с осторожностью во избежание разрушений смежных участков древней кладки, которые должны быть сохранены.
 - 2.2. Реставрация кирпичных кладок на отдельных небольших участках памятника с неизменным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки.
 - 2.3. Выполнение работ в производственных условиях, предусматривающих необходимость сохранения имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки и т. п., представляющих историко-архитектурную художественную ценность.
 - 2.4. Необходимость точного воспроизведения всех форм и порядков старой кладки.
 - 2.5. Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов и притеской профилированного кирпича по месту.
3. Расценками сборника принято следующее распределение кладок по сложности:
 - 3.1. Стены и прямоугольные столбы (сложность архитектурного оформления):
 - 3.1.1. Простые – гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными деталями (позтажные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов кирпича и т. д.).
 - 3.1.2. Средней сложности – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен (карнизы высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полуколонны, ширинки, кокошники и другие архитектурные детали).
 - 3.1.3. Сложные – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.
 - 3.1.4. Особо-сложные – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь более 40% лицевой стороны наружных стен.
 - 3.2. Своды и арки (конструктивная сложность):
 - 3.2.1. Простые – своды коробовые, цилиндрические, арки и арочные перемычки – полуциркульные, трехцентровые.
 - 3.2.2. Средней сложности – своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и другие с небольшим количеством распалубок, арки – двоякой кривизны, ползучие.
 - 3.2.3. Сложные – своды крестовые и другие с большим количеством распалубок.
 - 3.2.4. Особо сложные – все впарушенные своды и арки.
4. Реставрацию оконных проемов расценивать по нижеперечисленным расценкам:
 - 4.1. Оконные откосы – по таблицам 3-0102-001, 3-0102-002.
 - 4.2. Оконные наличники – по таблице 3-0102-003.
5. Затраты труда и заработная плата рабочих сборника усреднена для кирпича стандартного, старого образца и большемерного.
 - 5.1. Расценками предусмотрены кладки кирпича трех видов:
 - 5.1.1. Большемерного размером 300x145x80 мм, весом 7 кг;
 - 5.1.2. Старого образца размером 270x130x65 мм, весом 4,4 кг;
 - 5.1.3. Стандартного размером 250x120x65 мм, весом 3,75 кг.
 - 5.2. При толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно:
 - 5.2.1. Для большемерного кирпича до 20 мм и 12 мм;

5.2.2. Для кирпича старого образца до 15 мм и 12 мм;

5.2.3. Для стандартного кирпича до 12 мм и 10 мм.

Расценки усреднены для различных видов и типов перевязки кладок.

6. За исключением расценок специально предусматривающих криволинейные кладки – круглые колонны, своды, арки, закомары и др., криволинейные кладки расценивать как обычные с применением к затратам труда и заработной плате коэффициентов:

6.1. Кладки, имеющие в плане криволинейные очертания, коэффициент - 1,1;

6.2. Наклонные, конусные и цилиндрические кладки, а также контрфорсы коэффициент 1,15.

7. Затратами труда и заработной платой расценок предусмотрено применение в дело кирпичного половняка в количестве до 10 % от объема кирпича. При употреблении в дело большего количества половняка на каждые следующие 10% к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,05.

8. Расценками предусмотрено применение кирпича от разборки (очищенного от раствора) в количестве 50% от нормального потребления. При применении указанного кирпича более 50% к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,1.

9. Расценками учтены кладки на известково-цементном растворе. При кладке на цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,15. Марку раствора, предусмотренного расценками, следует определять по проектным данным.

10. Расценками сборника учтено:

10.1. Подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона, подноска материалов к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборка мусора на рабочем месте.

10.2. Перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2-х м от опорной плоскости.

10.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, подбор кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича насухо перед укладкой его на раствор.

11. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

12. В случаях, когда разборка кирпичной кладки или вытеска профилированного кирпича для архитектурных деталей не включены в состав работ расценок, стоимость этих работ следует учитывать по расценкам таблиц 3-0101-1, 3-0101-3.

13. Работы по особо сложным кладкам стен и прямоугольных столбов (пункт 3.1.4 настоящей технической части) следует расценивать как сложные с применением к затратам труда и заработной плате рабочих коэффициента 1,15.

14. Поправки к применению расценок:

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
3-0101-001-1 ÷ 3-0101-001-3	<p>14.1. Под кладкой слабой прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом растворе или других непрочных растворах, когда ряды кирпича легко снимаются скапелью.</p> <p>14.2. При кладке средней прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом или сложном растворе, когда ряды кладки с помощью скапели снимаются с трудом, и требуется применение зубила и ударного инструмента.</p> <p>14.3. Под кладкой большой прочности подразумевается кладка с характеристикой, приведенной в 3-0101-001-2, но сложенной на более прочном растворе, например, известковом растворе особой прочности, на цементном растворе, на других растворах аналогичной прочности сильно затрудняющих разборку.</p> <p>При разборке кладки, насыщенной профилированными архитектурными деталями, к затратам труда применять коэффициент 1,15.</p> <p>При разборке кирпичных фундаментов к затратам труда применять коэффициент 1,1.</p>

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	При разборке кладки поздних пристроек и заделок, непосредственно с древней кладкой, не сопрягающихся и не содержащих в себе материалов от разборки древней кладки к стоимости трудозатрат применять К-0,85.
3-0101-003-1 ÷ 3-0101-003-3	14.4. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,1.
3-0201-003-1 ÷ 3-0201-003-3	14.5. При толщине заделки ½ кирпича подразумевается чередование ложковых рядов ½ кирпича и тычковых в 1 кирпич. 14.6. Расценками предусмотрена реставрация поверхности площадью 1 м ² в одном месте. При площади реставрации более 1 м ² в одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,8. 14.7. При реставрации стен глубиной более 1,5 кирпича следует применять расценку 3-0203-7.
3-0201-006	14.8. При теске кирпича мелкого размера к затратам труда и заработной плате рабочих следует применять коэффициент 0,9.
3-0203-007	14.9. Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом до 5 м ³ в одном месте. 14.10. При реставрации кладки стен объемом в одном месте более 5 м ³ к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,9, более 10 м ³ – 0,8. 14.11. При воссоздании больших массивов кладки стен в древней форме и конструкции к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,7.
3-0203-008, 3-0203-009	14.12. Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки объемом до 1 м ³ в одном месте, при реставрации столбов, колонн, барабанов, глав объемом более 1 м ³ в одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты: 14.12.1. При объеме до 3 м ³ – 0,9; 14.12.2 При объеме более 3 м ³ – 0,8. 14.13. Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов, колонн, барабанов, глав в древней форме расценивать по настоящей табл. с применением к затратам труда и заработной плате рабочих коэффициента 0,7.
3-0203-010	14.14. Расценками приняты перемычки толщиной в 1 кирпич. При другой толщине перемычек затраты труда, заработную плату и общую стоимость затрат изменять пропорционально толщине кладки стен.
3-0203-011	14.15. При реставрации кладок сводов, арок и закомар объемом более 1 м ³ в одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты: 14.15.1. При объеме до 3 м ³ – 0,9, 14.15.1. При объеме более 3 м ³ – 0,8. 14.16. Воссоздание больших массивов кладок, сводов, арок и закомар расценивать по настоящим расценкам с применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 0,7. 14.17. При устройстве архитектурных деталей на сводах, арках, главах и закомарах, при одновременной их реставрации, пользоваться расценками табл. 3-4. 14.18. При работах на особосложных сводах и арках к затратам труда и заработной плате в расценках: 3-0203-11-3, 3-0203-11-6, 3-0203-11-9, 3-0203-11-12, 3-0203-11-15, 3-0203-11-18 применять коэффициент 1,15.
3-0203-012	14.19. При обмере работ площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается. 14.20. Установка плинтусов и галтелей расценками не учтена. 14.21. При устройстве полов с уклоном, заданным по проекту, к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,1. 14.22. При устройстве полов с криволинейным очертанием в плане, радиусом до 2 м к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	14.23. При выстилке полов без шнура и ватерпаса, под правило к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,55.
3-0204-013	14.24. Расценками предусмотрена пробивка горизонтальных борозд. При пробивке вертикальных или наклонных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,15. 14.25. При пробивке борозд в сводах и потолках применять коэффициент 1,25. 14.26. При пробивке фигурных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,3.
3-0204-014	14.27. При заделке фигурных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.
3-0205-015	14.28. Потребное количество металлоконструкций и стальных затяжек определять по проекту, а стоимость – по Сборнику средних сметных цен на материалы изделия и конструкции в зависимости от сложности. 14.29. Очистку связей от ржавчины после их установки, а также окраску расценивать по соответствующим расценкам. 14.30. Заделку кирпичной кладки расценивать по соответствующим расценкам настоящего сборника.
3-0205-016	14.31. При объеме работ на одном объекте от 1000 до 3000 л раствора к затратам труда и заработной плате рабочих на нагнетание раствора применять коэффициент 0,65, при объеме работ более 3000 л - 0,5. 14.32. При составлении смет считать: розетки на вертикальных трещинах устанавливаются в зависимости от ширины трещины: до 1,5 мм – через 0,6 - 0,8 м; 1,6 – 3 мм – через 0,8 – 1,20 м; 4,0 – 5 мм и более – через 1,3 – 1,5 м. На участках с горизонтальными трещинами, указанное расстояние следует уменьшать на 0,2 – 0,3 м. 14.33. Расценкой 3-0102-013-1 принята обмазка трещин 10 мм при ширине трещин менее 5 мм, затраты труда и заработную плату рабочих и расход материалов умножать на коэффициент 0,7, а более 10 мм умножать на коэффициент 1,2. 14.34. Трещины шириной более 30 мм зачеканиваются смешанным известково-цементным раствором с добавлением цемента не более 15-20% и расцениваются по расценке 3-0102-013-2. 14.35. Расход инъекционного раствора принимать в зависимости от ширины, длины и глубины трещин с добавлением 30% на внутреннее расслоение трещин и пустот в кладках. Например, на 1 м трещин при ширине 10 мм и глубине 1 м расход составит: $0,01 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,3 = 13$ литров 14.36. Наличие и состояние трещин на объекте необходимо до начала инъекционных работ фиксировать двухсторонним актом. Пластифицирующие добавки вводятся только в цементные растворы в следующем количестве: известь гашеная 20-40% от веса цемента или отмученная красная глина 10-20%; каолин и другие добавки по соответствующим нормам.
3-0301-001, 3-0301-002, 3-0301-004, 3-0301-005	14.37. При расшивке профилированных поверхностей к затратам труда и заработной плате рабочих применять: 14.37.1. При профиле средней сложности коэффициент 1,25; 14.37.2. При сложном профиле коэффициент 1,5; 14.37.3. При реставрации швов на сводах, куполах, шатрах при работе снизу применять коэффициент 1,2.
3-0301-003	14.38. При реставрации сводов, куполов, шатров при работе снизу к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.

Сборник 03. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок
Отдел 1. Разборка кирпичной кладки
Раздел 1. Разборка первоначальной кирпичной кладки или поздних пристроек и заделки в памятниках непосредственно сопрягающихся с древней кладкой или содержащих в кладки материалы от разборки других частей памятника

Таблица 03-0101-001. Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-001-1	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: слабой прочности	м3	44,70	44,7	-	-	-	5,24
509-9900	Масса мусора	т					0,58	
03-0101-001-2	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: средней прочности	м3	56,90	56,9	-	-	-	6,67
509-9900	Масса мусора	т					0,7	
03-0101-001-3	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: большой прочности	м3	67,90	67,9	-	-	-	7,96
509-9900	Масса мусора	т					0,92	

Таблица 03-0101-002. Разборка кирпичных полов и площадок

Измеритель: 1 м2 пола

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-002-1	Разборка кирпичных полов и площадок выкладкой на ребро	м2	5,80	5,8	-	-	-	0,68
509-9900	Масса мусора	т					0,09	
03-0101-002-2	Разборка кирпичных полов и площадок выкладкой плашмя	м2	4,18	4,18	-	-	-	0,49
509-9900	Масса мусора	т					0,04	

Таблица 03-0101-003. Зондаж кирпичных стен

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-003-1	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 15 см	зондаж	26,87	26,87	-	-	-	3,15
509-9900	Масса мусора	т					0,1	
03-0101-003-2	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 30 см	зондаж	42,99	42,99	-	-	-	5,04
509-9900	Масса мусора	т					0,2	
03-0101-003-3	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 50 см	зондаж	91,78	91,78	-	-	-	10,76
509-9900	Масса мусора	т					0,3	

Таблица 03-0101-004. Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др.

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-004-1	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубki: 15 см	зондаж	24,91	24,91	-	-	-	2,92
509-9900	Масса мусора	т					0,2	
03-0101-004-2	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубki: 30 см	зондаж	49,90	49,9	-	-	-	5,85
509-9900	Масса мусора	т					0,4	
03-0101-004-3	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубki: 50 см	зондаж	82,91	82,91	-	-	-	9,72
509-9900	Масса мусора	т					0,5	

Отдел 2. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок

Раздел 1. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурной детали)

Таблица 03-0201-001. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-001-1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом глубиной заделки в 0,5 кирпича	м2	108,31	94,57	-	-	13,74	9,68
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,042	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,074	
509-9900	Масса мусора	т					0,42	
509-9899	Масса материалов	т					0,42	
03-0201-001-2	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом глубиной заделки в 1 кирпич	м2	151,07	123,59	-	-	27,48	12,65
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,077	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,127	
509-9900	Масса мусора	т					0,76	
509-9899	Масса материалов	т					0,76	
03-0201-001-3	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом глубиной заделки в 1,5 кирпича	м2	197,05	155,83	-	-	41,22	15,95
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,109	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,172	
509-9900	Масса мусора	т					1,06	
509-9899	Масса материалов	т					1,06	

Таблица 03-0201-002. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-002-1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 0,5 кирпича	м2	106,94	94,57	-	-	12,37	9,68
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,062	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9900	Масса мусора	т					0,37	
509-9899	Масса материалов	т					0,37	
03-0201-002-2	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 1,0 кирпича	м2	149,01	123,59	-	-	25,42	12,65
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,113	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,095	
509-9900	Масса мусора	т					0,66	
509-9899	Масса материалов	т					0,66	
03-0201-002-3	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 1,5 кирпича	м2	195,09	155,93	-	-	39,16	15,96
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,158	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,122	
509-9900	Масса мусора	т					0,9	
509-9899	Масса материалов	т					0,9	

Таблица 03-0201-003. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-003-1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 0,5 кирпича	м2	106,25	94,57	-	-	11,68	9,68
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,067	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9900	Масса мусора	т					0,35	
509-9899	Масса материалов	т					0,35	
03-0201-003-2	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 1 кирпич	м2	147,64	123,59	-	-	24,05	12,65
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,122	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,095	
509-9900	Масса мусора	т					0,62	
509-9899	Масса материалов	т					0,62	
03-0201-003-3	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 1,5 кирпича	м2	191,56	155,83	-	-	35,73	15,95
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,169	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,127	
509-9900	Масса мусора	т					0,86	
509-9899	Масса материалов	т					0,86	

Таблица 03-0201-004. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном

Измеритель: 10 кирпичей, уложенных в дело

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-004-1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: большемерным кирпичом	10 шт.	31,17	31,17	-	-	-	3,19
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,011	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,015	
509-9900	Масса мусора	т					0,1	
509-9899	Масса материалов	т					0,103	
03-0201-004-2	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: кирпичом старого образца	10 шт.	27,94	27,94	-	-	-	2,86
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,011	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9900	Масса мусора	т					0,062	
509-9899	Масса материалов	т					0,062	
03-0201-004-3	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом	10 шт.	27,94	27,94	-	-	-	2,86
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,011	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,007	
509-9900	Масса мусора	т					0,043	
509-9899	Масса материалов	т					0,053	

Раздел 2. Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте

Таблица 03-0202-005. Заготовка профилированных и резных кирпичей

Измеритель: 10 шт. вытесанного большемерного кирпича

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0202-005-1	Заготовка профилированных кирпичей при простой теске: на фаску	10 шт.	12,85	12,85	-	-	-	1,16
03-0202-005-2	Заготовка профилированных кирпичей при простой теске: полуoval, треугольник и т.п.	10 шт.	21,38	21,38	-	-	-	1,93
03-0202-005-3	Заготовка профилированных кирпичей при простой теске: валик с подсежкой скоция и т.п.	10 шт.	24,38	24,38	-	-	-	2,2
03-0202-005-4	Заготовка профилированных кирпичей при фигурной средней сложности теске: валик с 2-мя подсежками, полукрут на плашку вогнут	10 шт.	57,28	57,28	-	-	-	5,17
03-0202-005-5	Заготовка профилированных кирпичей при фигурной средней сложности теске: вал на ребро с 2-мя подсежками, полуoval на ребро	10 шт.	70,69	70,69	-	-	-	6,38
03-0202-005-6	Заготовка профилированных кирпичей при фигурной сложной теске: фигурная выемка угла	10 шт.	101,16	101,16	-	-	-	9,13
03-0202-005-7	Заготовка профилированных кирпичей при фигурной сложной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич	10 шт.	121,88	121,88	-	-	-	11
03-0202-005-8	Заготовка профилированных кирпичей при фигурной сложной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич, угол и раскреповка	10 шт.	152,35	152,35	-	-	-	13,75

Измеритель: 10 шт. вытесанного большемерного кирпича

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0202-005-9	Заготовка резных кирпичей : буквы и знаки гладкие	10 шт.	411,83	411,83	-	-	-	31,9
03-0202-005-10	Заготовка резных кирпичей: славянская вязь, веревочка	10 шт.	681,65	681,65	-	-	-	52,8
03-0202-005-11	Заготовка резных кирпичей: плоскостные орнаментированные фигуры	10 шт.	1008,27	1008,27	-	-	-	78,1
03-0202-005-12	Заготовка резных кирпичей: лепестковый и цветочный орнамент	10 шт.	1420,10	1420,1	-	-	-	110

Таблица 03-0202-006. Реставрация архитектурных деталей

Измеритель: 10 кирпичей, уложенных в дело

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0202-006-1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: большемерным кирпичом	10 шт.	38,12	38,12	-	-	-	3,63
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,012	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,015	
509-9899	Масса материалов	т					0,103	
03-0202-006-2	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: кирпичом старого образца	10 шт.	34,65	34,65	-	-	-	3,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,012	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,062	
03-0202-006-3	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом	10 шт.	34,65	34,65	-	-	-	3,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,012	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,007	
509-9899	Масса материалов	т					0,053	

Раздел 3. Реставрация кирпичной кладки

Таблица 03-0203-007. Реставрация кирпичной кладки стен

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-007-1	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	104,76	104,76	-	-	-	11,55
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,21	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-2	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	97,77	97,77	-	-	-	10,78

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
				всего				в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,21	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-3	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3	м3	93,78	93,78	-	-	-	10,34
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,21	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-4	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,213	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-007-5	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3	м3	118,22	118,22	-	-	-	12,1
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,213	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-007-6	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3	м3	112,84	112,84	-	-	-	11,55
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,213	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-007-7	Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,215	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-8	Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	150,15	150,15	-	-	-	14,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,215	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-9	Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3	м3	138,60	138,6	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,215	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-10	Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	104,76	104,76	-	-	-	11,55
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,347	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-11	Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	97,77	97,77	-	-	-	10,78
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,347	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-12	Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте до 5 м3	м3	93,78	93,78	-	-	-	10,34
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,347	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-13	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,351	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-007-14	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3	м3	118,22	118,22	-	-	-	12,1
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,351	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-007-15	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3	м3	112,84	112,84	-	-	-	11,55
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,351	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-007-16	Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,356	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-17	Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	150,15	150,15	-	-	-	14,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,356	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-18	Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3	м3	138,60	138,6	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,356	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-19	Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	104,76	104,76	-	-	-	11,55
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,403	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-007-20	Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	97,77	97,77	-	-	-	10,78
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,403	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-007-21	Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3	м3	93,78	93,78	-	-	-	10,34
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,403	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-007-22	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,03	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-007-23	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3	м3	118,22	118,22	-	-	-	12,1
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,03	
03-0203-007-24	Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3	м3	112,84	112,84	-	-	-	11,55
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,03	
03-0203-007-25	Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,05	
03-0203-007-26	Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	150,15	150,15	-	-	-	14,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,05	
03-0203-007-27	Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3	м3	138,60	138,6	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,05	

Таблица 03-0203-008. Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-1	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5x1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-2	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5x1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	247,18	247,18	-	-	-	25,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-3	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5x1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	311,85	311,85	-	-	-	29,7

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-4	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	161,21	161,21	-	-	-	16,5
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-5	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-6	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-7	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	139,71	139,71	-	-	-	14,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-8	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	171,95	171,95	-	-	-	17,6
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-9	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	225,22	225,22	-	-	-	21,45
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-10	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	101,02	101,02	-	-	-	10,34
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-11	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок и материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-12	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-13	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-14	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	247,18	247,18	-	-	-	25,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-15	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	311,85	311,85	-	-	-	29,7
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-16	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	161,21	161,21	-	-	-	16,5
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-17	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-18	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-19	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	139,71	139,71	-	-	-	14,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-20	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	171,95	171,95	-	-	-	17,6
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-21	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	225,22	225,22	-	-	-	21,45
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-22	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	101,02	101,02	-	-	-	10,34
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-23	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-24	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-25	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-26	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	247,18	247,18	-	-	-	25,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-27	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	311,85	311,85	-	-	-	29,7
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-28	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	161,21	161,21	-	-	-	16,5
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-29	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-30	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-31	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	139,71	139,71	-	-	-	14,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-32	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	171,95	171,95	-	-	-	17,6
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-33	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	225,22	225,22	-	-	-	21,45
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-34	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления) простая	м3	101,02	101,02	-	-	-	10,34
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-35	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-36	Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	

Таблица 03-0203-009. Реставрация кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав объемом до 1 м3

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-009-1	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-2	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	433,90	433,9	-	-	-	38,5
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,251	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-3	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	520,67	520,67	-	-	-	46,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,254	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-4	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	285,13	285,13	-	-	-	25,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-5	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,251	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-6	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	421,50	421,5	-	-	-	37,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,254	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-7	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	148,76	148,76	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-8	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	192,15	192,15	-	-	-	17,05
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,251	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-9	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	223,15	223,15	-	-	-	19,8
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,254	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-10	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-11	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	433,90	433,9	-	-	-	38,5
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-12	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	520,67	520,67	-	-	-	46,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,418	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-13	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	285,13	285,13	-	-	-	25,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-14	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-15	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	421,50	421,5	-	-	-	37,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,418	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-16	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	148,76	148,76	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-17	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	192,15	192,15	-	-	-	17,05
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-18	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	223,15	223,15	-	-	-	19,8
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,418	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-19	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,474	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,16	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-009-20	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	433,90	433,9	-	-	-	38,5
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,48	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-21	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	520,67	520,67	-	-	-	46,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,486	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,21	
03-0203-009-22	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	285,13	285,13	-	-	-	25,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,474	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,16	
03-0203-009-23	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,48	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-24	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	421,50	421,5	-	-	-	37,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,486	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,21	
03-0203-009-25	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая	м3	148,76	148,76	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,474	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,16	
03-0203-009-26	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя	м3	192,15	192,15	-	-	-	17,05
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,48	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-009-27	Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная	м3	223,15	223,15	-	-	-	19,8
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,486	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,21	

Таблица 03-0203-010. Реставрация кирпичных перемычек

Измеритель: 1 м2 перемычек

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-010-1	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек прямых	м2	84,31	84,31	-	-	-	8,03
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-2	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек наклонных	м2	101,64	101,64	-	-	-	9,68
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-3	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек прямых	м2	109,72	109,72	-	-	-	10,45
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-4	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек наклонных	м2	132,83	132,83	-	-	-	12,65
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-5	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек прямых	м2	84,31	84,31	-	-	-	8,03
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	
03-0203-010-6	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек наклонных	м2	101,64	101,64	-	-	-	9,68
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	

Измеритель: 1 м2 перемычек

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-010-7	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек прямых	м2	109,72	109,72	-	-	-	10,45
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	
03-0203-010-8	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек наклонных	м2	132,83	132,83	-	-	-	12,65
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	
03-0203-010-9	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек прямых	м2	84,31	84,31	-	-	-	8,03
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	
03-0203-010-10	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек наклонных	м2	101,64	101,64	-	-	-	9,68
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	
03-0203-010-11	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек прямых	м2	109,72	109,72	-	-	-	10,45
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	
03-0203-010-12	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек наклонных	м2	132,83	132,83	-	-	-	12,65
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	

Таблица 03-0203-011. Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-1	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпича: простая кладка	м3	190,57	190,57	-	-	-	18,15
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,227	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,1	

Измеритель: 1 м3 кладки

Помера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-2	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: кладка средней сложности	м3	242,55	242,55	-	-	-	23,1
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,227	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,1	
03-0203-011-3	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: сложная кладка	м3	300,30	300,3	-	-	-	28,6
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,227	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,1	
03-0203-011-4	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,216	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,297	
509-9899	Масса материалов	т					2,09	
03-0203-011-5	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности	м3	202,13	202,13	-	-	-	19,25
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,216	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,297	
509-9899	Масса материалов	т					2,09	
03-0203-011-6	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,216	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,297	
509-9899	Масса материалов	т					2,09	
03-0203-011-7	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: простая кладка	м3	190,57	190,57	-	-	-	18,15
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,377	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,07	
03-0203-011-8	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: кладка средней сложности	м3	242,55	242,55	-	-	-	23,1
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,377	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,07	
03-0203-011-9	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: сложная кладка	м3	300,30	300,3	-	-	-	28,6
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,377	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,07	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-10	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,357	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-11	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности	м3	202,13	202,13	-	-	-	19,25
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,357	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-12	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,357	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-13	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпича: простая кладка	м3	190,57	190,57	-	-	-	18,15
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,44	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,223	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-14	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпича: кладка средней сложности	м3	242,55	242,55	-	-	-	23,1
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,44	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,223	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-15	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпича: сложная кладка	м3	300,30	300,3	-	-	-	28,6
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,44	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,223	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-16	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,415	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,265	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-17	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности	м3	202,13	202,13	-	-	-	19,25
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,415	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,265	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-18	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,415	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,265	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	

Таблица 03-0203-012. Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней

Измеритель: 1 м2 пола, площадки, ступеней

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-012-1	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: стандартным кирпичом	м2	19,71	16,71	-	-	3	1,71
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,032	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,22	
03-0203-012-2	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: кирпичом старого образца	м2	19,71	16,71	-	-	3	1,71
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,029	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,23	
03-0203-012-3	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: большемерным кирпичом	м2	19,71	16,71	-	-	3	1,71
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,021	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,25	
03-0203-012-4	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: стандартным кирпичом	м2	29,87	26,87	-	-	3	2,75
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,053	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,023	
509-9899	Масса материалов	т					0,33	
03-0203-012-5	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: кирпичом старого образца	м2	29,87	26,87	-	-	3	2,75
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,049	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,024	
509-9899	Масса материалов	т					0,34	
03-0203-012-6	Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: большемерным кирпичом	м2	29,87	26,87	-	-	3	2,75
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,036	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,029	
509-9899	Масса материалов	т					0,38	

Раздел 4. Борозды

Таблица 03-0204-013. Пробивка борозд

Измеритель: 1 м пробитой борозды

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0204-013-1	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности	м	3,07	3,07	-	-	-	0,36
509-9900	Масса мусора	т					0,05	
03-0204-013-2	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности	м	6,74	6,74	-	-	-	0,79
509-9900	Масса мусора	т					0,05	
03-0204-013-3	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности	м	9,89	9,89	-	-	-	1,16
509-9900	Масса мусора	т					0,05	
03-0204-013-4	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности	м	6,74	6,74	-	-	-	0,79
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-5	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности	м	13,56	13,56	-	-	-	1,59
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-6	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности	м	18,77	18,77	-	-	-	2,2
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-7	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности	м	9,47	9,47	-	-	-	1,11
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-8	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности	м	30,03	30,03	-	-	-	3,52
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-9	Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности	м	45,04	45,04	-	-	-	5,28
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-10	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности	м	4,69	4,69	-	-	-	0,55
509-9900	Масса мусора	т					0,065	
03-0204-013-11	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности	м	9,30	9,3	-	-	-	1,09
509-9900	Масса мусора	т					0,065	
03-0204-013-12	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности	м	13,65	13,65	-	-	-	1,6
509-9900	Масса мусора	т					0,065	
03-0204-013-13	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности	м	8,79	8,79	-	-	-	1,03
509-9900	Масса мусора	т					0,13	
03-0204-013-14	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности	м	18,77	18,77	-	-	-	2,2
509-9900	Масса мусора	т					0,13	
03-0204-013-15	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности	м	27,21	27,21	-	-	-	3,19
509-9900	Масса мусора	т					0,13	

Измеритель: 1 м пробитой борозды

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0204-013-16	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности	м	17,83	17,83	-	-	-	2,09
509-9900	Масса мусора	т					0,26	
03-0204-013-17	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности	м	36,59	36,59	-	-	-	4,29
509-9900	Масса мусора	т					0,26	
03-0204-013-18	Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности	м	53,99	53,99	-	-	-	6,33
509-9900	Масса мусора	т					0,26	
03-0204-013-19	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности	м	5,72	5,72	-	-	-	0,67
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-20	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности	м	12,20	12,2	-	-	-	1,43
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-21	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности	м	18,77	18,77	-	-	-	2,2
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-22	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности	м	11,26	11,26	-	-	-	1,32
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-23	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности	м	25,33	25,33	-	-	-	2,97
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-24	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности	м	36,59	36,59	-	-	-	4,29
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-25	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности	м	22,52	22,52	-	-	-	2,64
509-9900	Масса мусора	т					0,38	
03-0204-013-26	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности	м	49,73	49,73	-	-	-	5,83
509-9900	Масса мусора	т					0,38	
03-0204-013-27	Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности	м	74,13	74,13	-	-	-	8,69
509-9900	Масса мусора	т					0,38	

Таблица 03-0204-014. Заделка борозд

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0204-014-1	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0x0,5 кирпича	м	12,12	12,12	-	-	-	1,26
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,013	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,011	

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					0,11	
03-0204-014-2	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0x1,0 кирпича	м	21,16	21,16	-	-	-	2,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,024	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,021	
509-9899	Масса материалов	т					0,2	
03-0204-014-3	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0x1,5 кирпича	м	32,80	32,8	-	-	-	3,41
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,036	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,032	
509-9899	Масса материалов	т					0,3	
03-0204-014-4	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,5x1,5 кирпича	м	47,62	47,62	-	-	-	4,95
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,054	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,046	
509-9899	Масса материалов	т					0,46	
03-0204-014-5	Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 2,0x1,5 кирпича	м	65,61	65,61	-	-	-	6,82
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,073	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9899	Масса материалов	т					0,51	
03-0204-014-6	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0x0,5 кирпича	м	12,12	12,12	-	-	-	1,26
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,016	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,012	
509-9899	Масса материалов	т					0,09	
03-0204-014-7	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0x1,0 кирпича	м	21,16	21,16	-	-	-	2,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,029	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,023	
509-9899	Масса материалов	т					0,17	
03-0204-014-8	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0x1,5 кирпича	м	32,80	32,8	-	-	-	3,41
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,043	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,035	
509-9899	Масса материалов	т					0,26	
03-0204-014-9	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,5x1,5 кирпича	м	47,62	47,62	-	-	-	4,95
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,064	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,051	
509-9899	Масса материалов	т					0,37	
03-0204-014-10	Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 2,0x1,5 кирпича	м	65,61	65,61	-	-	-	6,82
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,086	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,065	
509-9899	Масса материалов	т					0,5	
03-0204-014-11	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0x0,5 кирпича	м	12,12	12,12	-	-	-	1,26
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,016	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,01	
509-9899	Масса материалов	т					0,08	
03-0204-014-12	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0x1,0 кирпича	м	21,16	21,16	-	-	-	2,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,029	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,02	
509-9899	Масса материалов	т					0,16	
03-0204-014-13	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0x1,5 кирпича	м	32,80	32,8	-	-	-	3,41
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,043	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,031	
509-9899	Масса материалов	т					0,21	
03-0204-014-14	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,5x1,5 кирпича	м	47,62	47,62	-	-	-	4,95
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,064	

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,045	
509-9899	Масса материалов	т					0,33	
03-0204-014-15	Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича	м	65,61	65,61	-	-	-	6,82
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,086	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9899	Масса материалов	т					0,43	

Раздел 5. Укрепление кирпичной кладки

Таблица 03-0205-015. Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.

Измеритель: 1 т уложенных балок и затяжек

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0205-015-1	Укрепление кирпичных кладок: стен, столбов и др. конструкций путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.	т	1870,82	1870,82	-	-	-	166
201-9006	Металлоконструкции усиления	т					1	
03-0205-015-2	Укрепление кирпичных кладок: сводов стальными затяжками	т	2090,59	2090,59	-	-	-	185,5
109-9002	Затяжки стальные	т					1	

Таблица 03-0205-016. Укрепление расколывшейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами

Измеритель: 10 м трещин (1, 2); 10 розеток (3); 50 л инъекционного раствора (4-7)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0205-016-1	Расчистка и обмазка трещины связующим раствором	10 м	22,68	16,91	-	-	5,77	1,82
03-0205-016-2	Расчистка и зачеканка трещины связующим раствором	10 м	88,56	47,01	-	-	41,55	5,06
509-9899	Масса материалов	т					0,26	
03-0205-016-3	Формовка и заделка розеток связующим раствором	10 шт.	14,09	11,24	-	-	2,85	1,21
103-9019	Трубы стальные водогазопроводные	м					п	
509-9899	Масса материалов	т					0,009	
03-0205-016-4	Укрепление расколывшейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъектирования связующего раствора: ручным инъектором	50 л	96,34	75,98	-	-	20,36	8,47
509-9899	Масса материалов	т					0,06	
03-0205-016-5	Укрепление расколывшейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъектирования связующего раствора: гидравлическим инъектором	50 л	30,73	9,24	1,13	0,8	20,36	1,03
509-9899	Масса материалов	т					0,06	

Измеритель: 10 м трещин (1, 2); 10 розеток (3); 50 л инъекционного раствора (4-7)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0205-016-6	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъектирования связующего раствора: ручным инъектором	50 л	100,88	75,98	-	-	24,9	8,47
509-9899	Масса материалов	т					0,07	
03-0205-016-7	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъектирования связующего раствора: гидравлическим инъектором	50 л	35,27	9,24	1,13	0,8	24,9	1,03
509-9899	Масса материалов	т					0,07	

Отдел 3. Реставрация поверхностей кирпичной кладки

Таблица 03-0301-001. Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-001-1	Реставрация швов кирпичной кладки путем м2 заполнения известковым раствором		17,70	16,1	-	-	1,6	1,6
509-9899	Масса материалов	т					0,0106	

Таблица 03-0301-002. Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором

Измеритель: 1 м2 расшитой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-002-1	Расшивка швов в старых кладках обычным м2 кладочным раствором: выпуклая расшивка		6,76	6,76	-	-	-	0,61
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,007	
509-9899	Масса материалов	т					0,013	
03-0301-002-2	Расшивка швов в старых кладках обычным м2 кладочным раствором: вогнутая расшивка		5,36	5,36	-	-	-	0,48
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,011	

Таблица 03-0301-003. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным

Измеритель: 1 реставрируемый кирпич в стене

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-003-1	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей путем обмазки: цементным раствором	шт.	15,39	15,39	-	-	-	1,6
405-9010	Раствор известковый цементный	м3					0,0018	
509-9899	Масса материалов	т					0,003	

Таблица 03-0301-004. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка) специальными известковыми растворами

Измеритель: 1 м2 поверхности гладких стен

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-004-1	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем обмазки поврежденного кирпича известковым раствором	м2	11,64	11,64	-	-	-	1,21
405-9010	Раствор известковый	м3					0,006	
405-9010	Тесто известковое	м3					0,0023	
509-9899	Масса материалов	т					0,0114	
03-0301-004-3	Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем сплошной обмазки поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича	м2	16,93	16,93	-	-	-	1,76
405-9010	Раствор известковый	м3					0,006	
405-9010	Раствор известковый цементный	м3					0,015	
405-9010	Тесто известковое	м3					0,0069	
509-9899	Масса материалов	т					0,0285	

Таблица 03-0301-005. Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цементным раствором и заполнения швов известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности кладки гладких стен

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-005-1	Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цементным раствором и заполнения швов известковым раствором	м2	28,61	28,61	-	-	-	3,08
405-9010	Раствор известковый	м3					0,001	
405-9010	Раствор известковый цементный	м3					0,015	
509-9899	Масса материалов	т					0,036	

Таблица 03-0301-006. Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-006-1	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности	м3	346,50	346,5	-	-	-	33
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-2	Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной	м3	438,77	438,77	-	-	-	39,6
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,251	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-3	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности	м3	346,50	346,5	-	-	-	33
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-4	Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной	м3	438,77	438,77	-	-	-	39,6
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-5	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности	м3	346,50	346,5	-	-	-	33
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-6	Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной	м3	438,77	438,77	-	-	-	39,6
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	