

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР**

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

**Выпуск 21/1**

**Москва 1987**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕДИЦИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ВЫПУСК 21/1

Москва 1987

Сборник Методических Указаний составлен методической секцией по промышленной токсикологии при Проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профпатологии"

Настоящие Методические указания распространяются на измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при санитарном контроле.

Ответственные за выпуск: С.И.Муравьева , Г.А.Дьякова,  
К.М.Грачева , В.Г.Овечкина.

"утвержден"

Зам. главного государственного

санитарного врача СССР

— *А.И. Зайченко* — А.И. Зайченко

" 6 " ноября 1986 г.


№ 4207-86

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ

I,10 ДЕКАНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ /I,10 ДДК/

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



М.м. 230

I,10 декандикарбоновая кислота /I,10 ДДК/ кристаллическое, растворимость в этиловом спирте 47,9% вес при 76,5° С, в пропиловом спирте 26,1% вес при 64,2° С, в воде 0,0555% вес при 28° С, 0,362% вес при 100° С  $\frac{1}{\text{кг}}$  245° С при 10 мм рт.ст.,  $\frac{1}{\text{мл}}$  127-128° С

Агрегатное состояние в воздухе в виде аэрозоля.

## Краткая токсикологическая характеристика

I,10 ДДК - вещество 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Кумулятивными свойствами не обладает. Слабо раздражает кожные портоны и слизистые оболочки глаз. Предельно-допустимая концентрация в воздухе - 10 мг/м<sup>3</sup>.

## Характеристика метода

Метод основан на реакции взаимодействия I,10 ДДК с солянокислым гидроксидом и последующем фотометрическом измерении окрашенного

продукта реакции при 510 мм ртуте с толщиной слоя 10 мм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтре АФА-ХП.

Нижний предел измерения концентрации I,10 ДДК в фотометрируемом растворе составляет 45 мкг в анализируемом объеме пробы.

Нижний предел измерения I,10 ДДК в воздухе 2,5 мг/м<sup>3</sup> /при отборе 75 л воздуха/.

Диапазон измеряемых концентраций от 2,5 до 16,0 мг/м<sup>3</sup>.

Суммарная погрешность не превышает  $\pm 25\%$ .

Время выполнения измерения I,10 ДДК, включая отбор проб - 1 час 20 мин.

#### Приборы, аппаратура, посуда

Спектрофотометр

Асцитергонное устройство

Стакан герметизатора

Колбы мерные по ГОСТ 1770-74, вместимостью 50, 100 и 150 мл

Пробирки холоднометрические с притертыми пробками, высотой 120 мм и внутренним диаметром 15 мм

Пипетки по ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2, 5, 10 мл с пеной доверия 0,01 мл и 0,02 мл

Кубописетки по ГОСТ 20292-74, вместимостью 0,1 и 0,2 мл

Линза водяная

#### Реактивы, растворы и материалы

I,10 тетрагидрокарбонная кислота /I,10 ДДК/ по ТУ № П13-03-27-53-84

Этиловый спирт по ГОСТ 5962-67, обработан гидроксидом калия /10 г на 100 мл/ в течение 2 часов и перегонный при 78° С

Калия гидроксид по ГОСТ 9285-75, ч.к.в.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328-77, х.ч., 4-н раствор

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, х.ч., концентрированная, 4-н и 0,5-н растворы

Гидрохлориды солянокислый по ГОСТ 5456-65, 4 N раствор, свеже-приготовленный

Железо хлорное по ГОСТ 4147-74, х.ч. 1,6%-ный раствор в 0,5 N HCl

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч. концентрированная

Фенол/талеол по ГОСТ 6850-72, 0,5%-ный раствор в этаноле

Фильтры АФА-ХП-20

Стандартный раствор №1 с концентрацией 1,10 ДДК 10 мг/мл готовят растворением 250 мг 1,10 ДДК в 10 мл этилового спирта в мерной колбе емкостью 25 мл. Раствор подогревают 10 мин в водяной бане при 70-75°C. После охлаждения объем доводят до метки. Раствор устойчив в течение 5 дней.

#### Сбор проб воздуха

Воздух с объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ХП-20 укрепленный в фильтродержателе. Для измерения 1/2 ДДК следует отобрать 35 л воздуха. Пробы устойчивы в течение 24 часов.

#### Подготовка к измерению

Градусовочные растворы готовят следующим образом.

Рабочие стандартные растворы с содержанием 1, 10 ДДК от 1,2 до 7,2 мг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора №1 этиловым спиртом. Растворы устойчивы в течение 5 часов.

На фильтры АФА-ХП-20 наносят по 0,15 мл стандартных растворов с концентрацией 1, 10 ДДК от 1,2 до 7,2 мг/мл. Фильтры переносят в пробирки, заливают 6 мл этанола и ставят в водяную баню на 10 мин при температуре 70° С. После охлаждения фильтр отжимают, отбирают по 1,5 мл раствора, вносят в колориметрические пробирки, приливают по 1 капле концентрированную  $H_2SO_4$  и оставляют на 1 час на водяной бане при температуре 70° С.

После охлаждения приливают 0,2 мл 4N раствора солянокислого гидрохлорида и 0,8 мл 4N раствора едкого натра.

Содержимое пробирок перемешивают и оставляют на 20 мин для образования гидроксимата.

Через 20 мин в пробирки прибавляют по 1 капле фенолфталеина и оставшаяся щелочь нейтрализуют 4N раствором соляной кислоты. Затем добавляют по 2,5 мл 1,6%-ного раствора хлорного железа в каждую пробирку перед определением. Содержимое пробирки хорошо перемешивают и через 5 мин фотометрируют в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 510 нм по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробам.

Таблица 4

Номер стандартов	Стандартный раствор I, IO ДЖ, мкг/мл	Содержание I, IO ДЖ в градуировочном р-ре, мкг
1	0	0
2	1,2	45
3	2,4	90
4	4,8	180
5	5,4	270
6	7,2	315

Градуировочные кривые устойчивы в течение 35 минут.

Построение градуировочного графика:

на ось ординат<sup>а</sup> наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания вещества в градуировочном растворе /в мкг/.

Проверка градуировочного графика проводится 1 раз в месяц.

Проведение измерения

Пипеткой с отобранной пробой переносят в пробирку, заливают 6 мл этилового спирта и оставляют на 10 мин в водяной бане при температуре

70° С. Далее пробирки с фильтрами обрабатывают аналогично градуировочным раствором. Полнота однократной экстракции I, IO ДДК этанолом с фильтра ЛФА-III равна 95-96%. Количественную оценку поглощенных аэрозолей I, IO ДДК проводили фотометрическим методом по специально построенному градуировочному графику.

#### Расчет концентрации

Концентрацию вещества "С" в воздухе /в мг/м<sup>3</sup>/ вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot b}{b \cdot V} \quad \text{где}$$

a - концентрация вещества в анализируемом растворе пробы, найденная по градуировочному графику, мкг.

b - общий объем раствора пробы, мл.

б - объем раствора пробы, взятый для анализа, мл.

V - объем воздуха /в л/, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям.



## Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V \cdot (273 + 20) \cdot p}{(273 + t^{\circ}) \cdot 101,33}, \quad \text{где}$$

$V$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л.

$p$  - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.ст.)

$t$  - температура воздуха в месте отбора пробы, °С

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V$  на соответствующий коэффициент.

## Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

°C	Давление P, кПа/мм рт.ст									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,33/760	101,86/764
-30	1,1882	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2088	1,2122
-26	1,1593	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1706	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
- 6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
- 2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+ 2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+ 6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9763	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

учреждения представивших Методические указания  
по измерению концентрация вредных веществ в  
воздухе

№ : пп : :	Методические указания	: : : :	Учреждения, представ ившие Методические ука зания
1 :	2	:	3
1.:	Фотометрическое измерение концентрация: алкилпропилендиамин	:	Медицинский институт г. Ростов-на-Дону
2.:	Фотометрическое измерение концентрация: бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-ме- тилпиридин) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол)	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва Медицинский институт г.Курск
3.:	Газохроматографическое измерение кон- центрация бутоксибутенина	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва ГОСНИИ метанолпроект
4.:	Фотометрическое измерение концентрация: 1,10 декандикарбоновой кислоты (1,10 ДДК)	:	ГорСЭС, г. Москва
5.:	Фотометрическое измерение концентрация: диборида магния, диборида титана-хрома и металлокерамического сплава (на осно- ве диборида титана-хрома)	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Свердловск
6.:	Фотометрическое измерение концентрация: диморфолинфенилметана (ингибитора ВНХ-Л-20)	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Ижевск
7.:	Газохроматографическое измерение кон- центрация метилизобутилкарбонила	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва

1 :	2	:	3
8. : Газохроматографическое измерение концентрации метилцеллолозы	Киевский филиал : ГосНИИхлорпроект : г.Киев	:	
9. : Пламеннофотометрическое измерение концентрации стронция фосфорнокислого двухзамещенного	: Медицинский институт г. Ставрополь	:	
10. : Газохроматографическое измерение концентрации фенола	: НИИ гигиены труда и профзаболеваний : АМН СССР, г.Москва : ГорСЭС, г.Москва	:	
11. : Газохроматографическое измерение концентрации циклодеканола и циклодекана	: Рязанский медицинский институт	:	
12. : Газохроматографическое измерение концентрации денацила и додецилового спирта	: ГорСЭС, г.Москва	:	
13. : Спектрофотометрическое измерение концентрации диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевой соли	: Армянский НИИ ГТ и ПЗ	:	
14. : Газохроматографическое измерение концентрации карбамил-3(5)-метилпиразола	: НИИ гигиены им.Ф.Ф. Эрисмана, ВНИИХСЭР	:	
15. : Газохроматографическое измерение концентрации триметилфосфита	: ГорСЭС, Москва	:	
16. : Фотометрическое измерение концентрации цинкового комплекса нитрилотрифенилфосфоновой кислоты тринатриевой соли и расторможенного железного комплекса нитрилотрифенилфосфоновой кислоты динатриевой соли	: НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР	:	
17. : Газохроматографическое измерение концентрации алкилдибензидоксидов (Алотрема-Г)	: Уфимский НИИ НЕФТЕХИМ	:	
18. : Спектрофотометрическое измерение концентрации ангидрида тримелитовой кислоты	: Рижский медицинский институт	:	
19. : Газохроматографическое измерение концентрации Бис-N,N-гексаметиленкарбамида (карбосида)			

I :	2	:
20. : Хроматографическое измерение концентрации Бис-фосфита		: Львовский : медицинститут
21. : Газохроматографическое измерение концентрации диметилсебакината		: Ростовский-на-Дону : медицинститут
22. : Газохроматографическое измерение концентрации диметилфосфита		: Львовский : медицинститут
23. : Газохроматографическое измерение концентрации рации изопропенилацетилена		: НИИ ГТ и ПЗ : АМН СССР : НПО "НАИРИТ" : г.Ереван
24. : Фотометрическое измерение концентрации красной и желтой кровяной соли		: Донецкий : медицинститут
25. : Фотометрическое измерение концентрации ламинофора Р-385		: Ставропольский : медицинститут
26. : Газохроматографическое измерение концентрации трация монобензилтолуола		: Донецкий : медицинститут
27. : Фотометрическое измерение концентрации 3-нитро-4-хлоранилина		: Казанский университет : Н.И.Савельева
28. : Пламенно-фотометрическое измерение концентрации растворимых соединений рубидия		: Г-ня Московский : медицинститут
29. : Хроматографическое измерение концентрации триотреххлористого фосфора		: Львовский : медицинститут
30. : Газохроматографическое измерение концентрации рация триметилового кислоты		: Уфимский : НИИНЕФТЕХИМ
31. : Хроматографическое измерение концентрации триметиловфосфита		: Львовский : медицинститут
32. : Газохроматографическое измерение концентрации трация триэтилортоацетата		: Университет : друзья народов : им. П.Лумумбы
33. : Газохроматографическое измерение концентрации трация 3-феноксидбензальдегида		: Университет : друзья народов : им. П.Лумумбы
34. : Флуориметрическое измерение концентрации фенилбута		: Рижский медицинститут

---

I :	2	:	3
35.: Полярографическое измерение концентрации: : фосфида цинка	ПОЛИУВ, Москва : Киевский НИИ ГТ и ПЭ		
36.: Фотометрическое измерение концентрации : : фталазола	ВНИХФИ, г.Купавна		
37.: Хроматографическое измерение концентра- : ции хардина	Львовский : мединститут		
38.: Фотометрическое измерение концентрации : : хлористого аммония	Армянский : НИИ ГТ и ПЭ		
39.: Газохроматографическое измерение кон- : центрации циклогесена	НИИ ГТ и ПЭ		

## Приложение 4

Вещества, определяемые по ранее утвержденным  
методическим указаниям

Наименование вещества	Методические Указания
I	2
Сополимеры и полимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок М., 1981, с. 235 (перезданный сборник МУ, выпуски 1-5)
Полиамфолиты ПА-I, ПА-III, ПА-12I	- " -
лагоден	- " -
оксалон	- " -
катализатор ИМ-220I	Методические указания на фотометрическое определение окиси хрома, выпуск М., 1979, с. 108
Титана сульфид и дисульфид	Методические указания по полярографическому измерению вольфрама в воздухе рабочей зоны, выпуск XIX, М., 1984, с. 13
Вольфрама сульфид и дисульфид	Методические указания по полярографическому измерению концентраций титана в воздухе рабочей зоны, выпуск XIX, М., 1984, с. 129
Сварочный аэрозоль при содержании марганца до 20 %	Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), М., 1981, с.
Сварочный аэрозоль при содержании марганца от 20 до 30 %	:

## Указатель определяемых веществ

- Алкилдифенилоксид (Алотерм-1) 86  
 Алкилпропилендиамин I  
 Ангидрид тримеллитовой кислоты 91  
 Бис-*N,N*-гексаметиленкарбамид (карбоксид) 96  
 Бис- (2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил) дисульфида  
 гидрокорида (пиридитол) 5  
 Бис-фосфит 102  
 Бутоксидбутенин 10  
 1,10-декандикарбоновая кислота 17  
 Децила 58  
 Диборид магния 22  
 Диборид титана-хрома 22  
 Диметилсебацат 107  
 Диметилфосфит 112  
 Диортолифенилметан (ингибитор ВНХ-А 20) 27  
 Диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевая соль 64  
 Диэтиловый спирт 58  
 Изопропилацетилен 118  
 Карбамид-3(5)-метилпиразол 70  
 Красная и желтая кровяная соль 122  
 Лаунофор Р-385 127  
 Метилдизобутилкарбонат 32  
 Метилцеллозоль 36  
 Метобензилтолуол 132  
 3-эстро-4-хлоранилин 137  
 Рутидия растворимые соединения 145  
 Стронция фосфорнокислая двузамещенная 42  
 Тетрахлористый фосфор 150  
 Тримеллитовая кислота 154  
 Триметилфосфит 75  
 Триэтилортоацетат 165  
 Фикетол 46  
 Фенибут 173  
 3-феноксимбензальдегид 169  
 Фосфид цинка 178  
 Фталазол 184



Харшин 189

Хлористый аммоний 193

Циклодеканол 50

Циклодеканон 50

Циклогексен 198

Цинковый комплекс нитрилотрифенилфосфоновой кислоты  
тринатриевой соли и растворимого железного комплекса  
нитрилотриметилфосфоновой кислоты динатриевой соли 80

## Содержание.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алкилпропилендиаминна в воздухе рабочей зоны .....	1
2. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-4-метилпиридин) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол) в воздухе рабочей зоны .....	5
3. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бутоскибутенина в воздухе рабочей зоны .....	10
4. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации I, IO декандикарбоновой кислоты (I, IO ДДК) в воздухе рабочей зоны .....	17
5. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации диборида магния, диборида титана-хрома и металллокерамического сплава (на основе диборида титана-хрома) в воздухе рабочей зоны .....	22
6. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации диморфолинфенилметана (ингибитор ИИХ-Л-20) в воздухе рабочей зоны .....	27
7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации метилизобутилкарбинола в воздухе рабочей зоны .....	32
8. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации метилцеллозолва в воздухе рабочей зоны .....	36
9. Методические указания по пламеннофотометрическому измерению концентраций стронция фосфорнокислого двуазмешенного в воздухе рабочей зоны .....	42
10. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации фенетол в воздухе рабочей зоны .....	46
II. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций циклодеканола и циклодеканола в воздухе рабочей зоны .....	50

12. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации денацила и додецилового спирта в воздухе рабочей зоны ..... 58
13. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации диэтилентриаминпентацетата меди тринатриевой соли (ДТПА  $Zn$ ) в воздухе рабочей зоны ..... 64
14. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации карбамола-3(5)-метилпиразола в воздухе рабочей зоны ..... 70
15. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации триметилфосфита в воздухе рабочей зоны ..... 75
16. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации цинкового комплекса нитрилотрифенилфосфоново́й кислоты тринатриевой соли и растворимого железного комплекса нитрилотриметилфосфоново́й кислоты динатриевой соли в воздухе рабочей зоны ..... 80
17. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций алкилдифенилоксидов (Алотерма-I) в воздухе рабочей зоны ..... 86
18. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации тримеллитовой кислоты в воздухе рабочей зоны ..... 91
19. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бис- $M$ -гексаметиленкарбамида (карбоксида) в воздухе рабочей зоны ..... 96
20. Методические указания по измерению концентраций бис-фосфита в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии ..... 102
21. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметиласебацната в воздухе рабочей зоны ..... 107
22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилфосфита в воздухе рабочей зоны ..... 112

23. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации изопропенилацетилена в воздухе рабочей зоны ..... 116
24. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации красной и желтой кровяной соли в воздухе рабочей зоны ..... 122
25. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации ламинофора Р-385 в воздухе рабочей зоны ..... 127
26. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации монобензилтолуола (МБТ) в воздухе рабочей зоны ..... 132
27. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации 3 нитро-4-хлоранилина в воздухе рабочей зоны ..... 137
28. Методические указания по пламенно-фотометрическому измерению концентрации растворимых соединений рудидия в воздухе рабочей зоны ..... 145
29. Методические указания по измерению концентрации тиотрихлористого фосфора методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны ..... 150
30. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации тримеллитовой кислоты в воздухе рабочей зоны ..... 154
31. Методические указания по измерению концентрации трифенилфосфита методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны ..... 161
32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации триэтилортоацетата (ТЭОА) в воздухе рабочей зоны ..... 165
33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 3-феноксibenзальдегида (3-ФБА) в воздухе рабочей зоны ..... 169
34. Методические указания по флуориметрическому измерению концентрации фенибута в воздухе рабочей зоны ..... 173
35. Методические указания по полярографическому измерению концентрации фосфида цинка в воздухе рабочей зоны ..... 178

36. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации фталазола в воздухе рабочей зоны .....	184
37. Методические указания по измерению концентрации хаюдина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии .....	189
38. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации хлористого аммония в воздухе рабочей зоны .....	193
39. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации циклогексена в воздухе рабочей зоны .....	198
40. Приложение I .....	202
41. Приложение 2 .....	203
42. Приложение 3 .....	204
43. Приложение 4 .....	208
44. Приложение 5 .....	209