

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 67
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве оператора стиральных машин допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр (больные ревматизмом к работе в качестве оператора стиральных машин не допускаются) и проверку знаний в объеме группы по электробезопасности I. При последующей работе – периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев, проверка знаний по электробезопасности – ежегодно.

2. Оператору стиральных машин следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПЭЭП и ПТБ, при проведении стиральных работ может возникнуть опасность поражения электрическим током, ожога, травмирования.

3. Оператору стиральных машин бесплатно выдается следующая санитарно-гигиеническая одежда и обувь:

- фартук прорезиненный на 6 месяцев;
- сапоги резиновые и портянки.

4. За работу в неблагоприятных условиях труда оператору стиральных машин могут предоставляться следующие льготы и компенсации:

а) доплаты в размере до 12% тарифной ставки при стирке белья на стиральных машинах с применением синтетических моющих средств и химических препаратов;

б) дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней в год.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. Оператор стиральных машин обязан:

а) проверить внешним осмотром исправность стиральной машины, пусковой аппаратуры, авто- и электроблокировок, контрольно-измерительной аппаратуры, наличие и крепление ограждений движущихся частей и пусковой аппаратуры;

б) проверить исправность кранов, вентилях, соединений трубопроводов пара, горячей воды и наличие теплоизоляции на трубопроводах.

III. Требования безопасности во время работы

6. Оператор стиральных машин обязан:

- а) предупредить о пуске стиральной машины находящихся около нее людей;
- б) открывать медленно паровой вентиль при пуске пара в стиральную машину во избежание гидравлических ударов;
- в) не допускать бурного кипения белья;
- г) немедленно убирать все пролитые на пол стиральные растворы;
- д) загружать 2-операционные стиральные машины, выполняющие стирку белья с последующим отжимом, равномерно по секциям, с тем чтобы разница между массой белья, загружаемого в секции, не превышала 1 кг. Замки машины должны закрываться с небольшим зазором и не иметь люфтов.

7. Оператору стиральных машин запрещается:

- а) останавливать и проворачивать корзину стиральной машины нажатием руки на электроблокировочное устройство;
- б) выгружать из стиральной машины белье до ее полной остановки и в горячем состоянии (при температуре 40° С);
- в) устраивать сквозняки и выходить сразу из цеха в холодное помещение;
- г) снимать и переставлять ограждения, касаться движущихся частей, производить замену стиральных растворов при работающей стиральной машине;
- д) оставлять самостоятельно ремонтные и регулировочные работы на стиральной машине.

8. При внезапной остановке стиральной машины из-за прекращения подачи электроэнергии оператор стиральных машин должен немедленно отключить машину от сети и доложить об этом мастеру.

9. Для ремонта, осмотра, смазки и регулировки стиральной машины вызывать ремонтный персонал.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

10. Оператор обязан:

- а) прекратить работу;
- б) обесточить машину;

в) предупредить работающих об опасности, при несчастных случаях оказать помощь пострадавшим;

г) поставить в известность мастера (начальника цеха).

V. Требования безопасности по окончании работы

11. Оператор стиральных машин обязан:

а) остановить стиральную машину;

б) перекрыть вентили подачи пара и горячей воды;

в) сложить в установленное место белье.