

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 64
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЛЕСОТРАНСПОРТЕРА
И ШТАБЕЛЕВЩИКА ДРЕВЕСИНЫ

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. На работу оператором автоматизированного лесотранспортера и штабелевщиком древесины круглых лесоматериалов могут быть допущены лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работ, инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение.

На штабелевке древесины не допускается применение труда женщин.

2. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти инструктаж по охране труда для всех выполняемых работ.

3. Оператор автоматизированного лесотранспортера и штабелевщик древесины должны знать Правила внутреннего трудового распорядка, Правила обмена сигналами, установленными на предприятии, и выполнять их.

4. Работа по штабелевке круглых лесоматериалов проводится в соответствии с утвержденной технологической картой или планом организации работ. Оператор автоматизированного лесотранспортера и штабелевщик древесины должны быть ознакомлены с технологической картой и выполнять ее требования.

5. Оператор автоматизированного лесотранспортера и штабелевщик древесины в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами, а при совмещении профессий – защитной каской, подшлемником), выдаваемыми на предприятии по установленным нормам.

6. Рабочие места, площадки, транспортные пути с наступлением темного времени суток или при плохой видимости (туман, дождь, снег) должны иметь искусственное освещение, отвечающее установленным нормам.

Работать без достаточного освещения рабочего места (не ниже 30 лк) запрещается.

7. Переходить через движущиеся лесотранспортеры, подниматься на эстакады можно только в установленных местах по специальным лестницам и переходным мостикам.

8. На каждом рабочем месте нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в установленных местах.

9. Организационное и техническое руководство работой осуществляет мастер непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания мастера являются обязательными для выполнения всеми рабочими.

II. Требования безопасности во время работы

10. Оператор автоматизированного лесотранспортера и штабелевщик древесины обязаны:

а) осмотреть рабочее место, проверить исправность сбрасывателей, тротуаров, лестниц, вспомогательного инструмента, применяемого ими в работе;

б) проверить надежность действия дистанционного управления лесотранспортером и сигнализации;

в) убедиться в отсутствии на верхней и нижней ветвях лесотранспортера, приводной и натяжной станциях, сбрасывателях посторонних предметов, мусора, снега, льда, препятствующих безопасной работе;

г) проверить наличие и исправность ограждения приводных и натяжных станций лесотранспортера.

11. Обо всех неисправностях, которые не могут быть устранены своими силами, оператор автоматизированного лесотранспортера и штабелевщик древесины обязаны доложить мастеру.

Работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и на неподготовленном, а в гололедицу не посыпанном противоскользящими материалами рабочем месте запрещается.

III. Требования безопасности во время работы

12. Перед пуском лесотранспортера необходимо убедиться в отсутствии людей на всем его протяжении и предупредить окружающих о его пуске подачей сигнала.

13. Выравнивание торцов сортиментов в лесонакопителях штабелевщик древесины должен выполнять только при остановленном лесотранспортере. При этом остановка лесотранспортера штабелевщиком древесины должна дублироваться оператором автоматизированного лесотранспортера. Пуск лесотранспортера должен осуществлять оператор автоматизированного лесотранспортера по сигналу штабелевщика древесины, остановившего лесотранспортер.

14. При поддержании сортимента в целях исключения его преждевременного сброса запрещается подправка или выравнивание сортимента, перемещающегося по лесотранспортеру.

15. Во время работы лесотранспортера во избежание травмирования запрещается:

а) убирать заклинивающие куски древесины, мусор или спрессовавшуюся кору;

б) вставать на рабочую цепь лесотранспортера, движущиеся бревна или перешагивать через них;

в) переходить под эстакадой лесотранспортера в неустановленных местах;

г) находиться посторонним лицам на пешеходном настиле лесотранспортера и на пешеходных местах, а также находиться кому-либо в опасной зоне работы сбрасывателей, приводной и натяжной станций и лесонакопителях;

д) выполнять какие-либо регулировочные и ремонтные работы.

16. Оператору автоматизированного лесотранспортера в целях поддержания безопасного состояния работы оборудования запрещается:

а) допускать в кабину посторонних лиц;

б) передавать управление сортировочного лесотранспортера другим лицам;

в) отходить от пульта управления и оставлять кабину при включенных механизмах.

IV. Требования безопасности в аварийной ситуации

17. По сигналу "Стоп" оператор автоматизированного лесотранспортера или штабелевщик древесины должны немедленно остановить лесотранспортер независимо от того, кем этот сигнал был подан.

18. При необходимости устранения возникшей неисправности, проведения технического обслуживания, очистки от мусора и снега сбрасывателей, приводной и натяжной станций, верхней и нижней ветвей сортировочного лесотранспортера, пешеходного настила, мостиков, лестниц, лесонакопителей, а также в случае появления людей в опасной зоне оператор автоматизированного транспортера или штабелевщик древесины должны остановить сортировочный лесотранспортер и выключить главный рубильник.

19. При отказе автоматизированной системы управления сбрасывателями штабелевщику древесины следует осуществить сброс сортиментов в ручном режиме с кнопочного поста управления.

20. О произошедшем несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя.

21. Оператор автоматизированного транспортера и штабелевщик древесины должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия.

После оказания первой медицинской помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение. При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

V. Требования безопасности по окончании работы

22. Оператор автоматизированного лесотранспортера обязан остановить лесотранспортер, выключить главный рубильник, проверить исправность узлов лесотранспортера, электрооборудования и устройство управления сбросом.

23. Штабелевщик древесины должен убрать рабочие места, очистить лесотранспортер и тротуары от мусора и других посторонних предметов, собрать инструменты и отнести их в отведенное для этого место.

24. Во время обслуживания и очистки лесотранспортера на пульте управления вывешивается табличка **"Не включать! Ведется обслуживание!"**.

25. Об имевших место недостатках в области охраны труда работающие должны известить мастера или соответствующего руководителя работ.