

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Сборник стандартов

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ — 1947

С. С. С. Р. — Народный комиссариат пищевой промышленности	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ <i>Издание официальное</i>	ОСТ 310 НКПП
		Взамен ОСТ 8500 НКПП 231
	МАСЛО СОЕВОЕ рафинированное	Маслобояная промышленность

Настоящий стандарт распространяется на масло соевое, вырабатываемое из бобов сои путем прессования или экстракции и подвергнутое рафинации. Употребляется для пищевых целей.

И. КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Качественные показатели сырья, методы его испытания и приемки должны удовлетворять требованиям действующего стандарта на бобы соевые.

II. СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Предварительно очищенные соевые бобы подвергаются обработке:

- прессованием,
- экстракцией.

Полученное при обоих способах масло подвергается щелочной обработке и дезодорации.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) По физическим и химическим показателям:

- Удельный вес при 20° 0,921—0,931
- Иодное число 120—140
- Кислотное число не более 0,3
- Число омыления 186—195
- Влага и летучие вещества (потери при нагревании при 100—105°)
в % %, не более 0,15
- Отстой по весу в % % Отсутствие
- Мыло в % % , , 0,05
- Температура вспышки по Мартенс-Пенскому не ниже 240°
- Неомыляемых по весу в % %, не более 1,0

Внесен
Главрасжирмаслом

Утвержден
10/II 1938 г.

Срок введения
15/II 1938 г.

б) По органолептическим показателям:

Показатели	Характеристика
1. Цвет	Соломенно-желтый
2. Прозрачность	При отстаивания при 20° в течение 24 час. масло должно быть прозрачным
3. Запах и вкус	Без запаха и вкуса

IV. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

а) Упаковка

1. Соевое масло рафинированное должно перевозиться:

а) в чистых, тщательно промытых и сухих цистернах,
б) в чистых, сухих железных или проклеенных деревянных бочках из дубовой, буковой или осиновой клепки. Пробки деревянных бочек должны быть забиты жостью.

2. Для розничной продажи масло расфасовывается по весу в бутылки из прозрачного стекла, закрываемые корковой пробкой или картонным капсулем.

3. Пробки и капсулы должны быть залиты смолкой и иметь печать с обозначением расфасовочного предприятия или же пробки вместе с горлышком бутылки должны быть обтянуты плотно прилегающим целлулоидным колпачком.

4. Масло расфасовывается в посуду чистым весом в 500, 400 и 250 г.

б) Маркировка

1. На одном из днищ каждой бочки должно быть указано:

- а) наименование завода,
- б) вид и род масла: «соевое рафинированное пищевое»,
- в) ОСТ 310,
- г) вес брутто и нетто,
- д) дата налива.

2. Маркировка должна быть сделана отчетливо при помощи трафаретов прочной, несмывающейся краской.

3. Каждая бутылка должна иметь художественно оформленный этикет с обозначением на нем: а) наименования Наркомата, б) главка, предприятия, в) вида и рода масла, г) веса нетто в граммах.

Каждая отправка масла должна сопровождаться качественным удостоверением-сертификатом с указанием:

- 1) наименования завода,
- 2) вида и рода масла,
- 3) веса брутто и нетто,
- 4) показателей по кислотному числу, запаху, вкусу, влажности, прозрачности, температуре вспышки и мылу и
- 5) номера ОСТа.

V. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Оценка состояния упаковки и маркировки бочек производится путем наружного их осмотра. При этом не должно быть отступлений от правил, указанных в разд. IV этого стандарта.

2. Отбор образцов масла и методика их испытания производятся согласно действующему стандарту.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОСТ ВКС 8531 Масла растительные. Методы испытаний	3
ОСТ 3669 Масло арахидное пищевое нерафинированное	44
ОСТ НКПП 309 Масло горчичное (жирное)	46
ОСТ 3670 Масло кедровое пищевое нерафинированное	49
ОСТ 172 Масло кокосовое рафинированное пищевое	51
ОСТ НКПП 8502/233 Масло кунжутное (сезамовое) нерафинированное пищевое	52
ОСТ НКПП 361 Масло конопляное сырое	54
ОСТ НКПП 378 Масло льняное рафинированное	56
ОСТ НКПП 377 Масло льняное сырое	58
ГОСТ 1129—41 Масло подсолнечное	60
ОСТ НКПП 313 Масло сафлоровое сырое нерафинированное (пищевое и техническое)	65
ОСТ НКПП 310 Масло соевое рафинированное	68
ОСТ НКПП 311 Масло соевое сырое (пищевое и техническое)	71
ГОСТ 1128—41 Масло хлопковое	74

Д52213 Стандартгиз Подписано к печ. 9/IX 1947 г. 5 п. л. Тир. 5000 экз.

Тип. «Московский печатник». Зак. 1465.