

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Сборник стандартов

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТ ГИЗ — 1947

С. С. С. Р. Народный комиссариат пищевой промышленности	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ <i>Издание официальное</i>	— ОСТ — 378 НКПП
	МАСЛО ЛЬНЯНОЕ рафинированное	Маслобойная промышленность

Настоящий стандарт распространяется на масло льняное рафинированное, получаемое путем обработки сырого льняного масла. Употребляется для технических целей.

I. КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Сыре масло должно удовлетворять действующему стандарту на льняное масло сырое.

II. СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Сыре льняное масло подвергается гидратации слабой соляной кислотой; после отстаивания и отделения от осадка обрабатывается щелочью, промывается до нейтральной реакции, высушивается под вакуумом и фильтруется.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Цветное число (по иоду) не более	45
2. Прозрачность При отстаивании в течение 24 час. при 20° масло должно быть прозрачным	
3. Кислотное число не более	0,7
4. Отстой по весу	Нет
5. Влага и лету- чие вещества (потеря при нагре- вании при 100—105° С)	
в %, не более	0,05
6. Иодное число не менее	175
7. Число омыления	184—195
8. Удельный вес при 20°	0,928—0,936
9. Неомываемых в %, не более	1,0
10. Показатели преломления n_D^{20}	1,4780—1,4850
11. Термопроба	Отрицательная
12. Зола в %, не более	0,05

IV. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1. Льняное рафинированное масло должно перевозиться в чистых, тщательно промытых и сухих цистернах, а также в

Внесен Главрасжирмаслом	Утвержден 9/VII 1938 г.	Срок введения 10/VII 1938 г.
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Масло льняное рафинированное

ОСТ 378
НКПП

чистых, сухих и прочных железных или проклеенных деревянных бочках из дубовой, буковой или осиновой клепки.

2. Пробки деревянных бочек должны быть забиты жестью.
3. На одном из доньев бочек должно быть ясно трафаретом несмывающейся краской указано:

- а) наименование завода,
- б) вид и род масла — «льняное рафинированное»,
- в) ОСТ 378,
- г) вес брутто и нетто,
- д) дата налива.

4. Каждая отправка масла должна сопровождаться качественным удостоверением-сертификатом с указанием:
 а) наименования завода, б) вида, рода и сорта масла, в) веса брутто и нетто, г) качественных показателей по кислотному числу, отстою, цветному числу и влаге и д) номера ОСТА.

V. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- а) При наружном осмотре бочек не должно быть отступлений от правил, указанных в разд. IV.
- б) Отбор образцов и методика испытания масла производятся согласно действующему стандарту на методы испытания.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ОСТ ВКС 8531 Масла растительные. Методы испытаний	3
ОСТ 3669 Масло арахисовое пищевое нерафинированное	44
ОСТ НКПП 309 Масло горчичное (жирное)	46
ОСТ 3670 Масло кедровое пищевое нерафинированное	49
ОСТ 172 Масло кокосовое рафинированное пищевое	51
ОСТ НКПП 8502/233 Масло кунжутное (сезамовое) нерафинированное пищевое	52
ОСТ НКПП 361 Масло конопляное сырое	54
ОСТ НКПП 378 Масло льняное рафинированное	56
ОСТ НКПП 377 Масло льняное сырое	58
ГОСТ 1129—41 Масло подсолнечное	60
ОСТ НКПП 313 Масло сафлоровое сырое нерафинированное (пищевое и техническое)	65
ОСТ НКПП 310 Масло соевое рафинированное	68
ОСТ НКПП 311 Масло соевое сырое (пищевое и техническое)	71
ГОСТ 1128—41 Масло хлопковое	74

Л52213 Стандартгиз Подписано к печ. 9/IX 1947 г. 5 п. л. Тир. 5000 экз.
Тип. «Московский печатник». Зак. 1485.