


I вариант 2 места



② Размеры в мм

Обозначение	Для тяг диаметром		L	L ₁	H	S*	h	h ₁	d	b	c	Масса кг
	Средних	Крайних										
Л8-170	12	12	200	160	40	8	17	17	14	25	2	0,56
-01	16		210	160	50	12	25	22	18	35	3	0,84
-02	20	16	260	200	60	16	30	28	23	42	4	1,68
-03	24	20	330	250	80		35	32	27	50		2,92
-04	30	24	340	280	90	20	45	40	33	60	5	3,94
② -05	36	30	380	300	100	25	50	45	39	70	6	5,40

1.* Размер для справки.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий H14;

валов h14;

остальных ± IT14/2.

② 3. Допускается замена материала на Лист ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79

Б-ПН-ГОСТ 19903-74

Лист ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79

Л8-170

2	Изм. 345	20.04.88	10.88	Лист	Масса	Масшт.
7	Изм. n 235	20.04.88	5.83			
Им. лист	№ док.им.	Подп.	Дата			
Разработ.	Транши	Экзамп.				
Привер.	Радиолокация	Выбор	01.80			
Т.контр.				Лист	мм.шт.	Т
И.контр.	Божанкина	17.02.88	17.02.88	Лист	Б-ПН-ГОСТ 19903-74	Институт Энергоинтеграция Проект Ленинградский филиал
Утв.	Величенко	21.03.88	21.03.88			

Траверса