

МИНИСТЕРСТВО
МОРСКОГО
ФЛОТА



ОБЩИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ
НАЛИВНЫХ
ГРУЗОВ

МОСКВА • 1985

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

7-М

ОБЩИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ
НАЛИВНЫХ
ГРУЗОВ

МОСКВА
В/О «МОРТЕХИНФОРМРЕКЛАМА»
1985

Общие и специальные правила перевозки наливных грузов
7-М. — М.: В/О «Мортехинформреклама», 1985. — 456 с.

Разработаны Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ)

Черноморский филиал

Директор филиала *Л. Д. Яловой*

Руководитель темы *И. П. Горяинов*

Ответственные исполнители: В. А. Бобыр,

Н. И. Вивденко, Н. В. Васин,

М. П. Зинько, И. П. Корниенко, О. К.

Кепинг, Т. В. Кузнецова, А. Ш. Кушнир,

Н. И. Коваленко, В. В. Луговенко,

| И. Г. Потапов |, Н. И. Плявин,

| Я. Н. Спиридонов |, В. Н. Татаренко

Согласованы Главным управлением перевозок, эксплуатации флота и портов Минморфлота

Начальник *В. С. Збаращенко*

Внесены Главным управлением перевозок, эксплуатации флота и портов Минморфлота

Начальник *В. С. Збаращенко*

В настоящий сборник включены руководящие нормативные документы по технологии безопасной и сохранной перевозки наливных грузов (нефти и нефтепродуктов, пищевых и химических грузов, сжиженных газов) с учетом изменений и дополнений по состоянию на 1 июля 1985 г., а также другие нормативные документы, регламентирующие работу морского наливного флота. В дальнейшем все изменения и дополнения, касающиеся вошедших в сборник документов, будут публиковаться в Сборниках правил перевозок и тарифов морского транспорта СССР.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
СУПЕРФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ НАЛИВОМ.**

РД 31.11.81.17—78

Перевозка суперфосфорной кислоты разрешается на судах-химовозах, имеющих Свидетельство о безопасности судна, в котором указано о ее допущении к перевозке.

1. Общие сведения

№ ООН Нет

Группа МОПОГ Нет

- 1.1 Наименование: суперфосфорная кислота (СФК).
- 1.2 На английском языке: SUPERPHOSPHORIC ACID.
- 1.3. Квалификация: технические продукты.
- 1.4. Химическая формула: $n\text{P}_2\text{O}_5 \cdot m\text{H}_2\text{O}$ (смесь пирофосфорных кислот).

- 1.5. Химическая группа: неорганическая кислота.
 1.6. Внешний вид: вязкая сиропообразная жидкость грязно-коричневого цвета.
 1.7. Основная опасность: токсичность и коррозионность. Наименьшей степенью коррозионности обладает СФК в холодном состоянии, а при повышении температуры ее агрессивность возрастает.
 1.8. Дополнительная опасность: при взаимодействии СФК с углеродистыми сталью выделяется большое количество водорода; при нагревании до температуры распада вещества выделяются токсичные дымы оксида фосфора.

2. Физические свойства

| | |
|--|--------------------------|
| 2.1. Плотность при 20°C, 72% P ₂ O ₅ , кг/м ³ | 2000 |
| 2.2. Температура кипения, °C | — |
| 2.3. Температура затвердевания, °C | 0 |
| 2.4. Вязкость динамическая при 50—70°C, сП | (400—700) (1000—2000) |
| 2.5. Растворимость в воде при 20°C, % | Полностью растворима |
| 2.6. Парциальное давление паров в воздухе при 20°C, Па | 40 |
| 2.7. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м | Нет данных |
| 2.8. Термо чувствительность: тепло- и морозочувствительна. | |
| 2.9. Влагочувствительность: гигроскопична. | |
| 2.10. Светочувствительность: отсутствует. | |

3. Химические характеристики

- 3.1. Отношение к воздуху: поглощает влагу из воздуха, образуя при этом на поверхности слой жидкой и весьма агрессивной по коррозионным свойствам ортофосфорной кислоты (H₃PO₄).
- 3.2. Отношение к воде: при взаимодействии с водой образует ортофосфорную кислоту со значительным тепловым эффектом.
- 3.3. Отношение к морской воде: см. п. 3.2.
- 3.4. Взаимодействие с классами химических веществ: со щелочами — реакция с выделением тепла (может быть опасной); с окислителями и кислотами — реакция не опасна; с аминами (особенно с основными) — реакция бурная; с карбонатами — реакция нейтрализации с повышением температуры и выделением углекислого газа.
- 3.5. Материалы, неустойчивые к воздействию: углеродистые стали; легированная сталь при взаимодействии с СФК, имеющей температуру 120—150°C.
- 3.6. Совместимость: несовместима с любыми другими химическими грузами.
- 3.7. Устойчивость: в температурном пределе 55—65°C. Сроки хранения: при температуре 50°C — 70 суток, а при температуре 71°C — 12 суток.

4. Пожароопасность

- 4.1. Категория опасности по Правилам Регистра СССР: не горюча.
- 4.2. Температура вспышки, °C: Нет.
- 4.3. Температура самовоспламенения, °C: Нет.
- 4.4. Концентрационные пределы взрываемости газов и паров, %: Нет.
- 4.5. Образование токсичных продуктов при нагревании до температуры распада: образование дыма оксида фосфора.
- 4.6. Средства тушения пожара.

4.6.1. Рекомендуемые огнегасительные средства: Нет.

4.6.2. Запрещаемые: Нет.

5. Токсичность

5.1. Общая характеристика: суперфосфорная кислота является одной из самых слабых из всех фосфорных кислот, тем не менее ядовитая жидкость и при неосторожном с ней обращении представляет значительную опасность.

| | |
|---|------|
| 5.2. Класс опасности | 1 |
| 5.3. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе (ПДК), мг/м ³ | 1 |
| 5.4. Летальная доза (ЛД ₅₀), мг/кг живого веса | 1250 |
| 5.5. Летальная концентрация (ЛК ₅₀), мг/м ³ | 25,5 |
| 5.6. Действие паров на организм человека. | |
| 5.6.1. Дыхательные пути: Не оказывает. | |
| 5.6.2. Глаза: Не оказывает. | |
| 5.7. Действие жидкости на организм человека. | |
| 5.7.1. Глаза: см. п. 5.7.2. | |
| 5.7.2. Кожу: химические и тепловые ожоги. | |
| 5.8. Средства индивидуальной защиты. | |
| 5.8.1. Защита органов дыхания: не требуется. | |
| 5.8.2. Полная защита: защитные очки или маска, резиновые перчатки и защитный костюм, резиновые калоши. | |
| 5.9. Меры первой помощи: кожа, одежда, оборудование должны быть как можно быстрее промыты в проточной воде до полного удаления кислоты. Остатки кислоты рекомендуется нейтрализовать кальцинированной содой или негашеной известью. | |

6. Технологические режимы перевозки

6.1. Перевозка в инертной среде: не требуется.

6.2. Ингибирование груза: не требуется.

6.3. Температура груза в процессе перевозки: 60°C.

6.4. Погрузка «через верх»: не разрешается.

6.5. Давление: атмосферное.

6.6. Содержание влаги в воздухе: не допускается.

6.7. Скорость налива/слива: устанавливается в зависимости от технических возможностей судна и береговых устройств.

6.8. Дополнительные требования.

6.8.1. Перевозка СФК производится под слоем осущененного воздуха и в грузовых емкостях из нержавеющей стали или с резиновым покрытием.

6.8.2. Вентиляция грузовых емкостей разрешается через осушитель воздуха.

6.8.3. При перевозке СФК необходимо исключить попадание в грузовые емкости наружного воздуха и морской воды, так как хлориды являются серьезными загрязнителями, а остатки соли, оставшиеся на поверхности грузовой емкости, в реакции с СФК могут вызвать точечную коррозию.

7. Аварийные меры

7.1. Меры при разливе: нейтрализовать кальцинированной содой или негашеной известью, смыть большим количеством проточной воды.

8. Опасность для водной среды

8.1. Категория загрязнителя для эксплуатационного сброса — D.

9. Подготовка грузовых емкостей под перевозку суперфосфорной кислоты

9.1. Подготовка грузовых емкостей под перевозку СФК должна производиться в соответствии с требованиями, изложенными в § 5 Правил морской перевозки химических грузов наливом.

9.2. Перечень шифров зачистных и моечных операций для подготовки грузовых емкостей приведен в таблице.

| № п/п | Слитый груз | Шифр зачистных и моечных операций |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ацетон | M1M14ABB |
| 2 | Бутанол | M1M18ABB |
| 3 | Бутилацетат | M1M18ABB |
| 4 | Бензол | M19ABB |
| 5 | Дихлорэтан | M1M28M20ABB |
| 6 | Изобутанол | M1M18ABB |
| 7 | Изопропилбензол | M7M18ABB |
| 8 | Ксиолы | M19ABB |
| 9 | Каменноугольное масло | M9M34M15EM14BB |
| 10 | Метанол | M19BB |
| 11 | Метилэтилкетон | M1ABB |
| 12 | Монохлорбензол | M1M26M18ABB |
| 13 | Нитрил акриловой кислоты | M12M18ABB |
| 14 | Стирол | БРБМ2M23M14AM14BB |
| 15 | Серная кислота | M1M34M18BB |
| 16 | Суперфосфорная кислота | M15 |
| 17 | Талловое масло | M9M34M15EM14BB |
| 18 | Формалин | M19ABB |
| 19 | Фурфурол | M2M31M6EM18BB |
| 20 | Циклогексан | M1M12M20BB |
| 21 | Этиленгликоль | M19ABB |

9.3. Дополнительные требования.

9.3.1. Поверхность грузовой емкости, изготовленной из нержавеющей стали, должна быть очищена от твердых частиц, чешуек ржавчины или предметов, под которыми может образоваться щелевая коррозия.

9.3.2. Остатки груза после зачистки емкости, образовавшиеся на дне, должны быть смыты водой из шланга вручную.

9.3.3. Конечную моечную операцию перед зачисткой танков необходимо выполнять только водой, не содержащей хлоридов.

9.3.4. Осушка грузовых емкостей производится вентилированием.

9.3.5. Рекомендуется мойку грузовых емкостей производить водой, содержащей незначительное количество соды, которая нейтрализует остатки кислоты и уменьшает коррозию в емкостях.

9.3.6. Необходимо помнить, что даже незначительное количество соли, оставшейся на поверхности грузовой емкости после мойки, при взаимодействии с суперфосфорной кислотой может вызвать точечную коррозию.

9.3.7. После мойки грузовых емкостей необходимо проверить чистоту их поверхности на содержание хлоридов.

10. Требования, предъявляемые к береговому перегрузочному оборудованию

10.1. Береговые грузовые трубопроводы, гибкие шланги, распределительные установки и переходники, предназначенные для перегрузки суперфосфорной кислоты, должны быть чистыми, без следов ржавчины, хлоридов, моющих средств и обеспечивать сохранность груза.

10.2. Береговые грузовые трубопроводы на причале должны быть оборудованы приспособлениями для отбора проб, контроля температуры и измерения давления перегружаемого груза.

10.3. Береговые гибкие шланги стендеров должны иметь достаточную длину, предотвращающую их разрыв при возможном движении судна у причала.

10.4. Каждый грузовой шланг должен быть обеспечен сертификатом изготовителя, в котором должны быть указаны:

наименование груза, для которого он предназначен;
дата изготовления;
разрывное давление;
рабочее давление;
дата последнего испытания с указанием давления, при котором он испытывался;
срок очередного (следующего) испытания.

10.5. Причал, где производится налив или слив суперфосфорной кислоты, должен быть оборудован помещением, предназначенным для удаления кислоты с поверхности одежды и кожи пострадавших.

11. Обмен информацией

11.1 Капитан судна должен проконсультироваться (по радио) с администрацией порта по вопросам безопасности, а также о сроках погрузки или выгрузки.

11.2. Администрация порта обязана информировать капитана по вопросам, связанным с обеспечением безопасного и быстрого обслуживания судна в порту.

11.3. После швартовки судна к причалу представитель порта обязан:
информировать капитана судна относительно местных правил безопасности, а также дать консультацию по вопросам производства ремонта и сварочных работ на судне;

вручить капитану судна Проверочный список по безопасности операций между судном и берегом для ознакомления и подписания, а также передать Инструкцию на случай пожара.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Общие правила морской перевозки наливных грузов на судах ММФ. РД 31.11.81.38—82

| | |
|---|---|
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Предъявление судов под перевозку | 5 |
| 3. Предъявление грузов к перевозке | 6 |
| 4. Прием грузов к перевозке | 7 |
| 5. Перевозка грузов | 8 |
| 6. Выдача груза | 9 |

Часть II. Специальные правила перевозки наливных грузов на судах Министерства морского флота

Раздел I. Правила морской перевозки нефти и нефтепродуктов наливом на танкерах ММФ. РД 31.11.81.36—81

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 11 |
| 2. Общие требования | 12 |
| 3. Требования к грузовому оборудованию танкера, относящиеся к предотвращению разливов | 17 |
| 4. Классификация и свойства нефтепродуктов | 18 |
| 5. Обмен информацией перед приходом танкера в порт | 20 |
| 6. Подготовка танкера к погрузке | 21 |
| 7. Погрузка у причала | 24 |
| 8. Беспричальная погрузка и выгрузка | 32 |
| 9. Перегрузка с судна на судно | 33 |
| 10. Совмещение грузовых и балластных операций | 37 |
| 11. Плавание груженого танкера | 38 |
| 12. Подготовка танкера к разгрузке | 40 |
| 13. Выгрузка | 41 |
| 14. Перевозка нефтепродуктов повышенной токсичности | 43 |
| 15. Перевозка нефтепродуктов в таре | 46 |
| 16. Проведение балластных операций | 48 |
| 17. Предотвращение образования опасных зарядов статического электричества | 51 |
| 18. Применение инертного газа | 54 |
| 19. Работа в недегазированном танке | 56 |
| 20. Меры безопасности при мойке и дегазации танков | 58 |
| 21. Мойка танков сырой нефтью | 62 |
| 22. Меры пожарной безопасности при ремонтных работах | 64 |
| 23. Общие меры по предупреждению пожаров и борьба с ними | 66 |
| <i>Приложение 1.</i> Рекомендуемое. Способы контроля взрывобезопасного и противопожарного режима на танкерах | 74 |
| <i>Приложение 2.</i> Справочное. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, выделяемых основными видами жидких грузов, топлива и инертными газами (по СН245—71) | 77 |
| <i>Приложение 3.</i> Справочное. Производительность перекачки в зависимости от диаметра трубы и скорости потока в ней | 78 |
| <i>Приложение 4.</i> Справочное. Стандартные образцы письма, Проверочного листа и Инструкции на случай пожара | 79 |
| <i>Приложение 5.</i> Рекомендуемое. Положение о порядке допуска членов семей моряков на недегазированные танкеры | 82 |
| <i>Приложение 6.</i> Справочное. Электрические газоанализаторы горючих газов и паров | 83 |

| | |
|---|----|
| <i>Приложение 7.</i> Рекомендуемое. Инструкция (временная) о мерах пожарной безопасности при бункеровке танкера с плавсредств в период проведения грузовых операций | 85 |
| <i>Приложение 8.</i> Инструкция по проведению дегазации отстойных танков нефтеналивных судов со смывками нефтепродуктов у причалов нефтегавани | 86 |
| <i>Приложение 9.</i> Инструкция (временная) по применению пены средней кратности на судах при тушении горящих нефтепродуктов | 87 |
| <i>Приложение 10.</i> Рекомендуемое. Типовая программа пожарной подготовки членов экипажей судов нефтеналивного флота | 88 |
| <i>Приложение 11.</i> Рекомендуемое. Программа подготовки экипажей судов ММФ для работы в противодымных изолирующих противогазах | 90 |
| <i>Приложение 12.</i> Справочное. Требования, предъявляемые к береговому грузовому оборудованию в целях обеспечения безопасности судна | 92 |
| <i>Приложение 13.</i> Справочное. Меры противопожарной защиты на нефеучастке порта | 96 |
| <i>Приложение 14.</i> Справочное. Термины и определения, принятые в настоящих Правилах | 99 |

Раздел II. Правила морской перевозки пищевых грузов наливом на танкерах ММФ.

РД 31.11.81.35—81

| | |
|---|------------|
| 1. Общие положения | 102 |
| 2. Требования, предъявляемые к грузу | 103 |
| 3. Требования, предъявляемые к судну | 104 |
| 4. Подготовка судна к погрузке | 105 |
| 5. Погрузка | 107 |
| 6. Перевозка груза | 108 |
| 7. Подготовка груза к выгрузке | 109 |
| 8. Выгрузка | 110 |
| 9. Отбор проб и контроль количества груза | 111 |
| 10. Требования безопасности | 111 |
| <i>Приложение 1.</i> Обязательное. Классификация пищевых и других грузов растительного и животного происхождения, перевозимых наливом | 115 |
| <i>Приложение 2.</i> Справочное. Транспортные характеристики грузов группы 0.1.1 — Спирты-реактификаты | 116 |
| <i>Приложение 3.</i> Справочное. Транспортные характеристики грузов группы 0.1.2 — Спирты коньячные | 117 |
| <i>Приложение 4.</i> Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.2 — Виноматериалы | 118 |
| <i>Приложение 5.</i> Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.3 — Растительные и животные жиры | 119 |
| <i>Приложение 6.</i> Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.4 — Патоки (мелассы) | 123 |
| <i>Приложение 7.</i> Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.5 — Вода | 124 |
| <i>Приложение 8.</i> Обязательное. Порядок отбора проб груза | 125 |
| 1. Порядок отбора проб коньячных спиртов и виноматериалов в грузовых танках (цистернах) судов | — |
| 2. Порядок отбора проб растительных масел и животных жиров в грузовых танках (цистернах) судов | 126 |
| 3. Порядок отбора проб патоки (мелассы) в грузовых танках (цистернах) судов | 127 |
| <i>Приложение 9.</i> Обязательное. Порядок определения количества грузов | 129 |
| 1. Порядок определения количества коньячных спиртов и виноматериалов в грузовых танках (цистерах) судов-виновозов | — |
| 2. Порядок определения количества растительных масел и животных жиров в грузовых танках (цистерах) судов | 131 |
| <i>Приложение 10.</i> Справочное. Поправочные коэффициенты для приведения объемов вина, измеренных при различной температуре, к объему при температуре 20°C | 134 |
| <i>Приложение 11.</i> Справочное. Таблица для определения массы спирта в одном декалитре | 149 |
| <i>Приложение 12.</i> Справочное. Таблица плотности растворов мелассы (патоки) в зависимости от числа Брикс | 150 |
| <i>Приложение 13.</i> Справочное. Зависимость между производительностью перекачки, диаметром трубы и скоростью жидкости в ней | 152 |
| <i>Приложение 14.</i> Справочное. Приборы для определения химических веществ в воздухе | 153 |

Раздел III. Правила морской перевозки химических грузов наливом.
РД 31.11.81.37—82

| | |
|---|-----|
| 1. Общие положения | 154 |
| 2. Подготовка судна к погрузке | 157 |
| 3. Перевозка | 161 |
| 4. Выгрузка | 162 |
| 5. Мойка и дегазация танков, балластные операции | 164 |
| 6. Требования безопасности | 167 |
| 7. Меры по предотвращению загрязнения моря | 169 |
| 8. Аварийные меры | 171 |
| <i>Приложение 1. Справочное. Классификация наливных химических грузов по степени опасности для здоровья людей в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76</i> | 173 |
| <i>Приложение 2. Справочное. Порядок проверки чистоты танков на присутствие следов темных нефтепродуктов, масел, хлоридов и других грузов</i> | 175 |
| <i>Приложение 3. Справочное. Перечень шифров зачистных и моечных операций, применяемых при составлении таблиц технологических процессов мойки грузовых танков</i> | 177 |

Раздел IV. Правила перевозки сжиженных газов наливом специализированными судами-газовозами.
РД 31.11.81.43—83

| | |
|---|-----|
| 1. Общие положения | 179 |
| 2. Подготовка судна к грузовым операциям | 180 |
| 3. Очистка, инертизация и дегазация танков и грузовой системы | 182 |
| 4. Грузовые операции | 184 |
| 5. Транспортировка сжиженного газа и переход судна в балласте | 187 |
| 6. Меры пожарной безопасности | 190 |
| <i>Приложение 1. Обязательное. Термины и определения</i> | 193 |
| <i>Приложение 2. Справочное. Физико-химические свойства грузов</i> | 195 |
| <i>Приложение 3. Обязательное. Порядок подготовки танков и грузовых систем к наливу сжиженных газов</i> | 196 |
| <i>Приложение 4. Справочное. Реакционная способность сжиженных газов</i> | 197 |

Часть III. Технические условия морской перевозки (ТУМП) наливных грузов

| | |
|---|-----|
| ТУМП метанола наливом. РД 31.11.81.05—77 | 198 |
| ТУМП акрилонитрила наливом. РД 31.11.81.06—77 | 209 |
| ТУМП ксиолов наливом. РД 31.11.81.08—78 | 219 |
| ТУМП уксусной кислоты наливом. РД 31.11.81.09—78 | 231 |
| ТУМП стирола наливом. РД 31.11.81.10—78 | 234 |
| ТУМП фурфурова наливом. РД 31.11.81.11—78 | 237 |
| ТУМП бензола наливом. РД 31.11.81.12—78 | 239 |
| ТУМП этиленгликоля наливом. РД 31.11.81.13—78 | 243 |
| ТУМП дихлорэтана наливом. РД 31.11.81.14—78 | 246 |
| ТУМП циклогексана наливом. РД 31.11.81.15—78 | 249 |
| ТУМП таллового масла наливом. РД 31.11.81.16—78 | 252 |
| ТУМП суперфосфорной кислоты наливом. РД 31.11.81.17—78 | 254 |
| ТУМП додецилбензола наливом | 258 |
| Карта технологического режима перевозки ацетона наливом. РД 31.11.81.19—79 | 261 |
| Карта технологического режима перевозки бутанола наливом. РД 31.11.81.20—79 | 264 |
| Карта технологических режимов перевозкиmonoхлорбензола наливом. РД 31.11.81.21—79 | 267 |
| Экспериментальная карта технологических режимов перевозки абсорбента марки А-1 наливом. РД 31.11.81.23—79 | 270 |
| Карта технологических режимов перевозки нормбутилацетата наливом. РД 31.11.81.24—79 | 273 |
| Карта технологических режимов перевозки изопропилбензола наливом. РД 31.11.81.25—79 | 276 |
| Карта технологических режимов перевозки метилэтилкетона наливом. РД 31.11.81.26—79 | 278 |
| Карта технологических режимов перевозки толуола наливом. РД 31.11.81.27—79 | 281 |
| Карта технологических режимов перевозки абсорбента марки А-4 наливом. РД 31.11.81.29—80 | 284 |
| Карта технологических режимов перевозки пироконденсата негидрированного наливом. РД 31.11.81.30—80 | 290 |
| Карта технологических режимов перевозки тетрахлорэтана наливом. РД 31.11.81.31—80 | 296 |
| ТУМП высокоочищенного жидкого парафина на танкерах ММФ. РД 31.11.81.32—80 | 300 |

| | |
|--|-----|
| ТУМП виноматериалов наливом из Аргентины | 306 |
| ТУМП изобутилового спирта наливом. РД 31.11.81.39—83 | 308 |
| ТУМП изоопропилового спирта наливом. РД 31.11.81.40—83 | 317 |
| ТУМП дизтилгексанола (изооктилового спирта) наливом. РД 31.11.81.41—83 | 325 |
| ТУМП газового конденсата наливом. РД 31.11.81.42—83 | 331 |
| ТУМП аммиака наливом. РД 31.11.81.44—83 | 337 |

**Другие нормативные документы, регламентирующие
работу морского наливного флота**

| | |
|---|-----|
| Мойка грузовых танков и топливных цистерн танкеров. Типовая технология, технические требования. РТМ 31.2006—78 | 349 |
| Порядок и условия сдачи смылок химических грузов, перевозимых наливом на танкерах. Требования к технологическому оборудованию. РД 31.04.16—82 | 390 |
| Инструкция по учету теплового расширения наливных грузов | 398 |
| Инструкция по замерам уровня, температуры нефтегруза, крена и дифферента на танкере | 406 |
| Правила морской перевозки виноматериалов наливом судами Министерства морского флота. РД 31.11.81.03—75 | 417 |
| Правила морской перевозки коньячных спиртов наливом судами Министерства морского флота. РД 31.11.81.04—77 | 426 |
| Правила перевозки грузов на судах Министерства морского флота с опломбированием грузовых помещений пломбами грузоотправителей | 432 |
| Правила сброса с судов вод, загрязненных остатками растительных масел, рыбьего жира и животного (мягкого) жира, перевозимых на судах наливом | 440 |
| Правила по защите от статического электричества на морских судах | 441 |

**Общие и специальные правила перевозки
наливных грузов**

Отв. за выпуск И. П. Горяинов

Редактор Э. И. Печенкин

Художественный редактор З. П. Фролова

Технический редактор Л. П. Бушева

Корректоры Г. Л. Шуман, Г. Е. Потапова

Сдано в набор 01.02.85 г. Подписано в печать 26.11.85 г.
Формат изд. 70×108/16. Бум. мн. апиар. Гарнитура литература.
Печать высокая. Печ. л. 28,5. Уч.-изд. л. 39,06.
Тираж 3600. Изд. № 1877/5-В. Заказ тип. № 194. Цена 2 р. 60 к.

B/O «Мортехинформреклама»
125080, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 14

Типография «Моряк», Одесса, ул. Ленина, 26