

МИНИСТЕРСТВО
МОРСКОГО ФЛОТА
(МИНМОРФЛОТ)

103759 Москва Жданова, 1/4

от 03.04.88 № ГФ-14/122

на № _____

Г Начальникам пароходств
Министерства морского флота

Г О введении в действие
РД 31.10.

Напечатывается для руководства и исполнения руководящий документ РД 31.10.33-77 "Транспортно-технологические системы морских перевозок на базе доставки укрупненных грузовых единиц "от двери до двери". Основные положения", утвержденные министерством морского флота

Настоящий руководящий документ вводится в действие с 1.06.88г.

До указанного срока необходимо обеспечить его рассылку во все порты, заинтересованные службы и отделы пароходства.

Начальник Главфлота:

Цах Н.П.

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА БАЗЕ ДОСТАВКИ УКРУПНЕННЫХ ГРУЗОВЫХ
ЕДИНИЦ "ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ".

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .

РД 31. 10. 33-87

Москва 1987

РАЗРАБОТАН

Государственным проектно-изыскательским
и научно-исследовательским институтом
морского транспорта
СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ

Заместитель директора	Ю.Д.Полянцев
Зав.отделом МТК ТТС	А.В.Голлобенко
Начальник отдела стандартизации и метрологии	М.И.Калашников
Руководитель темы	Э.А.Гагарский
Ответственные исполнители:	Э.А.Гагарский Ю.И.Пелагейченко

УТВЕРЖДЕН

Главным управлением перевозок, эксплуатации
флота и портов

Начальник Главфлота	Н.П.Цах
Научно-техническим управлением	
Начальник НТУ	И.В.Сролов

Транспортно-технологические системы
морских перевозок на базе доставки укруп-
ненных грузовых единиц "от двери до двери".
Основные положения.

РД 31.10.33-87
вводится впервые

Срок введения в действие
установлен с 01.06.88г.

Настоящий РД устанавливает общие положения, основные опреде-
ления, требования к проектированию, составу документации и
порядку внедрения контейнеровозных, пакетовозных, лихтеровозных
и паромных транспортно-технологических систем (ТТС), создаваемых
на базе перевозок грузов укрупненными грузовыми местами.

I. Общие положения

I.1. Транспортно-технологическая система (ТТС) – это система взаимоувязанной технологии и организации перевозки грузов с минимальными народнохозяйственными издержками от отправителя до получателя с участием одного или нескольких видов транспорта, действующая на основе положений или соглашений (договоров) между отправителями, перевозчиками и получателями грузов, заключаемых для каждой конкретной ТТС и определяющих технологические, организационные и коммерческо-правовые условия их функционирования.

I.2. В отдельных случаях ТТС могут функционировать не "от двери отправителя", а от мест концентрации (баз) или портов перевалки грузов, куда они поступают от отправителей поштучно и где осуществляется формирование укрупненных грузовых единиц и дальнейшая перевозка по системе ТТС "до получателя". Целесообразность организации этих ТТС определяется расчетом экономической эффективности с учетом сложившихся конкретных условий.

I.3. Основными слагаемыми ТТС являются: подвижной состав различных видов транспорта (суда, вагончи, автомобили, тягачи, трейлеры); перегрузочные комплексы – причалы, склады, подъездные пути, погрузочно-разгрузочные механизмы, грузозахватные и пакето-формирующие приспособления, средства укрупнения (контейнеры, поддоны, ролл-трейлеры, пакетирующие стропы и т.п.), средства автоматизации и управления.

I.4. ТТС реализуется через транспортно-технологические линии (ТТЛ). Для рассматриваемых ТТС системообразующим компонентом является укрупненная грузовая единица.

2. Стадии создания и внедрения ТТС

2.1. Предпроектная – разработка и утверждение технического задания.

2.2. Проектная - исследования и разработка всего необходимого комплекса проектной документации по организации доставки груза по схеме от отправителя до получателя (экономических обоснований, технологической, технической, организационно-правовой, коммерческих условий и т.п.).

2.3. Внедрение включает комплексную программу опытно-промышленной проверки ТТС, предложения по корректировке документации, масштабов внедрения, акт внедрения исследовательско-проектной разработки ТТС.

2.4. Авторский надзор за внедрением.

3. Состав проекта ТТС

3.1. Сведения о грузе.

3.1.1. Объемы и период предъявления грузов с распределением по годам и кварталам с помесячной разбивкой, схема перевозки грузов от отправителя до получателя с указанием пунктов отправления - назначения и передачи груза с одного вида транспорта на другой.

3.1.2. Транспортно-физические особенности грузов.

3.1.3. Выбор рационального варианта "транспортабельности" груза и прогрессивной технологии: укрупнение с помощью контейнеров, моноблок-пакетов. Специальных обустройств для перевозки и перегрузки тяжеловесов, крупногабаритных агрегатов и колесной техники.

3.2. Состав участников ТТС - круг организаций, включаящий грузовладельцев, транспортников и других партнеров, принимающих участие в доставке грузов от отправителя до получателя.

3.3. Транспортные и перегрузочно-складские мощности.

3.3.1. Транспортные средства их эксплуатационно-технические характеристики (тип и количество судов, вагонов, автомобилей).

3.3.2. Перегрузочные комплексы, их техническая оснащенность по звеньям ТТС (тип и количество подъемно-транспортных машин, складские обустroйства).

3.4. Взаимоувязанный транспортно-технологический процесс (ВТП).

3.4.1. ВТП должен проектироваться, как правило, по элементам ТТС на базе прогрессивной технологии доставки грузов.

3.4.2. Цели ВТП:

сокращение времени нахождения груза в пути и транспортных средств под грузовыми операциями;

рациональное использование грузовместимости и грузоподъемности занятых в ТТС всех видов транспортных средств;

соблюдение правил использования сроков обращения средств укрупнения;

упрощение условий сдачи-приемки грузов между всеми звеньями ТТС;

исключение тяжелого ручного труда в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных и складских операций;

повышение уровня сохранной перевозки грузов.

3.4.3. Содержание ВТП:

укрупненные грузовые единицы, их транспортно-технологические характеристики;

технические условия размещения, крепления ЛГЕ на железнодорожном подвижном составе и, при необходимости, на автотранспорте;

типовые технологические карты выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ в портах, на станциях и на складах отправителей и получателей груза;

типовые, грузовые планы для морских и речных судов;

карты технологического режима перевозки.

Выполнение требований ВТПП обязательно для всех участников транспортного процесса. Внесение каких-либо изменений в ВТПП производится в установленном порядке по предварительному согласованию с участниками ТТС, головным ведомством.

3.5. Коммерческо-правовое обеспечение.

3.5.1. Порядок сдачи-приемки грузов по всем звеньям транспортно-технологической системы.

3.5.2. Сроки доставки грузов, санкции за несвоевременное предъявление грузов и сроки их доставки.

3.5.3. Сроки обращения средств укрупнения и других специализированных средств перевозки, санкции за несоблюдение сохранности и сроков.

3.5.4. Приспособления, обеспечивающие исключение доступа к грузу в УГЕ (пломбы, контрольные ленты и сетки, брезентовые пленки, бандажи и т.п.).

3.5.5. Содержание маркировки.

3.5.6. Транспортные условия для внешнеторговых контрактов.

3.5.7. Сопроводительные и передаточные документы, порядок их оформления.

3.5.8. Проект договора (соглашения), регулирующего взаимоотношения сторон.

3.5.9. Тарифы на перевозки, выполнение портовых работ, сборы.

3.6. Планирование, оперативное управление, контроль.

3.6.1. Планирование и организация перевозок осуществляются в соответствии с хозяйственными договорами, заключаемыми между морскими пароходствами и грузоотправителями, или другими регулирующими взаимоотношения документами.

3.6.2. Оперативное управление и контроль осуществляется в пределах каждого вида транспорта его аппаратом.

3.7. Автоматизированные системы управления ТТС - "АСУ ТТС" включают:

АСУ "терминал";

АСУ "транспорт"(припортовый или региональный транспортный узел).

АСУ "терминал" выполняет следующие основные задачи:
учет, накопление и размещение груза на терминале;
слежение за доставкой и прибытием грузов;
составление, обработка и передача грузовой документации;
оперативное управление и организация погрузочно-разгрузочных работ.

АСУ "транспорт" выполняет следующие основные задачи:
слежение за прохождением грузов по всем звеньям ТТС;
взаимоувязанное регулирование транспортного процесса;
информационное обеспечение о выполнении договорных обязательств с портом.

4. Выходные документы.

4.1. Проект ТТС (документы поименованы в разделе 3).

4.2. План реализации проекта ТТС участниками.

4.3. Проект^{запись о (проект о) договора} взаимоотношений сторон-участниц ТТС.

4.4. Соглашение по срокам и стоимости между разработчиками и внедряющими ведомствами и организациями об авторском надзоре.

5. Основные методические указания по экономическому обоснованию ТТС.

5.1. До начала проектирования ТТС, в особенности узкоспециализированной, необходимо обосновать размер "критического" грузопотока, т.е. найти такой объем и его продолжительность во времени, чтобы за этот период окупились все капиталовложения,

связанные с созданием системы по конкретным транспортно-технологическим линиям (ТТЛ).

5.2. Экономическая эффективность, рассчитываемая по конкретным ТТЛ, выполняется по их элементам от грузоотправителя до грузополучателя и сравнивается с базовым (существующим) вариантом доставки груза.

5.3. Экономическое обоснование ТТС, создаваемых на базе того или иного варианта укрупнения (когда не меняются основные технические средства транспорта и грузовладельцев), необходимо проводить путем сравнения суммарных эксплуатационных расходов по элементам ТТЛ.

5.4. Сравнение альтернативных ТТС, которые базируются на различных технических средствах, осуществляется по суммарным приведенным затратам, рассчитываемым по элементам ТТЛ.

5.5. Оценка морской составляющей ТТС.

5.5.1. Сравнение вариантов ТТС, базирующихся на существующих технических средствах, но меняющихся вариантах укрупнения, осуществляется по РД 31.12.08-82 "Методика обоснования и определения эффективности вариантов укрупнения грузовых мест" (см. извлечения в приложении).

При этом следует иметь ввиду, что:

в пределах контейнерных, пакетных, ролкерных, лихтеровозных ТТС могут использоваться множество технологий в зависимости от применяемых вариантов укрупнения (различного типа поддоны, пакетирующие стропы, флеты, трейлеры, роли-трейлеры и т.п., а также укрупнение за счет изменения формы или методов укладки самого груза);

сравниваемые технологические системы должны быть приведены к сопоставимому виду по:

а) объему транспортировки груза, его качеству и составу транспортной работы.

- б) месту и условиям реализации перевозочного процесса;
- в) методам и нормативам расчета технико-экономических показателей;
- г) целесообразность создания и внедрения новых ТТС, базирующихся на соответствующих вариантах укрупнения, обосновывается экономическим эффектом, рассчитываемым на объем перевозки конкретных грузов по конкретной ТЛ в расчетном году.

Расчет экономического эффекта производится в соответствии с табл. I, приложения.

5.5.2. При выборе вариантов ТТС, составными элементами которых является несколько видов транспорта, железнодорожную, речную и автомобильную составляющую следует расчитывать, используя "Методические указания по разработке и применению показателей удельных затрат транспорта для размещения производства и распределения перевозок между видами транспорта", М., ИКТП при Госплане СССР, 1981.

Извлечение из

РД 31.12.08-82

ОБЩИЕ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Таблица I

Звено транспортного процесса	Источники экономического эффекта	Составляющие экономического эффекта	Формулы расчета
Грузоотправитель (порт-при формировании пакетов в порту)	Сокращение затрат по оплате рабочей силы и материалам, используемых на создание новых укрупненных грузовых единиц, содержание механизмов и устройств	Снижение затрат на создание укрупненных грузовых единиц: а) при средствах пакетирования и транспортном реквизите одноразового применения; б) при средствах пакетирования и транспортном реквизите многократного применения	$\exists_p = \left(\sum_{i=1}^m Z_{i_1} + \sum_{i=1}^m R_{i_1} \right) - \left(\sum_{i_1}^m Z_{i_2} + \sum_{i_1}^m R_{i_2} \right);$ $\exists_m = \left[\sum_{i_1}^m K_{H_{i_1}} \frac{C_{i_1} \cdot t_{i_1}}{T_{i_1}} + \sum_{i_1}^m Z_{i_1} \right] / \left[\sum_{i_1}^m K_{H_{i_1}} \frac{C_{i_1} \cdot t_{i_1}}{T_{i_1}} + \sum_{i_1}^m Z_{i_2} \right];$
Транспортный флот	Увеличение использования грузоподъемности судов и (или) сокращение времени стоянки судов под погрузочно-разгрузочными работами и в ожидании их	Снижение затрат по флоту, когда высвобождение суда: а) используются для работы на других направлениях; б) находятся в резерве и не используются	$\exists'_{ph} = \gamma R_{ph} Z N_2;$ $\exists''_{ph} = \gamma N_2 \left(\sum_{j=1}^n R_{pj} - \sum_{j=1}^n R_{cj} \right);$ $\Delta P_M = \sum_{j=1}^n \varphi_j G_j - \sum_{j=1}^n R_{pj};$
Порт (складские и погрузочно-разгрузочные работы)	Сокращение количества часов работы механизированных установок, повышение норм выработки рабочих	Снижение затрат в результате сокращения рабочих машино-часов складских и погрузочно-разгрузочных машин, когда машины: а) не используются на других работах и находятся в резерве;	$\exists'_m = \sum_{i_1}^p (\sigma_{nj} - \sigma_{cj}) d_j G_i;$

Таблица I
(продолжение)

Звено транспортного процесса	Источники экономического эффекта	Составляющие экономического эффекта	Формулы расчета
		б) заняты на перегрузке дополнительно привлеченного груза	$\mathcal{E}_M'' = \sum_{j=1}^n G_{pj} \cdot d_j \cdot G_j ;$
		Дополнительная прибыль, полученная при перегрузке механизированными установками дополнительно привлеченного груза	$\Delta \Pi_E = \sum_{j=1}^n v_j \cdot G_j - \sum_{j=1}^n R_{mj} ;$
		Снижение расходов в результате сокращения трудозатрат при внедрении варианта укрупнения	$\mathcal{E}_T = 1,195 \sum_{i=1}^5 F_i \cdot \gamma_i \cdot G_i ;$
		Экономический эффект от внедрения нового варианта укрупнения	$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{pm} + \mathcal{E}_{pn} + \Delta \Pi_m + \mathcal{E}_m + \Delta \Pi_E + \mathcal{E}_T ;$

ПРИМЕЧАНИЕ:

- I. При определении суммарного экономического эффекта нужно выбрать один из возможных вариантов:
- используются средства пакетирования разового или многократного применения;
 - используются высвобожденные суда на перевозках на других направлениях или находятся в резерве;
 - используются высвобожденные погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства на перегрузке дополнительно привлеченного груза или находящиеся в резерве;

Таблица I
(продолжение)

Звено транспортного процесса	Источники экономического эффекта	Составляющие экономического эффекта	Формулы расчета
	2. Сравнительная оценка групповых средств пакетирования, которые отличаются друг от друга только стоимостью и сроком службы производится по формуле		$\mathcal{E}_c = M'_1 \frac{s'_1}{\bar{\gamma}_1 n'_1 T_{i_1}} - M'_2 \frac{s'_2}{\bar{\gamma}_2 n'_2 T_{i_2}} ;$
	3. Если применяется новая техника (например новые пакетоформирующие машины), то сравнительная оценка производится по "Методике определения экономической эффективности использования на морском транспорте новой техники, изобретений и рационализаторских предложений", утвержденной заместителем Министра морского флота Б.А. Книциным 22 апреля 1978г.		

Приложение

(продолжение)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- \exists_r - снижение затрат на создание укрупненных грузовых единиц при средствах пакетирования и транспортном реквизите одноразового применения, руб.;
- \exists_m - снижение затрат на создание укрупненных грузовых единиц при средствах пакетирования и транспортном реквизите многократного применения, руб.;
- \exists'_r - снижение затрат по флоту в результате перехода на более рациональный вариант укрупнения при использовании высвобожденных судов на других направлениях, руб.;
- \exists''_r - снижение затрат по флоту в результате перехода на более рациональный вариант укрупнения в случае, когда высвобожденные суда не используются и находятся в резерве, руб.;
- $\Delta\Pi'_r$ - дополнительная прибыль, полученная при работе высвобожденных судов на других направлениях, руб.;
- \exists'_m - сокращение эксплуатационных расходов при внедряемом варианте укрупнения, когда высвобожденные складские и погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства не могут быть использованы на других работах, руб.;
- \exists''_m - сокращение эксплуатационных расходов при внедряемом варианте укрупнения, когда высвобожденные механизмы и устройства заняты на перегрузке дополнительно привлеченного груза, руб.;

Приложение
(продолжение)

$\Delta\Pi_{\varepsilon}$ - дополнительная прибыль, полученная портом или другим предприятием в результате перегрузки дополнительной номенклатуры грузов, руб.;

Δ_T - снижение затрат в части портовой составляющей при внедрении рационального варианта укрупнения, руб.;

Δ - экономический эффект на морском транспорте при внедрении более рационального варианта укрупнения;

$\sum_{i=1}^m G_i$ - объем перегрузки и перевозки груза соответствующей номенклатуры, подлежащей охвату внедряемым вариантом укрупнения за расчетный период, т;

$\sum_{j=1}^n G_j$ - объем перегрузки и перевозки дополнительно привлеченного груза, т;

$\sum_{i=1}^m z_i; \sum_{i=1}^n z_{i_2}$ - стоимость материалов, используемых на приведение груза в транспортабельное состояние и оборудование грузовых помещений транспортных средств, расходы по возврату средств пакетирования и оплате части невозвратного реквизита, руб.;

$\sum_{i=1}^m R_i; \sum_{i=1}^n R_{i_2}$ - расходы на содержание обслуживающего персонала и рабочих, эксплуатацию механизмов и устройств, связанных непосредственно с базовым и внедряемым вариантами укрупнения, руб.;

$K_{H_1}; K_{H_2}$ - коэффициенты, учитывающие долю нерабочего парка средств пакетирования базового и внедряемого вариантов (в расчетах принимаются 1,2-1,3);

$C_{i_1}; C_{i_2}$ - расходы на приобретение средств пакетирования при базовом и внедряемом вариантах укрупнения, руб.;

- $T_i; T_{i_2}$ - срок службы средств пакетирования при базовом и внедряемом вариантах укрупнения, сут;
- $t_i; t_{i_2}$ - продолжительность оборота средств укрупнения при базовом и внедряемом вариантах укрупнения, сут;
- $t_{\text{рейс}}^{\text{баз}}; t_{\text{рейс}}^{\text{вн}}$ - средняя продолжительность рейса при базовом и внедряемом вариантах укрупнения, сут;
- $t_{\text{ход}}^{\text{баз}}; t_{\text{ход}}^{\text{вн}}$ - ходовое время рейса при базовом и внедряемом вариантах укрупнения, сут;
- T_n - продолжительность эксплуатационного периода на рассматриваемом направлении, сут;
- Z - количество оборотов расчетного судна на данном направлении при базовом варианте укрупнения;
- R_{jz} - расходы на содержание расчетного типа судна за рейсоборот при базовом варианте укрупнения, руб;
- Q_P - грузоподъемность расчетного типа судна, т;
- \bar{E}_c, \bar{E}_n - средневзвешенные коэффициенты использования грузоподъемности определенного типа судна за расчетный период, при базовом и внедряемом вариантах укрупнения;
- \bar{P}_c, \bar{P}_n - средневзвешенная производительность одной механизированной установки в порту за расчетный период по грузам соответствующей номенклатуры при базовом и внедряемом вариантах укрупнения, т/ч;
- $\bar{n}_{\text{чз}}$ - средневзвешенная очередь ожидания обработки судов в портах при базовом варианте;
- m - расчетное время работы механизированных установок в течение суток на обработке судов, ч;
- n_m - количество технологических линий, обрабатывающих расчетный тип судна в портах;

Приложение
(продолжение)

$\sum_{j=1}^m R_{pj}; \sum_{j=1}^k R_{qj}$ - совокупные расходы, связанные с содержанием судна за расчетный высвобожденный период соответственно в эксплуатации и в резерве, руб;

ϕ_j - доходная ставка за перевозку Iт груза, руб/т;

$6_{pj}; 6_{qj}$ - себестоимость содержания I машино-часа j -механизированной установки соответственно в рабочем состоянии и в резерве, руб/машино-час;

d_j - снижение затрат машинно-часов на переработку Iт груза при внедрении варианта укрупнения, машинно-час;

ψ_j - доходная ставка за перегрузку Iт дополнительно привлеченного груза, руб/т;

R_{mj} - сумма расходов по содержанию высвобожденных механизмов в рабочем состоянии за рассматриваемый период времени, руб;

F_i - среднечасовой заработок при перегрузке груза i -й номенклатуры, руб/чел-ч;

γ_i - сокращение трудозатрат на перевозку Iт груза i -й номенклатуры с переходом на внедряемый вариант укрупнения, чел-ч/т;

$m'_1; m'_2$ - количество пакетирующих устройств, одновременно накладываемых на один пакет, соответственно при базовом и внедряемом вариантах укрупнения;

$s'; s'_2$ - стоимость I единицы укрупнения, руб;

$\bar{g}_1; \bar{g}_2$ - расчетная масса пакета при базовом и внедряемом вариантах укрупнения соответственно, т;

\bar{n}, \bar{n}_2 - количество оборотов пакетирующего устройства за период перевозки основного грузопотока;

Приложение
(продолжение)

$\gamma = \frac{t_{\text{ход}} \cdot t_{\text{внедр}}}{t_{\text{ход}} \cdot t_{\text{внедр}}} \cdot \frac{t_{\text{внедр}}}{t_{\text{ход}}}$; - коэффициент, учитывающий изменение доли ходового времени при внедрении нового варианта укрупнения;

$$N' = \frac{\sum G}{Q \bar{E}_H T_H} \left[\frac{(\bar{E}_H - \bar{E}_c)}{\bar{E}_c} \left(\frac{G_c}{G_{\text{внедр}}} + \sum_{j=1}^m \left(\frac{\bar{E}_c Q_j}{P_c} - \frac{\bar{E}_H Q_j}{P_H} \right) \left(\frac{1 + \gamma_{\text{внедр}}}{m \cdot n_H} \right) \right) \right]; \quad - \text{количество высвобожденных судов в результате внедрения нового варианта укрупнения, ед.}$$