

УДК 629.7.062.3-2

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00857-77

**НАКОНЕЧНИКИ, ВТУЛКИ И ШАЙБЫ
ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ**

Технические условия

На 4 страницах

Взамен 199АТУ
в части наконечников,
втулок и шайб

ОКП 75 9540

Распоряжением Министерства от 30 июня 1977 г.

№ 087-16

дата введения 1 июля 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на наконечники, втулки и шайбы тяг управления самолетов и вертолетов (в дальнейшем изложении – детали тяг).

Инн. № дубликата	3307
Инн. № подлинника	

№ изн.	5	4	2
№ изв.	12903	11578	9078
Инн. № дубликата	3307		
Инн. № подлинника			

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Детали тяг должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12792-77 - ОСТ 1 12805-77.
- 1.2. Поверхности деталей тяг не должны иметь трещин, вмятин, забоин, зализов, царапин и раковин.
- 1.3. Резьба на наконечниках и шайбах должна быть чистой, не иметь засусенцев, сорванных ниток и вмятин.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1. Детали тяг одного обозначения предъявляются к сдаче партиями. Размер партии деталей не менее 10 шт.
- 2.2. Детали тяг должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.
- 2.3. В приемо-сдаточные испытания входят:
 - контроль соответствия деталей требованиям настоящего стандарта;
 - визуальный контроль.
- 2.4. Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая деталь тяг. Если в числе деталей тяг, отобранных для приемо-сдаточных испытаний, окажется хотя бы одна, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, то вся партия деталей возвращается на повторную проверку, для которой берется удвоенное количество образцов. При отрицательных результатах повторной проверки вся партия бракуется.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 3.1. Контроль размеров деталей тяг производится универсальным измерительным инструментом, шаблонами и калибрами, поверенными в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513-84.

3.2. Визуальный контроль проводится невооруженным глазом.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Маркировка деталей тяг по ОСТ 1 12792-77 - ОСТ 1 12805-77.
- 4.2. Детали тяг одного обозначения упаковываются в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-79, а затем упаковываются в плотные деревянные ящики, изготовленные по ГОСТ 2991-85. Резьба деталей должна быть смазана смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74. Подшипники должны быть смазаны смазкой ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9438-80 или ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74.
- 4.3. Консервация деталей тяг, направляемых в страны с тропическим климатом, по РТМ 1.2.144-90.

- 4.4. Масса ящика (брутто) не должна превышать 45 кг.
- 4.5. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-84.
- 4.6. В один ящик упаковываются детали тяг одного обозначения.
- 4.7. Каждая партия деталей тяг должна быть снабжена сертификатом, в котором указывается:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
 - количество и обозначение;
 - масса партии;
 - дата изготовления.
- 4.8. Транспортирование деталей тяг должно производиться в чистых сухих транспортных средствах с предохранением от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и загрязнений.
- 4.9. Транспортирование деталей тяг производить любым видом транспорта, по любым дорогам без ограничения расстояния.
- 4.10. Хранение деталей тяг должно производиться в упаковке, предусмотренной настоящим стандартом, в сухих отапливаемых помещениях.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие деталей тяг требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
- 5.3. Гарантийный срок хранения - 2 года с момента изготовления.

№ №№.	3
№ №№.	8345
3307	
Ноу. № подлинника	

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 12903

См. таблицу

См. таблицу

Лист 9

Продолжение

Обозначение и наименование стандарта	Содержание изменения
ОСТ 1 00857-77 Наконечники, втулки и шайбы тяг управления Технические условия	<p>1. Первая страница: – под наименованием стандарта проставить код: ОКП 75 9540;</p> <p>– заменить слова: "срок введения установлен с" на "дата введения"; – исключить текст: "Несоблюдение стандарта преследуется по закону"</p> <p>2. Раздел 3. Заменить номер раздела: 3 на 2</p> <p>3. Пункт 4.3. Заменить ссылку: ОСТ 1 90086-73 на РТМ 1.2.144-90</p>

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4.

3307

ՀԱՅ ԱՆԳԼՈՎԱՐ

ИЗДАНИЯ