

УДК 629.7:677.54

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00848-77

МАТЫ

Технические условия

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 2 июня 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на маты, предназначенные для защиты от механических повреждений поверхностей фюзеляжа и крыла самолетов и вертолетов при работе на них обслуживающего персонала.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Маты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12760-77 – ОСТ 1 12764-77.

1.2. Поверхности матов не должны иметь разрывов и загрязнений.

1.3. Маты должны быть пригодны для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C.

1.4. Срок службы не менее 5 лет, в число которых входит 3 года эксплуатации и 2 года хранения и транспортирования.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Маты предъявляются заказчику к приемке партиями. Количество матов в партии согласовывается с заказчиком.

2.2. При приемке матов должны контролироваться:

- внешний вид и размеры требованиям стандарта;
 - правильность маркировки.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка по ОСТ 1 12760-77 – ОСТ 1 12764-77.

3.2. Маты завертываются в парафинированную бумагу БП-6 по ГОСТ 9569-65 и упаковываются в плотные деревянные ящики, не допускающие проникновения влаги.

3.3. Масса ящика (брутто) с матами не должна превышать 50 кг.

3.4. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- номер или товарный знак завода-поставщика;
 - обозначение матов;
 - количество матов в ящике;
 - дата упаковки;
 - масса ящика (брутто) в килограммах.

3.5. Ящики с упакованными матами пломбируются.

3.6. При длительном хранении маты в упаковке должны находиться в складских помещениях или под навесами, защищенными от влаги при температуре от минус 50 до плюс 50°C.

OCT 1 00848-77 Ctr. 3

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Маты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

4.2. Поставщик должен гарантировать соответствие матов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

4.3. Гарантийный срок устанавливается 3 года с момента принятия матов заказчиком.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 00848-77

МАТЫ

Технические условия

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Ану- лиро- ванных				