

УДК 629.7.08

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00817-76

СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Технические условия

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9560

№ изн.	1
№ изн.	111137

Распоряжением Министерства от 30 июня 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ступени, предназначенные для установки их на лестницы и стремянки.

Инн. № Абонента	
Ниц. № подлинника	2870

Издание официальное

ГР 800528 от 01.09.76

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ступени должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12594-76 – ОСТ 1 12599-76.

1.2. До отбортовки кромка отверстий не должна иметь заусенцев и трещин.

1.3. При формировании отбортовок и рифтов возможны отдельные неровности, устранимые ручной доводкой.

1.4. Ступени не должны иметь вмятин, трещин и коробления.

1.5. Каждая ступень должна иметь бирку, на которой указываются:

- обозначение ступени;
- масса ступени, кг;
- номер комплекта;
- дата изготовления;
- номер и товарный знак предприятия-изготовителя.

1.6. Ступени должны быть обернуты в парафинированную бумагу БП-3-35 ГОСТ 9569-79 и упакованы в ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-78, тип 1, выложенные внутри бумагой марки Бу-Б ГОСТ 515-77.

Способы укладки и упаковки ступеней должны исключать перемещение их внутри ящика во время транспортировки.

1.7. В каждый ящик должен быть вложен акт приемки и упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- 1) номер или товарный знак предприятия-изготовителя;
- 2) обозначение ступени;
- 3) дата упаковки;
- 4) номер и фамилия упаковщика.

1.8. Ящик с упакованными ступенями пломбируется пломбами представителя ОТК завода-изготовителя и маркируется по ОСТ 1 00582-84.

1.9. Масса одного ящика с упакованными ступенями должна быть не более 30 кг.

2. ПРИЕМКА

2.1. Ступени должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.2. Порядок проведения приемки ступеней – в соответствии с требованиями ОСТ 1 00568-88.

№ ИЗМ.	1
№ ИЗВ	11.137

Инв. № дубликата	2870
------------------	------

Инв. № подлинника	
-------------------	--

- 1) размеров;
 - 2) внешнего вида;
 - 3) качества антикоррозионного покрытия;
 - 4) наличия маркировки.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Внешний вид, качество антикоррозионного покрытия, наличие маркировки проверяются визуально на соответствие контрольному образцу.

3.2. Контроль размеров ступеней проводится любым измерительным инструментом с ценой деления не более 0,1 мм.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ступени допускается транспортировать всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки, действующими на используемом транспорте.

4.2. Ступени разрешается хранить в отапливаемом помещении, а также под навесом при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С.

Инв. № дубликата		№: ИЗМ-1
Инв. № подлинника	2870	№: ИЗВ-11137

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	заменившего	нового	аннулированного				

Изв. № Атбликата	
Изв. № подлинника	2870