

УДК 629.7.028 4

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ЦЕПОЧКИ ШАРИКОВЫЕ С НАКОНЕЧНИКАМИ

ОСТ 1 00667-73

На 4 страницах

Взамен

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шариковые цепочки с наконечниками  
(в дальнейшем изложении — цепочки) предназначенные для крепления съемных кры-  
шек люков и аналогичных узлов к изделию.

Издание официальное

ГР 2989 от 14.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит изм	2	3
№ изд.	7282	7914

Изм № дубликата	1621
Изм № подлинника	

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цепочки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11360-73.

1.2. Цепочки не должны иметь трещин, расслоений и других дефектов.

1.3. Разрушающие усилия цепочки без наконечников:

- типоразмеров 1, 2 - не менее 8,7 кгс;
- типоразмеров 3, 4, 5 - не менее 8,9 кгс;
- типоразмеров 6, 7, 8, 9 - не менее 14,2 кгс;
- типоразмера 10 - не менее 8,0 кгс

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Цепочки одного типоразмера предъявляются к сдаче партиями до 500 шт.

2.2. Внешнему осмотру, обмеру и контролю качества покрытия подвергается 2% цепочек от партии.

2.3. Если из числа отобранных для внешнего осмотра и обмера цепочек окажется хотя бы одна, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, проводится повторная проверка, для которой берется удвоенное количество образцов.

2.4. Цепочки без наконечников должны быть подвергнуты испытанию на разрыв в количестве 1 шт. от партии.

2.5. При испытаниях на разрыв звенья цепочек без наконечников должны занимать правильное взаимное положение - без скручивания и перекосов.

2.6. В случае разрушения цепочки без наконечников при нагрузке меньше разрушающих усилий, указанных в пункте 1.3., испытанию подвергается удвоенное количество образцов.

2.7. Результаты повторного испытания являются окончательными. Партия цепочек без наконечников, не выдержавшая испытания, бракуется.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний осмотр цепочки производится визуально.

3.2. Контроль размеров цепочек производится универсальным измерительным инструментом, предельными калибрами и шаблонами.

3.3. Испытание цепочек без наконечников на разрыв производится на разрывной машине.

Дат изм  
№ изм

Изм № дубликата  
Изм № подлинника

2  
7232

1621

[illegible]

№ 138  
ДНТ МЗМ

1621	
------	--

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

**5.2. Гарантийный срок цепочек устанавливается 6 лет со дня отгрузки.**

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	1, 2, 3	-	-	-	7232	<i>Шенф</i>	24.04.78	1.01.1979г.
3	1;	-	4	-	7914	<i>Шенф</i>	7.01.80	1.07.1980г.