

Инв. № дубликата	880
Инв. № подлинника	

УДК 62-728+62-72

Группа Г-17

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 100609-73

НАКОНЕЧНИКИ И НИППЕЛИ ДЛЯ ШПРИЦЕВАНИЯ

На 4 страницах

Технические условия

Взамен

Проверено в 1981 г.

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 27 февраля 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наконечники и ниппели для шприцевания пресс-масленок консистентной смазкой.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Издание официальное

ГР 1940 от 26.08.73

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Наконечники и ниппели для шприцевания должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10910-73 – ОСТ 1 10912-73.
- 1.2. Поверхности деталей не должны иметь царапин, трещин, вмятин, заусенцев и острых углов.
- 1.3. Резьба должна быть чистой, не иметь заусенцев, рванин и вмятин.
- 1.4. Назначенные ресурс и срок службы соответствуют ресурсу и сроку службы до первого ремонта основного изделия.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1. Каждый наконечник и ниппель принимаются отделом технического контроля предприятия-изготовителя.
- 2.2. Размер партии определяется по согласованию сторон.
- 2.3. Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества наконечников и ниппелей на соответствие их требованиям настоящего стандарта.
- 2.4. Наконечники и ниппели проверяются в количестве 1% от входящих в предъявленную для проверки партию, но не менее 3 шт. При этом проверяются:
 - а) размеры и предельные отклонения;
 - б) комплектность.
- 2.5. В случае обнаружения при контрольной проверке несоответствия наконечника или ниппеля требованиям настоящего стандарта изделия берутся в двойном количестве и повторно проверяются по тем показателям, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

Если при повторной проверке результаты окажутся неудовлетворительными, вся партия бракуется.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке для партии деталей.
- 3.2. Наконечники и ниппели должны быть смазаны смазкой ПВК по ГОСТ 19637-83 и упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 21644-76, выложенные внутри бумагой БУ-Б ГОСТ 515-77.
- 3.3. Маркировка ящика – в соответствии с ОСТ 1 00582-84.
- 3.4. Консервация и упаковка изделий на период транспортирования в страны с тропическим климатом – по ОСТ 1 90086-78.

Лит изм	а	2	3	4		
№ изм	5477	6536	8491	10571		

Инв № дубликата	380
Инв № подлинника	

3.5. В каждый ящик должен быть вложен паспорт, подтверждающий соответствие деталей требованиям настоящего стандарта.

3.6. Упаковка должна предохранять детали от повреждений при транспортировании.

3.7. Масса ящика с изделиями не должна превышать 50 кг.

3.8. Наконечники и ниппели должны храниться на стеллажах в упаковке, предохраняющей от загрязнения и механических повреждений.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие наконечников и ниппелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

4.2. Гарантийный срок устанавливается 3 года с момента изготовления.

И.Н.В. № дубликата		Л.И.Т. № изм.	3	4	
		№ изв.	8491	10571	
И.Н.В. № подлинника	380				

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
3	1,2,3	—	4	—	8491	Ю.Панк -	20.10.81	1.07.82г.

Наб. № Альбомата	
Наб. № подлинника	980