

УДК 621.753.1

Группа Г12

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00233-79

ПОЛЯ ДОПУСКОВ ДЛЯ РАЗМЕРОВ
от 0,1 до 3150 мм
Система отверстия

На 15 страницах

Ваамен ОСТ 1 00233-77

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 23 марта 1979 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает поля допусков и предельные отклонения размеров для гладких элементов деталей с номинальными размерами от 0,1 до 3150 мм в посадках и для несопрягаемых элементов.

Издание официальное

ГР 8126049 от 12.04.79

Перепечатка воспрещена

Поля допусков и предельные отклонения размеров отверстий и валов соответствуют ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75).

2. Термины и определения - по ГОСТ 25346-82 (СТ СЭВ 145-75).

3. Поля допусков и предельные отклонения размеров отверстий и валов приведены в таблице.

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*												
	A ₁	X ₁	C ₁	A ₁	X	X ₁	D	D ₁	C ₁	H ₁	G ₁	Pr2	Pr1 ₁
	Поле допуска отверстия и вала												
	H4	fg4	h4	H5	fg5	g5		h5	k5	n5	r5		
	Предельное отклонение, мкм												
От 0,1 до 0,3 вкл.	+3 0	-4 -7	0 -3	-	-4 -8	-	-2 -6	-	-	-	-	+14 +10	-
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-	-	-	+4 0	-	-4 -8	-	-	0	+4	-	-	-
От 1 до 3 вкл.	-	-	-	-	-	-	-2 -6	-4	0	+8 +4	-	+14 +10	-
Св. 3 до 6 вкл.	-	-	-	-	-	-	-4 -9	0 -5	+6 +1	+13 +8	-	+20 +15	-
Св. 6 до 10 вкл.	-	-	-	-	-	-	-5 -11	0 -6	+7 +1	+16 +10	-	+25 +19	-
Св. 10 до 14 вкл.	-	-	-	-	-	-	-6 -14	0 -8	+9 +1	+20 +12	-	+31 +23	-
Св. 14 до 18 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 18 до 24 вкл.	-	-	-	-	-	-	-7 -16	0 -9	+11 +2	+24 +15	-	+37 +28	-
Св. 24 до 30 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 30 до 40 вкл.	-	-	-	-	-	-	-9 -20	0 -11	+13 +2	+28 +17	-	+45 +34	-
Св. 40 до 50 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 50 до 65 вкл.	-	-	-	-	-	-	-10 -23	0 -13	+15 +2	+33 +20	-	+54 +41	-
Св. 65 до 80 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+56 +43	-
Св. 80 до 100 вкл.	-	-	-	-	-	-	-12 -27	0 -15	+18 +3	+38 +23	-	+66 +51	-
Св. 100 до 120 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+69 +54	-
Св. 120 до 140 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+81 +63	-
Св. 140 до 160 вкл.	-	-	-	-	-	-	-14 -32	0 -18	+21 +3	+45 +27	-	+83 +65	-
Св. 160 до 180 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+86 +68	-

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм. 1
№ изв. 10566

4075

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*													
	A_1	X_1	C_1	A_1	X	X_1	D	D_1	C_1	H_1	G_1	$Pr2$	$Pr1_1$	
	Поле допуска отверстия и вала													
	$H4$	$fg4$	$h4$	$H5$	$fg5$		$g5$	$h5$	$k5$	$n5$		$r5$		
	Предельное отклонение, мкм													
Св. 180 до 200 вкл.	-	-	-	-	-	-	-					-	+97 +77	
Св. 200 до 225 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-15 -35	0 -20	+24 +4	+51 +31	-	+100 +80	
Св. 225 до 250 вкл.	-	-	-	-	-	-	-					-	+104 +84	
Св. 250 до 280 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-17 -40	0 -23	+27 +4	+57 +34	-	+117 +94	
Св. 280 до 315 вкл.	-	-	-	-	-	-	-					-	+121 +98	
Св. 315 до 355 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-18 -43	0 -25	+29 +4	+62 +37	-	+133 +108	
Св. 355 до 400 вкл.	-	-	-	-	-	-	-					-	+139 +114	
Св. 400 до 450 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-20 -47	0 -27	+32 +5	+67 +40	-	+153 +126	
Св. 450 до 500 вкл.	-	-	-	-	-	-	-					-	+159 +132	
Св. 500 до 560 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 560 до 630 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 630 до 710 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 710 до 800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 800 до 900 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 900 до 1000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1000 до 1120 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1120 до 1250 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1250 до 1400 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1400 до 1600 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1600 до 1800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1800 до 2000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2000 до 2240 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2240 до 2500 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2500 до 2800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2800 до 3150 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм 1
№ изв. 10566

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
4075

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной системе допусков, действующей до 1 января 1978 г.*									
	Pr3	Pr2 ₁	Pr1	A ₁	Х	Д	С	Н	Т	Г
	Поле допуска отверстия и вала									
	S5	j _S 5	H6	fg6	g6	h6	K6	m6	p6	
	Предельное отклонение, мкм									
От 0,1 до 0,3 вкл.	+18 +14	-	-	-	-	-			-	-
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-	-	-	-	-4 -10	-2 -8	0 -6	+6 0	-	-
От 1 до 3 вкл.	-	+18 +14	+2,0 -2,0	+6 0	-				+8 +2	+10 +4
Св. 3 до 6 вкл.	-	+24 +19	+2,5 -2,5	+8 0	-	-4 -12	0 -8	+9 +1	+12 +4	+16 +8
Св. 6 до 10 вкл.	-	+29 +23	+3,0 -3,0	+9 0	-	-5 -14	0 -9	+10 +1	+15 +6	+19 +10
Св. 10 до 14 вкл.	-	+36	+4,0	+11	-	-6	0	+12	+18	+23
Св. 14 до 18 вкл.	-	+28	-4,0	0	-	-17	-11	+1	+7	+12
Св. 18 до 24 вкл.	-	+44	+4,5	+13	-	-7	0	+15	+21	+28
Св. 24 до 30 вкл.	-	+35	-4,5	0	-	-20	-13	+2	+8	+15
Св. 30 до 40 вкл.	-	+54	+5,5	+16	-	-9	0	+18	+25	+33
Св. 40 до 50 вкл.	-	+43	-5,5	0	-	-25	-16	+2	+9	+17
Св. 50 до 65 вкл.	-	+66 +53	+6,5 -6,5	+19 0	-	-10 -29	0 -19	+21 +2	+30 +11	+39 +20
Св. 65 до 80 вкл.	-	+72 +59			-					
Св. 80 до 100 вкл.	-	+86 +71	+7,5 -7,5	+22 0	-	-12 -34	0 -22	+25 +3	+35 +13	+45 +23
Св. 100 до 120 вкл.	-	+94 +79			-					
Св. 120 до 140 вкл.	-	+110 +92			-					
Св. 140 до 160 вкл.	-	+118 +100	+9,0 -9,0	+25 0	-	-14 -39	0 -25	+28 +3	+40 +15	+52 +27
Св. 160 до 180 вкл.	-	+126 +108			-					
Св. 180 до 200 вкл.	-	+142 +122			-					
Св. 200 до 225 вкл.	-	+150 +130	+10,0 -10,0	+29 0	-	-15 -44	0 -29	+33 +4	+46 +17	+60 +31
Св. 225 до 250 вкл.	-	+160 +140			-					

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм. 1
№ изв. 10566

4075

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*									
	Пр3	Пр2 ₁	П ₁	А ₁	Х	Д	С	Н	Т	Г
	Поле допуска отверстия и вала									
	h5	j5	H6	fg6	g6	h6	K6	m6	n6	
	Предельное отклонение, мкм									
Св. 250 до 280 вкл.	-	+181 +158	+11,5	+32	-	-17	0	+36	+52	+66
Св. 280 до 315 вкл.	-	+193 +170	-11,5	0	-	-49	-32	+4	+20	+34
Св. 315 до 355 вкл.	-	+215 +190	+12,5	+36	-	-18	0	+40	+57	+73
Св. 355 до 400 вкл.	-	+233 +208	-12,5	0	-	-54	-36	+4	+21	+37
Св. 400 до 450 вкл.	-	+259 +232	+13,5	+40	-	-20	0	+45	+63	+80
Св. 450 до 500 вкл.	-	+279 +252	-13,5	0	-	-60	-40	+5	+23	+40
Св. 500 до 560 вкл.	-	-	-	-	-	-22	0	+44	+70	+88
Св. 560 до 630 вкл.	-	-	-	-	-	-66	-44	0	+26	+44
Св. 630 до 710 вкл.	-	-	-	-	-	-24	0	+50	+80	+100
Св. 710 до 800 вкл.	-	-	-	-	-	-74	-50	0	+30	+50
Св. 800 до 900 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 900 до 1000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1000 до 1120 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1120 до 1250 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1250 до 1400 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1400 до 1600 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1600 до 1800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1800 до 2000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2000 до 2240 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2240 до 2500 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2500 до 2800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2800 до 3150 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм. 1
№ изв. 10566

№ дубликата
№ подлинника 4075

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*									
	Пл	Пр	П	А	Х	Х _{2а}	Пр _{12а}	Пр _{22а}		
	Поле допуска отверстия и вала									
	р6	г6	с6	js6	H7	f7	fg7	s7	z7	x7
	Предельное отклонение, мкм									
От 0,1 до 0,3 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30 +20
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-	-	-	-	-	-	-4 -14	-	+36 +26	-
От 1 до 3 вкл.	+12 +6	+16 +10	-	+3,0 -3,0	+10 0	-6 -16	-	+24 +14	-	-
Св. 3 до 6 вкл.	+20 +12	+23 +15	-	+4,0 -4,0	+12 0	-10 -22	-	+31 +19	-	-
Св. 6 до 10 вкл.	+24 +15	+28 +19	-	+4,5 -4,5	+15 0	-13 -28	-	+38 +23	-	-
Св. 10 до 14 вкл.	+29	+34	-	+5,5	+18	-16	-	+46	-	-
Св. 14 до 18 вкл.	+18	+23	-	-5,5	0	-34	-	+28	-	-
Св. 18 до 24 вкл.	+35	+41	-	+6,5	+21	-20	-	+56	-	-
Св. 24 до 30 вкл.	+22	+28	-	-6,5	0	-41	-	+35	-	-
Св. 30 до 40 вкл.	+42	+50	-	+8,0	+25	-25	-	+68	-	-
Св. 40 до 50 вкл.	+26	+34	-	-8,0	0	-50	-	+43	-	-
Св. 50 до 65 вкл.	+51 +32	+60 +41	-	+9,5 -9,5	+30 0	-30 -60	-	+83 +53	-	-
Св. 65 до 80 вкл.		+62 +43	-				-	+89 +59	-	-
Св. 80 до 100 вкл.	+59 +37	+73 +51	-	+11,0 -11,0	+35 0	-36 -71	-	+106 +71	-	-
Св. 100 до 120 вкл.		+76 +54	-				-	+114 +79	-	-
Св. 120 до 140 вкл.		-	+117 +92				-	+132 +92	-	-
Св. 140 до 160 вкл.	+68 +43	-	+125 +100	+12,5 -12,5	+40 0	-43 -83	-	+140 +100	-	-
Св. 160 до 180 вкл.		-	+133 +108				-	+148 +108	-	-
Св. 180 до 200 вкл.		-	+151 +122				-	+168 +122	-	-
Св. 200 до 225 вкл.	+79 +50	-	+159 +130	+14,5 -14,5	+46 0	-50 -96	-	+176 +130	-	-
Св. 225 до 250 вкл.		-	+169 +140				-	+186 +140	-	-

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм. 1
№ изв. 10566

4075

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*									
	Пл	Пр	П	А	Х	Х _{2а}	Пр _{12а}	Пр _{22а}		
	Поле допуска отверстия и вала									
	р6	г6	с6	js6	Н7	г7	гг7	с7	z7	х7
	Предельное отклонение, мкм									
Св. 250 до 280 вкл.	+88	-	+190	+16,0	+52	-56	-	+210	-	-
	+56		+158					+158		
Св. 280 до 315 вкл.		-	+202	-16,0	0	-108	-	+222	-	-
			+170					+170		
Св. 315 до 355 вкл.	+98	-	+226	+18,0	+57	-62		+247	-	-
	+62		+190					+190		
Св. 355 до 400 вкл.		-	+244	-18,0	0	-119	-	+265	-	-
			+208					+208		
Св. 400 до 450 вкл.	+108	-	+272	+20,0	+63	-68	-	+295	-	-
	+68		+232					+232		
Св. 450 до 500 вкл.		-	+292	-20,0	0	-131	-	+315	-	-
			+252					+252		
Св. 500 до 560 вкл.	-	-	+324	+22,0	+70	-	-	-	-	-
			+280					-22,0		
Св. 560 до 630 вкл.	-	-	+354	+25,0	+80	-	-	-	-	-
			+310					-25,0		
Св. 630 до 710 вкл.	-	-	+390	+25,0	+80	-	-	-	-	-
			+340					-25,0		
Св. 710 до 800 вкл.	-	-	+430	-25,0	0	-	-	-	-	-
			+380					-		
Св. 800 до 900 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 900 до 1000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1000 до 1120 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1120 до 1250 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1250 до 1400 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1400 до 1600 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1600 до 1800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1800 до 2000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2000 до 2240 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2240 до 2500 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2500 до 2800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2800 до 3150 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Поле допуска приведено для справок.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

4075

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*								
	H_{2a}	A_{2a}	A_3	$Ш$	$Л$	X_3	C_3	Pr_{2a}	A_3
	Поле допуска отверстия и вала								
	j_s^7	$H8$	$d8$	$e8$		$h8$	$u8$	$H9$	
	Предельное отклонение, мкм								
От 0,1 до 0,3 вкл.	-	+14 0	-	-	-	-	0 -14	-	-
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-		-	-	-	-		-	-
От 1 до 3 вкл.	+5 -5	+18 0	-	-20 -34	-14 -28	-	0 -18	+32 +18	+25 0
Св. 3 до 6 вкл.	+6 -6		-	-30 -48	-20 -38	-		+41 +23	+30 0
Св. 6 до 10 вкл.	+7 -7	+22 0	-	-40 -62	-25 -47	-	0 -22	+50 +28	+36 0
Св. 10 до 14 вкл.	+9 -9	+27 0	-	-50 -77	-32 -59	-	0 -27	+60 +33	+43 0
Св. 14 до 18 вкл.									
Св. 18 до 24 вкл.	+10 -10	+33 0	-	-65 -98	-40 -73	-	0 -33	+74 +41	+52 0
Св. 24 до 30 вкл.			-			-		+81 +48	
Св. 30 до 40 вкл.	+12 -12	+39 0	-	-80 -119	-50 -89	-	0 -39	+99 +60	+62 0
Св. 40 до 50 вкл.			-			-		+109 +70	
Св. 50 до 65 вкл.	+15 -15	+46 0	-	-100 -146	-60 -106	-	0 -46	+133 +87	+74 0
Св. 65 до 80 вкл.			-			-		+148 +102	
Св. 80 до 100 вкл.	+17 -17	+54 0	-	-120 -174	-72 -126	-	0 -54	+178 +124	+87 0
Св. 100 до 120 вкл.			-			-		+198 +144	
Св. 120 до 140 вкл.			-			-		+233 +170	
Св. 140 до 160 вкл.	+20 -20	+63 0	-	-145 -208	-85 -148	-	0 -63	+253 +190	+100 0
Св. 160 до 180 вкл.			-			-		+273 +210	
Св. 180 до 200 вкл.	+23 -23	+72 0	-	-170 -242	-100 -172	-	0 -72	+308 +236	+115 0
Св. 200 до 225 вкл.			-			-		+330 +258	

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм.
№ 1381
10586Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

4075

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*									
	H_{2a}	A_{2a}	A_3	$\varnothing$	$\varnothing$	χ_3	C_3	H_{2a}	A_3	
	Поле допуска отверстия и вала									
	J_{S7}	$H8$	$\varnothing$	$\varnothing$	$e8$	$H8$	$\varnothing$	$H9$	$\varnothing$	
	Предельное отклонение, мкм									
Св. 225 до 250 вкл.	+23 -23	+72 0	-	-170 -242	-100 -172	-	0 -72	+356 +284	+115 0	
Св. 250 до 280 вкл.	+26 -26	+81 0	-	-190 -271	-110 -191	-	0 -81	+396 +315	+130 0	
Св. 280 до 315 вкл.			-			-		+431 +350		
Св. 315 до 355 вкл.	+28 -28	+89 0	-	-210 -299	-125 -214	-	0 -89	+479 +390	+140 0	
Св. 355 до 400 вкл.			-			-		+524 +435		
Св. 400 до 450 вкл.	+31 -31	+97 0	-	-230 -327	-135 -232	-	0 -97	+587 +490	+155 0	
Св. 450 до 500 вкл.			-			-		+637 +540		
Св. 500 до 560 вкл.	+35 -35	-	+110 0	-	-	-145 -255	0 -110	-	-	
Св. 560 до 630 вкл.		-		-	-			-	-	
Св. 630 до 710 вкл.	+40 -40	-	+125 0	-	-	-160 -285	0 -125	-	-	
Св. 710 до 800 вкл.		-		-	-			-	-	
Св. 800 до 900 вкл.	-	-	+140 0	-	-	-170 -310	-	-	-	
Св. 900 до 1000 вкл.		-		-	-			-	-	
Св. 1000 до 1120 вкл.	-	-	+165 0	-	-	-195 -360	-	-	-	
Св. 1120 до 1250 вкл.		-		-	-			-	-	
Св. 1250 до 1400 вкл.	-	-	+195 0	-	-	-220 -415	-	-	-	
Св. 1400 до 1600 вкл.		-		-	-			-	-	
Св. 1600 до 1800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 1800 до 2000 вкл.		-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2000 до 2240 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2240 до 2500 вкл.		-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2500 до 2800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Св. 2800 до 3150 вкл.		-	-	-	-	-	-	-	-	

* Поле допуска приведено для справок.

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной системе допусков, действующей до 1 января 1978 г.*						
	Ш_3	Х_3	А_5	А_4	Ш_4	Л_4	
	Поле допуска отверстия и вала						
	д9	f9	H11	д11	b11	с11	
	Предельное отклонение, мкм						
От 0,1 до 0,3 вкл.	-	-	+60	-	-	-	-
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-	-	0	-	-	-	-
От 1 до 3 вкл.	-20 -45	-6 -31	-	+60 0	-	-140 -200	-60 -120
Св. 3 до 6 вкл.	-30 -60	-10 -40	-	+75 0	-	-140 -215	-70 -145
Св. 6 до 10 вкл.	-40 -76	-13 -49	-	+90 0	-	-150 -240	-80 -170
Св. 10 до 14 вкл.	-50	-16	-	+110	-290	-	-95
Св. 14 до 18 вкл.	-93	-59	-	0	-400	-	-205
Св. 18 до 24 вкл.	-65	-20	-	+130	-300	-	-110
Св. 24 до 30 вкл.	-117	-72	-	0	-430	-	-240
Св. 30 до 40 вкл.	-80	-25	-	+160	-310 -470	-	-170 -330
Св. 40 до 50 вкл.	-142	-87	-	0	-320 -480	-	-180 -340
Св. 50 до 65 вкл.	-100 -174	-30 -104	-	+190 0	-340 -530	-	-190 -380
Св. 65 до 80 вкл.			-		-360 -550	-	-200 -390
Св. 80 до 100 вкл.	-120 -207	-36 -123	-	+220 0	-380 -600	-	-220 -440
Св. 100 до 120 вкл.			-		-410 -630	-	-240 -460
Св. 120 до 140 вкл.			-		-460 -710	-	-260 -510
Св. 140 до 160 вкл.	-145 -245	-43 -143	-	+250 0	-520 -770	-	-280 -530
Св. 160 до 180 вкл.			-		-580 -830	-	-310 -560
Св. 180 до 200 вкл.			-		-660 -950	-	-240 -530
Св. 200 до 225 вкл.	-170 -285	-50 -165	-	+290 0	-740 -1030	-	-260 -550
Св. 225 до 250 вкл.			-		-820 -1110	-	-280 -570

* Поле допуска приведено для справок.

№ изм. 1
№ изв. 10566

4075

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*							
	$\varnothing_3$	χ_3	A_5	A_4	$\varnothing_4$	$\mathcal{L}_4$		
	Поле допуска отверстия и вала							
	d_9	f_9	$H11$	$a11$	$b11$	$c11$		
	Предельное отклонение, мкм							
Св. 250 до 280 вкл.	-190 -320	-56 -186	-	+320 0	-	-480 -800	-	-300 -620
Св. 280 до 315 вкл.			-		-	-540 -860	-	-330 -650
Св. 315 до 355 вкл.	-210 -350	-62 -202	-	+360 0	-	-600 -960	-	-360 -720
Св. 355 до 400 вкл.			-		-	-680 -1040	-	-400 -760
Св. 400 до 450 вкл.	-230 -385	-68 -223	-	+400 0	-	-760 -1160	-	-440 -840
Св. 450 до 500 вкл.			-		-	-840 -1240	-	-480 -880
Св. 500 до 560 вкл.	-	-	-	+440 0	-	-	-	-
Св. 560 до 630 вкл.	-		-		-	-	-	
Св. 630 до 710 вкл.	-	-	-	+500 0	-	-	-	-
Св. 710 до 800 вкл.	-		-		-	-	-	
Св. 800 до 900 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 900 до 1000 вкл.	-		-	-	-	-	-	
Св. 1000 до 1120 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1120 до 1250 вкл.	-		-	-	-	-	-	
Св. 1250 до 1400 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1400 до 1600 вкл.	-		-	-	-	-	-	
Св. 1600 до 1800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 1800 до 2000 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2000 до 2240 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2240 до 2500 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2500 до 2800 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 2800 до 3150 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-

* Поле допуска приведено для справок.

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*								
	X_4	X_5	C_5	C_4	CM_5	A_5	X_5	C_5	A_7
	Поле допуска отверстия и вала								
	dH	hH	j_sH	$H12$	$b12$	$h12$	$H14$		
	Предельное отклонение, мкм								
От 0,1 до 0,3 вкл.	-	-	0	-	+30	-	-	-	-
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-	-	-60	-	-30	-	-	-	-
От 1 до 3 вкл.	-20 -80	-	-	0 -60	-	+100 0	-140 -240	0 -100	+250 0
Св. 3 до 6 вкл.	-30 -105	-	-	0 -75	-	+120 0	-140 -260	0 -120	+300 0
Св. 6 до 10 вкл.	-40 -130	-	-	0 -90	-	+150 0	-150 -300	0 -150	+360 0
Св. 10 до 14 вкл.	-50 -160	-	-	0 -110	-	+180 0	-150 -330	0 -180	+430 0
Св. 14 до 18 вкл.	-65 -195	-	-	0 -130	-	+210 0	-160 -370	0 -210	+520 0
Св. 18 до 24 вкл.	-80 -240	-	-	0 -160	-	+250 0	-170 -420	0 -250	+620 0
Св. 24 до 30 вкл.	-80 -240	-	-	0 -160	-	+250 0	-170 -420	0 -250	+620 0
Св. 30 до 40 вкл.	-100 -290	-	-	0 -190	-	+300 0	-190 -490	0 -300	+740 0
Св. 40 до 50 вкл.	-100 -290	-	-	0 -190	-	+300 0	-190 -490	0 -300	+740 0
Св. 50 до 65 вкл.	-120 -340	-	-	0 -220	-	+350 0	-220 -570	0 -350	+870 0
Св. 65 до 80 вкл.	-120 -340	-	-	0 -220	-	+350 0	-220 -570	0 -350	+870 0
Св. 80 до 100 вкл.	-145 -395	-	-	0 -250	-	+400 0	-260 -660	0 -400	+1000 0
Св. 100 до 120 вкл.	-145 -395	-	-	0 -250	-	+400 0	-260 -660	0 -400	+1000 0
Св. 120 до 140 вкл.	-170 -460	-	-	0 -290	-	+460 0	-280 -680	0 -460	+1150 0
Св. 140 до 160 вкл.	-170 -460	-	-	0 -290	-	+460 0	-280 -680	0 -460	+1150 0
Св. 160 до 180 вкл.	-170 -460	-	-	0 -290	-	+460 0	-280 -680	0 -460	+1150 0
Св. 180 до 200 вкл.	-170 -460	-	-	0 -290	-	+460 0	-280 -680	0 -460	+1150 0
Св. 200 до 225 вкл.	-170 -460	-	-	0 -290	-	+460 0	-280 -680	0 -460	+1150 0
Св. 225 до 250 вкл.	-170 -460	-	-	0 -290	-	+460 0	-280 -680	0 -460	+1150 0

* Поле допуска приведено для справок.

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*								
	X_4	X_5	C_5	C_4	CM_5	A_5	X_5	C_5	A_7
	Поле допуска отверстия и вала								
	dH	hH	j_sH	$H12$	$b12$	$h12$	$H14$		
	Предельное отклонение, мкм								
Св. 250 до 280 вкл.	-190	-	-	0	-	+520	-480 -1000	0	+1300
Св. 280 до 315 вкл.	-510	-	-	-320	-	0	-540 -1060	-520	0
Св. 315 до 355 вкл.	-210	-	-	0	-	+570	-600 -1170	0	+1400
Св. 355 до 400 вкл.	-570	-	-	-360	-	0	-680 -1250	-570	0
Св. 400 до 450 вкл.	-230	-	-	0	-	+630	-760 -1390	0	+1550
Св. 450 до 500 вкл.	-630	-	-	-400	-	0	-840 -1470	-630	0
Св. 500 до 560 вкл.	-	-260	-	0	-	+700	-	0	+1750
Св. 560 до 630 вкл.	-	-700	-	-440	-	0	-	-700	0
Св. 630 до 710 вкл.	-	-290	-	0	-	+800	-	0	+2000
Св. 710 до 800 вкл.	-	-790	-	-500	-	0	-	-800	0
Св. 800 до 900 вкл.	-	-	-	-	-	+900	-	0	+2300
Св. 900 до 1000 вкл.	-	-	-	-	-	0	-	-900	0
Св. 1000 до 1120 вкл.	-	-	-	-	-	+1050	-	0	+2600
Св. 1120 до 1250 вкл.	-	-	-	-	-	0	-	-1050	0
Св. 1250 до 1400 вкл.	-	-	-	-	-	+1250	-	0	+3100
Св. 1400 до 1600 вкл.	-	-	-	-	-	0	-	-1250	0
Св. 1600 до 1800 вкл.	-	-	-	-	-	+1500	-	0	+3700
Св. 1800 до 2000 вкл.	-	-	-	-	-	0	-	-1500	0
Св. 2000 до 2240 вкл.	-	-	-	-	-	+1750	-	0	+4400
Св. 2240 до 2500 вкл.	-	-	-	-	-	0	-	-1750	0
Св. 2500 до 2800 вкл.	-	-	-	-	-	+2100	-	0	+5400
Св. 2800 до 3150 вкл.	-	-	-	-	-	0	-	-2100	0

* Поле допуска приведено для справок.

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

4075

№ изм. 1
№ изв. 10586

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной системе допусков, действующей до 1 января 1978 г.*							
	B_7	CM_7	A_8	B_8	CM_8	A_9	B_9	CM_9
	Поле допуска отверстия и вала							
	h_{14}	j_{s14}	H_{15}	h_{15}	j_{s15}	H_{16}	h_{16}	j_{s16}
	Предельное отклонение, мкм							
От 0,1 до 0,3 вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Св. 0,3 до 1 (искл.)	-	-	-	-	-	-	-	-
От 1 до 3 вкл.	0 -250	+125 -125	+400 0	0 -400	+200 -200	+600 0	0 -600	+300 -300
Св. 3 до 6 вкл.	0 -300	+150 -150	+480 0	0 -480	+240 -240	+750 0	0 -750	+375 -375
Св. 6 до 10 вкл.	0 -360	+180 -180	+580 0	0 -580	+290 -290	+900 0	0 -900	+450 -450
Св. 10 до 14 вкл.	0 -430	+215 -215	+700 0	0 -700	+350 -350	+1100 0	0 -1100	+550 -550
Св. 14 до 18 вкл.	0 -520	+260 -260	+840 0	0 -840	+420 -420	+1300 0	0 -1300	+650 -650
Св. 18 до 24 вкл.	0 -620	+310 -310	+1000 0	0 -1000	+500 -500	+1600 0	0 -1600	+800 -800
Св. 24 до 30 вкл.	0 -740	+370 -370	+1200 0	0 -1200	+600 -600	+1900 0	0 -1900	+950 -950
Св. 30 до 40 вкл.	0 -870	+435 -435	+1400 0	0 -1400	+700 -700	+2200 0	0 -2200	+1100 -1100
Св. 40 до 50 вкл.	0 -1000	+500 -500	+1600 0	0 -1600	+800 -800	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250
Св. 50 до 65 вкл.	0 -1150	+575 -575	+1850 0	0 -1850	+925 -925	+2900 0	0 -2900	+1450 -1450
Св. 65 до 80 вкл.	0 -1300	+650 -650	+2100 0	0 -2100	+1050 -1050	+3200 0	0 -3200	+1600 -1600
Св. 80 до 100 вкл.	0 -1400	+700 -700	+2300 0	0 -2300	+1150 -1150	+3600 0	0 -3600	+1800 -1800
Св. 100 до 120 вкл.	0 -1550	+775 -775	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250	+4000 0	0 -4000	+2000 -2000
Св. 120 до 140 вкл.	0 -1750	+875 -875	+2800 0	0 -2800	+1400 -1400	+4400 0	0 -4400	+2200 -2200
Св. 140 до 160 вкл.	0 -2000	+1000 -1000	+3200 0	0 -3200	+1600 -1600	+5000 0	0 -5000	+2500 -2500
Св. 160 до 180 вкл.	0 -1550	+775 -775	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250	+4000 0	0 -4000	+2000 -2000
Св. 180 до 200 вкл.	0 -1750	+875 -875	+2800 0	0 -2800	+1400 -1400	+4400 0	0 -4400	+2200 -2200
Св. 200 до 225 вкл.	0 -2000	+1000 -1000	+3200 0	0 -3200	+1600 -1600	+5000 0	0 -5000	+2500 -2500
Св. 225 до 250 вкл.	0 -1550	+775 -775	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250	+4000 0	0 -4000	+2000 -2000
Св. 250 до 280 вкл.	0 -1750	+875 -875	+2800 0	0 -2800	+1400 -1400	+4400 0	0 -4400	+2200 -2200
Св. 280 до 315 вкл.	0 -2000	+1000 -1000	+3200 0	0 -3200	+1600 -1600	+5000 0	0 -5000	+2500 -2500
Св. 315 до 355 вкл.	0 -1550	+775 -775	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250	+4000 0	0 -4000	+2000 -2000
Св. 355 до 400 вкл.	0 -1750	+875 -875	+2800 0	0 -2800	+1400 -1400	+4400 0	0 -4400	+2200 -2200
Св. 400 до 450 вкл.	0 -2000	+1000 -1000	+3200 0	0 -3200	+1600 -1600	+5000 0	0 -5000	+2500 -2500
Св. 450 до 500 вкл.	0 -1550	+775 -775	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250	+4000 0	0 -4000	+2000 -2000
Св. 500 до 560 вкл.	0 -1750	+875 -875	+2800 0	0 -2800	+1400 -1400	+4400 0	0 -4400	+2200 -2200
Св. 560 до 630 вкл.	0 -2000	+1000 -1000	+3200 0	0 -3200	+1600 -1600	+5000 0	0 -5000	+2500 -2500
Св. 630 до 710 вкл.	0 -1550	+775 -775	+2500 0	0 -2500	+1250 -1250	+4000 0	0 -4000	+2000 -2000
Св. 710 до 800 вкл.	0 -1750	+875 -875	+2800 0	0 -2800	+1400 -1400	+4400 0	0 -4400	+2200 -2200

* Поле допуска приведено для справок.

Продолжение

Интервал размеров, мм	Ближайшее поле допуска отверстия и вала по национальной си- стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*							
	B_7	CM_7	A_8	B_8	CM_8	A_9	B_9	CM_9
	Поле допуска отверстия и вала							
	h_{14}	J_{S14}	H_{15}	h_{15}	j_{S15}	H_{16}	h_{16}	j_{S16}
	Предельное отклонение, мкм							
Св. 800 до 900 вкл.	0	+1150	+3600	0	+1800	+5600	0	+2800
Св. 900 до 1000 вкл.	-2300	-1150	0	-3600	-1800	0	-5600	-2800
Св. 1000 до 1120 вкл.	0	+1300	+4200	0	+2100	+6600	0	+3300
Св. 1120 до 1250 вкл.	-2600	-1300	0	-4200	-2100	0	-6600	-3300
Св. 1250 до 1400 вкл.	0	+1550	+5000	0	+2500	+7800	0	+3900
Св. 1400 до 1600 вкл.	-3100	-1550	0	-5000	-2500	0	-7800	-3900
Св. 1600 до 1800 вкл.	0	+1850	+6000	0	+3000	+9200	0	+4600
Св. 1800 до 2000 вкл.	-3700	-1850	0	-6000	-3000	0	-9200	-4600
Св. 2000 до 2240 вкл.	0	+2200	+7000	0	+3500	+11000	0	+5500
Св. 2240 до 2500 вкл.	-4400	-2200	0	-7000	-3500	0	-11000	-5500
Св. 2500 до 2800 вкл.	0	+2700	+8600	0	+4300	+13500	0	+6750
Св. 2800 до 3150 вкл.	-5400	-2700	0	-8600	-4300	0	-13500	-6750

* Поле допуска приведено для справок.

Примечание. Поля допусков J_{S5} ; J_{S6} ; J_{S7} ; J_{S11} ; J_{S14} ; J_{S15} ; J_{S16} - симметричные отклонения для отверстий в таблице не указаны и равны соответственно полям допусков j_{S5} ; j_{S6} ; j_{S7} ; j_{S11} ; j_{S14} ; j_{S15} ; j_{S16} .

№ изм. 1
№ изв. 10586

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника 4076