

УДК 621.882.6

Группа Г31

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БОЛТЫ

С ДВЕНАДЦАТИШЛЯЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ
И ДЛИНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТЬЮ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11646-74

На 7 страницах

Введен впервые

Проверен в 1987 г.

Подлежит проверке в 1997 г.

Проверен в 1982 г.

Подлежит проверке в 1987 г.

ОКП 75 9160

Лит.зар.	1	2	3	
№.зар.	5825	8612	9721	




№. № Административного	2280
№. № подлинника	

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с двенадцатишлицевой головкой и длинной резьбовой частью, предназначенные для применения с самоконтрящимися гайками, и эксплуатации при температуре до 650°C.
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1, 2.



Вариант



Размер для справок.
Размеры обеспеч. инстр.

Лит.изм.	2
№ изв.	8612

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2230

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2230

ЛНТ.ИЗМ.	2											
№ ИЗВ.	8612											

Таблица 1

d	мм											Номин.	Пред. откл.	r_1 max	l_o Пред. откл. +1,0 -0,5
	D	D_1	D_2	D_3	D_4	H	h	h_1	h_2	s	r				
	по h11	по H14	по h 14				±0,1	по h 12	+0,2	по h 11					
M5	9,0	3,7	6,7	8,1	7	5,5	1,2	2,5	1,2	7	0,5	0,7	-0,2	0,6	13
M6	10,5	4,6	7,7	9,2	8	6,0	1,4	2,8	1,3	8	0,8			15	
M8	13,5	5,7	9,6	11,5	10	7,0	1,6	3,7	1,6	10	1,0			18	
M10	16,5	7,2	11,6	13,8	12	8,0	2,2	4,7	1,8	12	0,8			1,2	22
M12x1,5	19,5	8,5	13,6	16,2	14	9,0	2,4	5,6	2,6	14	0,9	-0,3			24

Размеры в мм

Таблица 2

Номин.	Пред. откл.	d							
		M5		M6		M8		M10	
Применя- емость	Масса 100 шт., кг								
20	±0,2		0,44		-		-		-
22			0,46		0,69		-		-
24			0,48		0,72		-		-
26			0,51		0,76		1,35		-
28			0,53		0,79		1,41		-
30			0,56		0,83		1,47		-
32			0,58		0,86		1,54		2,55
34			0,60		0,89		1,60		3,74
36			0,63		0,93		1,66		3,88
38			0,65		0,96		1,72		4,02
40			0,68		1,00		1,78		4,16
42			0,70		1,03		1,85		4,30
44			0,73		1,07		1,92		4,44
46			0,75		1,10		1,99		4,58
48			0,77		1,14		2,05		4,72
50			0,80		1,17		2,11		4,86
52	±0,5		-		1,21		2,18		5,00
54			-		1,24		2,24		5,14
56			-		1,28		2,31		5,28
58			-		1,31		2,37		5,42
60			-		1,35		2,43		5,56
62			-		1,38		2,50		5,70
64			-		-		2,56		5,84
66			-		-		2,62		5,98
68			-		-		2,68		6,12
70			-		-		2,74		6,26
72			-		-		2,81		6,40
74			-		-		2,87		6,54
76			-		-		2,93		6,68
78			-		-		3,00		6,82
80			-		-		3,07		6,96

Лит.н/з м.	
№ изв.	

	2230
--	------

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

3. Материал: сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД.
4. Термическая обработка: $\sigma_b \geq 981$ МПа (100 кгс/ $мм^2$).
5. Поле допуска резьбы - 4g 6g.
- Накатку резьбы производить после первого старения.
6. Размер d , равен диаметру заготовки под накатку резьбы.*
7. Покрытие: Хим.Пас.
- Другие виды покрытия - по ОСТ 1 31101-80.
8. Расчетные разрушающие нагрузки на разрыв - по ОСТ 1 31100-80.
9. Коды ОКП болтов должны соответствовать указанным в обязательном приложении.
10. Технические условия - по ОСТ 1 31101-80.

П р и м е р наименования и обозначения болта с двенадцати-
шлицевой головкой и длинной резьбовой частью, с резьбой М6 и длиной $L = 24$ мм,
пассивированного:

Болт 6-24-Хим.Пас-ОСТ 1 11646-74

№ изн.	2
№ изн.	8612

Ном. № Абракада	
Ном. № подлинника	2230

* По действующему в отрасли документу.

Код ОКП 75 9160 5XXX КЧ

Покрытие: Хим.Пас *

См. таблицу

L	d									
	M5		M6		M8		M10		M12x1,5	
	XXX	KЧ	XXX	KЧ	XXX	KЧ	XXX	KЧ	XXX	KЧ
20	001	02								
22	002	01	017	05						
24	003	00	018	04						
26	004	10	019	03	038	00				
28	005	09	020	10	039	10				
30	006	08	021	09	040	06	066	07		
32	007	07	022	08	041	05	067	06	092	05
34	008	06	023	07	042	04	068	05	093	04
36	009	05	024	06	043	03	069	04	094	03
38	010	01	025	05	044	02	070	00	095	02
40	011	00	026	04	045	01	071	10	096	01
42	012	10	027	03	046	00	072	09	097	00
44	013	09	028	02	047	10	073	08	098	10
46	014	08	029	01	048	09	074	07	099	09
48	015	07	030	08	049	08	075	06	100	00
50	016	06	031	07	050	04	076	05	101	10
52			032	06	051	03	077	04	102	09
54			033	05	052	02	078	03	103	08
56			034	04	053	01	079	02	104	07
58			035	03	054	00	080	09	105	06
60			036	02	055	10	081	08	106	05
62			037	01	056	09	082	07	107	04
64					057	08	083	06	108	03
66					058	07	084	05	109	02
68					059	06	085	04	110	09
70					060	02	086	03	111	08
72					061	01	087	02	112	07
74					062	00	088	01	113	06
76					063	10	089	00	114	05
78					064	09	090	07	115	04
80					065	08	091	06	116	03

* Коды ОКП болтов с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

(2) Нов. Изв. № 8612

Нов. Изв. №	8612
Нов. Изв. № подлинника	2230

Нов. Изв. № дубликата	
Нов. Изв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	-	-	-	5825	Письмо -		01.07.75.
2	1, 2, 3	5	6,7	-	8612	Письмо - 8612		01.07.83.
3	1	-	-	-	9721	Конф. 29.07.83 о 01.08		

(2) Нов. Изв. № 8612