

Нр. № дубликата	
№ изд.	6202

Нр. № подлинника	1913
------------------	------

УДК 621.884:629.7

Группа Г34

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11299-74

ЗАКЛЕПКИ  
С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С УГЛОМ 90°  
С СЕРДЕЧНИКОМ  
Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 6043А

ОКП 75 9323

Распоряжением Министерства от 14.06.74

№087-16

срок введения установлен с 01.01.75**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

ЗАКЛЕПКИ С СЕРДЕЧНИКОМ ПО ОСТ 1 11299-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ  
С ЗАКЛЕПКАМИ С СЕРДЕЧНИКОМ ПО НОРМАЛИ 6043А

1. Настоящий стандарт распространяется на заклепки с потайной головкой с углом 90° с сердечником (в дальнейшем изложении – заклепки), устанавливаемые безударной клепкой с односторонним подходом.

2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1

OCT 111299-74 Стр. 2




Таблица 1

Номер типоразмера	Применимость	$d$	$D$	$L$	$L_1$	Разрушающая нагрузка, Н (кгс), не менее	Нагрузка выдавливания сердечника, Н (кгс), не менее	Поз. 1 Корпус		Поз. 2 сердечник		Масса 1000 шт., кг			
								Количество		с сердечником	без технологи- ческого хвосто- вика сердечника				
								1	1						
1		3,5	6,0	6,5	13	2260 (230)	1279 (130)	147 (15)	1-1-OCT 1 11300-74	1-OCT 1 11298-74	0,568	0,268			
									1-2-OCT 1 11300-74						
									2-1-OCT 1 11300-74		0,697	0,337			
									2-2-OCT 1 11300-74						
									3-1-OCT 1 11300-74		0,720	0,360			
									3-2-OCT 1 11300-74						
2		4,0	6,9	8,0	18	3240 (330)	1470 (150)	167 (17)	4-1-OCT 1 11300-74	5-OCT 1 11298-74	0,816	0,396			
									4-2-OCT 1 11300-74						
									5-1-OCT 1 11300-74		0,950	0,480			
									5-2-OCT 1 11300-74						
									6-1-OCT 1 11300-74		0,979	0,499			
									6-2-OCT 1 11300-74						
3		4,0	6,9	9,5	19	3240 (330)	1470 (150)	167 (17)	7-1-OCT 1 11300-74	7-OCT 1 11298-74	1,845	1,055			
									7-2-OCT 1 11300-74						
									8-1-OCT 1 11300-74		1,887	1,087			
									8-2-OCT 1 11300-74						
									9-1-OCT 1 11300-74		2,034	1,154			
									9-2-OCT 1 11300-74						
4		4,0	6,9	7,0	14	3240 (330)	1470 (150)	167 (17)	10-1-OCT 1 11300-74	8-OCT 1 11298-74	2,073	1,193			
									10-2-OCT 1 11300-74						
									11-1-OCT 1 11300-74		2,288	1,308			
									11-2-OCT 1 11300-74						
5		4,0	6,9	8,5	19	5300 (540)	2448 (250)	196 (20)	12-OCT 1 11300-74	9-OCT 1 11298-74	2,073	1,193			
									13-OCT 1 11300-74						
									14-OCT 1 11300-74						
									15-OCT 1 11300-74						
									16-OCT 1 11300-74						
									17-OCT 1 11300-74						
6		4,0	6,9	10,0	21	5300 (540)	2448 (250)	196 (20)	18-OCT 1 11300-74	10-OCT 1 11298-74	2,073	1,193			
									19-OCT 1 11300-74						
									20-OCT 1 11300-74						
									21-OCT 1 11300-74						
									22-OCT 1 11300-74						
									23-OCT 1 11300-74						
7		4,0	6,9	7,5	17	5300 (540)	2448 (250)	196 (20)	24-OCT 1 11300-74	11-OCT 1 11298-74	2,073	1,193			
									25-OCT 1 11300-74						
									26-OCT 1 11300-74						
									27-OCT 1 11300-74						
									28-OCT 1 11300-74						
									29-OCT 1 11300-74						
8		4,0	6,9	9,0											

3. Выполнение соединений заклепками и подбор типоразмеров заклепок по толщине пакета должны соответствовать указанным в обязательном приложении .

4. Коды ОКП заклепок должны соответствовать указанным в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Код ОКП 75 9923 2XXX КЧ

См. таблицу

Типо-размер	Покрытие корпуса			
	Ан.Окс.и хр		Бп	
	ХХХ	КЧ	ХХХ	КЧ
1	001	09	021	05
2	002	08	022	04
3	003	07	023	03
4	004	06	024	02
5	005	05	025	01
6	006	04	026	00
7	007	03	027	10
8	008	02	028	09
9	009	01	029	08
10	010	08	030	04
11	011	07	031	03

5. Технические условия – по ОСТ 1 00656-81.

П р и м е р наименования и обозначения заклепки с потайной головкой с углом 90° с сердечником типоразмера 5 с анодированным корпусом :

Заклепка 5-1 - ОСТ 1 11299-74


То же, с корпусом без покрытия :

Заклепка 5-2 - ОСТ 1 11299-74

Нн. № дубликата	1913
Нн. № подлинника	

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Обязательное

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЗАКЛЕПКАМИ И ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРОВ  
ЗАКЛЕПОК ПО ТОЛШИНЕ ПАКЕТА



Типо-размеры  № пн. № пн.	Диаметр отверстия под заклепку Пред. откл. +0,12	S	H	
			Пред. откл. ±0,55 при Smin	при Smax
1	3,55	От 2,0 до 3,0	6,3	5,3
2		Св. 3,0 до 4,5	8,3	6,8
3		Св. 4,5 до 6,5		4,8
4	4,05	От 2,0 до 3,0	6,8	5,8
5		Св. 3,0 до 4,5	8,8	7,3
6		Св. 4,5 до 6,5	7,3	5,3
7	5,05	От 2,4 до 3,0	8,5	7,9
8		Св. 3,0 до 4,5	7,9	6,4
9		Св. 4,5 до 6,0	9,5	8,0
10		Св. 6,0 до 7,5		6,5
11		Св. 7,5 до 9,5	8,0	6,0

Низ. № дублера  
Низ. № подшипника

№ пн. 1913  
№ пн. 6202 8472 9826

ОСТИ 11299-74

Стр. 5

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	2,3,4	5	-	6202	Гильев - Гильев -		01.07.76
2	2	-	-	-	6700			01.07.77
3	2	-	-	-	7112			01.07.78
4	1,2,3,4	-	5	5	8472	Гильев -	20.10.81	01.07.82
5	1,2,3,4	-	-	-	9625	Гильев	18.11.85	01.07.86
6	2	-	-	-	9819	Гильев	14.08.89	01.01.90
7	1,2,3	-	-	-	9883	Гильев	19.03.90	01.01.91
8	1,2	-	-	-	11950	Мель	26.01.02	01.01.2003

(4) Нов. Изв. № 8472