

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ


**ЗАКЛЕПКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
С СЕРДЕЧНИКОМ**

**ОСТ 1 11296-74—ОСТ 1 11302-74
ОСТ 1 00656-81**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.



Размеры в мм

Таблица 1

[illegible]

Размеры для справок
Размер обеспеч инстр.

Размер обеспеч инстр.

Значения размера характеризуют крайние положения сердечника при его свободном движении в корпусе собранной заклепки.

Продолжение табл. 1

Размеры в мм													
Типоразмер	Применяемость	d	D	L	L ₁	Разрушающая нагрузка, Н (кгс), не менее		Нагрузка выдавливания сердечника, Н (кгс), не менее	Поз. 1 Корпус	Поз. 2 Сердечник	Масса 1000 шт., кг		
						на срез	на отрыв		Количество		с сердечником	без технологического хвостовика сердечника	
									1	1			
									Обозначение				
12		5,0	9,0	12,0	25	5300 (540)	2448 (250)	196 (20)	12-1-ОСТ 1 11297-74	8-ОСТ 1 11298-74	2,206	1,326	
12-2-ОСТ 1 11297-74													
13		5,0	9,0	13,5	28	5300 (540)	2448 (250)	196 (20)	13-1-ОСТ 1 11297-74	9-ОСТ 1 11298-74	2,418	1,438	
									13-2-ОСТ 1 11297-74				

3. Выполнение соединений заклепками и подбор типоразмеров заклепок по толщине пакета должны соответствовать указанным в обязательном приложении.
4. Коды ОКП заклепок должны соответствовать указанным в табл. 2.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00656-81.

Пример наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником типоразмера 7 с анодированным корпусом:

Заклепка 7-1-ОСТ 1 11298-74

То же, с корпусом без покрытия:

Заклепка 7-2-ОСТ 1 11298-74

Таблица 2


Код ОКП 75 9322 8XXX КЧ

См. таблицу

Типоразмер	Покрытие корпуса			
	Ан. Окс. нхр		Бл	
	XXX	КЧ	XXX	КЧ
1	001	01	021	08
2	002	00	022	07
3	003	10	023	06
4	004	09	024	05
5	005	08	025	04
6	006	07	026	03
7	007	06	027	02
8	008	05	028	01
9	009	04	029	00
10	010	00	030	07
11	011	10	031	06
12	012	09	032	05
13	013	08	033	04

№ изм.	1	2	3	4	6
	6202	6700	8471	9625	9883
Изм. № дубляжа	1910				
Изм. № подлинника					

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЗАКЛЕПКАМИ И ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРОВ
ЗАКЛЕПОК ПО ТОЛЩИНЕ ПАКЕТА



Типо- размеры	Диаметр отверстия под заклепку Пред. откл. +0,12	мм		
		S	H	
			Пред. откл. $\pm 0,55$	
			при S_{min}	при S_{max}
1	3,55	От 1,0 до 2,0	7,3	6,3
2		Св. 2,0 до 3,0	6,4	5,4
3		Св. 3,0 до 4,5	8,3	6,8
4		Св. 4,5 до 6,5	6,9	4,9
5	4,05	От 1,0 до 2,0	7,8	6,8
6		Св. 2,0 до 3,0	6,8	5,8
7		Св. 3,0 до 4,5	8,8	7,3
8		Св. 4,5 до 6,5	7,3	5,3
9	5,05	От 1,5 до 3,0	9,4	7,9
10		Св. 3,0 до 4,5	7,9	6,4
11		Св. 4,5 до 6,0	9,5	8,0
12		Св. 6,0 до 7,5	8,0	6,5
13		Св. 7,5 до 9,5		6,0

№ изм. 1 6202
№ изв. 8471 9825

Инв. № дубликата 1910
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	2,3,4	5	-	6202	<i>Иванов</i>		01.07.76
2	2,3	-	-	-	6700	<i>Иванов</i>		01.07.77
3	1,2,3,4	-	5	5	8471	<i>Иванов</i>	14.10.81	01.01.82
4	1,2,3,4	-	-	-	9625	<i>Иванов</i>	18.11.85	01.07.86
5	2	-	-	-	9819	<i>Иванов</i>	17.08.89	01.01.90
6	1, 2, 3	-	-	-	9883	<i>Иванов</i>	19.03.90	01.01.91
7	1,2	-	-	-	11950	<i>Иванов</i>	26.08.02	01.01.2003

Инвентарный № 1910