



Размеры в мм

Типоразмер	Примени- мость	L	b	H	t	t ₁	d	h	S	Масса 1 м створки из Д16АМ, кг			
			Пред. откл.		Поле допуска								
			±0,4	±0,5	d11	H11	H14						
1		От 30 до 1990	16	23,5	10	10	2,2	9,0	0,5	0,029			
2		с интервалом 20		24,5				10,5			0,8	0,042	
3		От 90 до 1980	30	27,5	30	30	3,2	14,5	1,0	0,058			
4		с интервалом 60		48,5				5,2			22,5	1,5	0,158
5				54,5				4,2			17,5	1,0	0,128
6				58,5				5,2			23,0	1,5	0,200

Примечание. Для определения массы створок, изготовленных из стали, значение массы, указанное в таблице, умножить на коэффициент 2,76.

3. Материал: лист из алюминиевого сплава Д16АМ ГОСТ 21631-76, лист из стали 30ХГСА ГОСТ 11268-76.

* Размер для справок.

№ изм. 1 2
№ изв. 8896 9197

Исх. № дубляжата 3357
Исх. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2,3,4	-	-	-	8836	<i>Левин</i>	11.03.85	01.07.85
2	1,2,3	-	-	-	9197	<i>Левин</i>	19.04.85	01.07.85